

Decor

Resina-pittura decorativa all'acqua con finitura opaca igienizzabile ad elevata intensità cromatica. Ideale per decorare pareti che necessitano di maggiore lavabilità (cucine, bagni, camere da letto per bambini) e aree ad elevato passaggio (corridoi e scale).

Perfetta per tutti gli ambienti nei quali si desidera ricreare un'atmosfera esclusiva e ricercata perché Decor ha una finitura pregiata. Inoltre, grazie all'elevato contenuto di resina e pigmenti è ideale per le colorazioni più forti. Disponibile nei 150 colori Color Collection e nei 10 colori Warm Collection.



Rating 3

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 80 g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Rating calcolato sulla media delle formulazioni dei colori

1. Smacchiabile
2. Resistente ai detergenti e disinfettanti
3. Finitura opaca
4. Ottima copertura
5. Resistenza allo sfregamento anche nei colori scuri
6. Ottima resistenza all'usura
7. Antischizzo
8. Esente da metalli pesanti a norma EN 71-3, ideale per le camere dei bambini
9. Low VOC, non rilascia sostanze dannose per l'ambiente e la salute delle persone
10. Risponde al protocollo HACCP per la decorazione di ambienti ad uso alimentare

kerakoll

Campi di applicazione

- Pittura decorativa e protettiva
- Destinazione d'uso:
Superfici interne su:
 - intonaco tradizionale
 - intonaco premiscelato
 - elementi prefabbricati di cemento
 - intonaco a base gesso e cartongesso
 - rasante a base cementizia o base gesso
 - vecchie pitture e rivestimenti ben conservate e coese al supporto
 - legno

- Wallcrete per la realizzazione delle superfici Wallcrete e Wallcrete Living
- Wallpaper Living per la realizzazione della superficie Wallpaper Living
- Stripe per la realizzazione della superficie Stripe Living.

Non utilizzare
In presenza di umidità di risalita.
Su supporti sporchi, decoesi, polverulenti.

Indicazioni d'uso

- Preparazione dei supporti
Pulire accuratamente i supporti con mezzi appropriati per eliminare ogni traccia di sporco, polvere o di efflorescenze.
In presenza di pitture o rivestimenti degradati, asportare totalmente le parti friabili e non aderenti al supporto. Rappezzi nuovi d'intonaco devono essere lasciati stagionare sino al termine di fine presa del legante e primerizzati con Universal Wall Primer, attendere 6 ore prima del successivo ciclo pittorico. Su intonaci o rasature inconsistenti e friabili applicare Universal Wall Primer. Su rasature lisce e compatte applicare Universal Wall Primer.
In presenza di muffe o di biodeteriogeni, effettuare preventivamente un trattamento con il prodotto Kerakover Activ.
- Preparazione
Mescolare il prodotto prima dell'applicazione.
- Applicazione
Decor deve essere applicata accuratamente su tutta la superficie con pennello, rullo o a spruzzo in due mani, tal quale o con una diluizione massima del 5 – 20% in volume con acqua secondo le necessità e gli attrezzi impiegati. Su supporti ben asciutti o con umidità non superiore al 6%.

Per una stesura ottimale della resina pittura utilizzare un rullo idoneo in base al tipo di supporto da rivestire:

- su cartongesso o finiture con granulometria $\leq 0,5$ mm, suggeriamo l'utilizzo di rullo a pelo corto, 4 mm o inferiore, per valorizzare l'uniformità del film colorato;
- su supporti di granulometria tra 0,5 mm e 1 mm suggeriamo l'utilizzo di rulli a pelo 8 mm;
- su supporti di granulometria superiore a 1 mm suggeriamo l'utilizzo di rulli a pelo lungo, 12 mm o superiore.

Le condizioni ambientali necessarie per poter eseguire la decorazione richiedono una temperatura dell'ambiente e del supporto compresa tra $+5$ °C e $+30$ °C e un'umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80%.
Tempo di sovrapplicazione tra prima e seconda mano minimo 6 ore a $+23$ °C e U.R. $\leq 80\%$.
Nel caso di utilizzo di diversi lotti di prodotto colorato è consigliabile rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

- Pulizia
La pulizia degli attrezzi da residui di prodotto si effettua con acqua prima dell'indurimento del prodotto.

Altre indicazioni

- Valutare le condizioni stagionali d'applicazione: condizioni diverse di temperatura e umidità, comportano variazioni rilevanti dei tempi d'asciugamento e/o reazione del prodotto verniciante.
- Il prodotto ha un'ottima resistenza allo sfregamento, tuttavia nei colori più intensi è possibile che si verifichi un effetto lavagna.
- Le immagini fotografiche presenti nel catalogo e nel sito, così come i colori riportati nelle campionature sono da considerarsi puramente indicativi.
- Utilizzare per ogni progetto materiali provenienti da un unico lotto di produzione.
- Materiali provenienti da lotti diversi possono assumere tonalità di colore differenti.

Certificazioni e marcature



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

** Il Centro Ceramico Bologna ha eseguito la prova di resistenza alle macchie secondo UNI EN ISO 10545-14 (Test Report N° 3686/11)

Voce di capitolato

Protezione e decorazione di superfici interne, mediante applicazione a pennello, rullo o spruzzo in due mani, con una resa di $\approx 0,15 - 0,2 \text{ l/m}^2$ di resina-pittura decorativa, igienizzabile, traspirante e resistente alla proliferazione batterica tipo Decor di Kerakoll Spa, Greenbuilding Rating 3.

Permeabile al vapore acqueo classe V2 (Media) secondo EN ISO 7783, permeabile all'acqua liquida W3 (bassa) secondo ISO 1062-3.

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto	pittura bianca o colorata
Massa volumica	$\approx 1,3 \text{ kg/l}$
Natura chimica	copolimeri sintetici
Confezione	barattoli 100 ml / secchi 1,5 – 4 – 10 l
Conservazione:	≈ 12 mesi dalla data di produzione in confezione originale e integra
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Temperature limite di applicazione	da $+5 \text{ }^\circ\text{C}$ a $+30 \text{ }^\circ\text{C}$
Umidità del supporto	$\leq 6\%$
Tempo di attesa tra 1 ^a e 2 ^a mano	$\geq 6 \text{ h}$
Resa per 2 mani su fondo finito a civile fino	$\approx 0,15 - 0,20 \text{ l/m}^2$

Rilevazione dati su media dei colori kerakoll Color Collection a $+20 \text{ }^\circ\text{C}$ di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbenza del fondo


Performance**HIGH-TECH**

Resistenza allo strofinamento a umido (ISO 11998)	classe 1	EN 13300
Permeabilità al vapore acqueo (ISO 7783)	Sd 0,40 m; classe V2 (media)	ISO1062-1
Permeabilità all'acqua liquida (ISO 1062-3)	classe W3 (bassa)	ISO1062-1
Copertura (riferita al bianco) (ISO 6504-3)	classe 1 copertura 99,5% con resa 4,5 m ² /l	EN 13300
Brillantezza (opaco) (ISO2813)	< 9 gloss a 85°	EN 13300

Rilevazione dati su media dei colori kerakoll Color Collection a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- conservare il barattolo ben chiuso prima e dopo l'uso, al riparo da gelo, sole, caldo: la bassa concentrazione di additivi conservanti potrebbe compromettere la conservazione della pittura nel tempo
- pulire gli attrezzi dopo l'uso, premendoli più volte sul bordo interno della latta onde recuperare la maggior parte di prodotto.
- per il lavaggio non utilizzare acqua corrente, ed immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua
- non applicare a temperature inferiori a +5 °C e superiori a +30 °C
- eventuali gocce essiccate sui supporti si possono eliminare facilmente con una spugna umida.
- i contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per specie legnose instabili, fondi di posa particolari e per quanto non previsto contattare il Technical Customer Service Kerakoll:
+ 39 0536.811.516
www.kerakoll.com/contatti



I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Dicembre 2023 (ref. GBR Data Report – 12.23); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.