

Kerakover Eco Silox Fondo

Fundo intermédio orgânico mineral eco-compatível, de base acril-siloxânica aquosa para a preparação de suportes antes da pintura, ideal no GreenBuilding. Respeita o ambiente e a saúde dos aplicadores.

O Kerakover Eco Silox Fondo é altamente transpirável e tem um elevado efeito de enchimento, específico para preencher fissuração estabilizada e para regularizar imperfeições do suporte e garantir um bom aspecto estético. Interiores, exteriores.



GREENBUILDING RATING®					
				Sem rótulo de risco ambiental	Não tóxico ou não perigoso
SISTEMA DE MEDIÇÃO CERTIFICADO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO SGS					

PLUS PRODUTO
<ul style="list-style-type: none"> • Camada intermédia entre primário e tinta • Óptima cobertura de fendilhações • Aplicação fácil com pincel ou rolo

CAMPOS DE APLICAÇÃO
<p>Destinos de utilização Fundo intermédio utilizado como pré-tratamento de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rebocos de argamassa bastarda - rebocos cimentícios - rebocos à base de cal aérea e hidráulica - rebocos à base de gesso - gesso cartonado - elementos prefabricados em betão - barramentos de base cimentícia e à base de gesso - barramentos à base de cal aérea e hidráulica - painéis de madeira tipo contraplacado - sistemas de isolamento térmico pelo exterior KlimaExpert <p>Interiores e exteriores.</p> <p>Não utilizar Na presença de humidade ascendente.</p>

INDICAÇÕES DE USO
<p>Preparação dos suportes Limpar devidamente os suportes com os meios apropriados, para remover qualquer resíduo de sujidade, pó ou presença de eflorescências. Na presença de bolores ou de microrganismos, aplicar previamente um tratamento de recuperação com o produto Kerakover Eco Activ.</p> <p>Cerca de 12 horas antes da pintura, aplicar o primário de base aquosa Kerakover Eco Silox Primer sobre o suporte para consolidar, uniformizar a absorção e melhorar a aderência da sucessiva pintura.</p> <p>Os rebocos devem estar perfeitamente curados. Remendos de reboco devem ser deixados curar completamente.</p> <p>Na presença de tintas ou revestimentos sintéticos ou minerais, parcialmente degradados, deve-se remover totalmente as partes frágeis e não aderentes ao suporte.</p> <p>Preparação Homogeneizar sempre o Kerakover Eco Silox Fondo antes da diluição. O produto deve ser diluído até 20% em volume com água limpa em função do tipo de suporte e das ferramentas utilizadas. Se o produto for utilizado como enchimento de microfissuração estática, deve ser diluído a um máximo de 5% em volume, tendo o cuidado de utilizar um rolo de pêlo médio ou grosso.</p> <p>O Kerakover Eco Silox Fondo pode ser pigmentado adicionando até 20% de Kerakover Eco Silox Pittura para se obter um fundo colorido antes da aplicação dos revestimentos Silox.</p>

INDICAÇÕES DE USO

Aplicação

A aplicação efectua-se uniformemente utilizando um pincel ou rolo, tendo o cuidado de distribuir uniformemente o produto evitando escorrimentos. As condições ambientais necessárias para se poder realizar a aplicação são uma temperatura ambiente e do suporte entre +5 °C e +30 °C e uma humidade relativa do ambiente inferior a 80%.

O produto pode ser reaplicado após 12 horas ou após a secagem completa do filme.

Limpeza

O Kerakover Eco Silox Fondo elimina-se das ferramentas e outras superfícies lavando com água antes do endurecimento final.

OUTRAS INDICAÇÕES

Avaliar as condições ambientais de aplicação (condições diferentes de temperatura e humidade comportam variações do tempo de secagem).

Preparar coberturas oportunas de protecção dos andaimes e proteger sempre as superfícies não afectadas pela aplicação do produto. Aguardar 12 horas antes da pintura sucessiva ou, de qualquer modo, até à secagem completa do produto.

ESPECIFICAÇÃO

Fundo intermédio para superfícies exteriores e interiores, através de aplicação com pincel ou rolo de um fundo mineral com cobertura à base de ligante acril-siloxânico aquoso, altamente transpirável com cargas de enchimento tipo Kerakover Eco Silox Fondo, da Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating® Eco 2.

DADOS TÉCNICOS SEGUNDO A NORMA DE QUALIDADE KERAKOLL

Aspecto	branco
Massa volúmica	≈ 1,45 kg/ℓ
Natureza química	resinas acril-siloxânicas
Conservação	≈ 18 meses na embalagem original
Advertências	evitar o gelo, evitar exposição solar directa e fontes de calor
Viscosidade	≈ 29000 cps método Brookfield
Embalagem	baldes 14 ℓ / 4 ℓ
Temperaturas limite de aplicação	de +5 °C a +30 °C
Humidade do suporte	≤ 6%
Tempo de espera entre as demãos sucessivas	≥ 12 h
Diluição com água	máx. 20% em volume
Rendimento médio para cada demão	≈ 0,1 – 0,2 ℓ/m ²

Levantamento de dados a +20 °C de temperatura, 65% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra.

ADVERTÊNCIAS

- **Produto para uso profissional**
- respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
- controlar que o suporte está perfeitamente limpo, seco e absorvente
- em caso de deslavamento ou remoção por meios mecânicos, reaplicar o produto
- em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
- para mais informação, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt

Os dados relativos à classificação Eco e Bio são referidos no GreenBuilding Rating® Manual 2012. As presentes informações foram actualizadas em Fevereiro de 2016 (ref. GBR Data Report – 03.16); determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0321

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL PORTUGAL S.A.
Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro
Quinta dos Estrangeiros, Bloco 2 - Fracção 97
2665-602 Venda do Pinheiro MFR - Portugal
Tel +351 21 986 24 91 - Fax +351 21 986 24 92
info@kerakoll.pt - www.kerakoll.com