

Tapetex Slim

Komprimerbar tejp i expanderad polyeten med slutna celler för kantfogar för separering med låg tjocklek. Lämpligt i systemen SoundExpert 2 och SoundExpert 3. Med mycket lågt utsläpp av flyktiga organiska ämnen.

Tapetex Slim är tack vare den vidhäftande baksidan och den stora formbarheten praktisk och enkel att applicera.



PLUS-PRODUKT

- Praktisk och enkel att applicera
- Garanterar separering av golvet
- Hög formbarhet

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Avsedd användning

Utförande av kantfogar för självutjämnande golv inomhus och utomhus.
Ljudisolering av väggar och vertikala strukturer i allmänhet i systemen SoundExpert 2 och 3.

Bör ej användas

På lösa, fuktiga eller smutsiga underlag.

ANVÄNDNING

Tapetex Slim, komprimerbart polyetenband med slutna celler används till kantfogen för separering i avjämning och golvet. För att göra detta läggs Tapetex Slim längs hela lokalens omkrets på väggarna och eventuella vertikala element som sticker ut från stödunderlaget (till exempel pelare, kolonner, anläggningselement...). Säkerställ perfekt vidhäftning av tapen på de vertikala strukturerna, särskilt hörnen. Var särskilt noga så att Tapetex Slim läggs med kontinuitet även vid trösklarna i entrén och vid fönsterdörrarna, där sådana finns.

I systemet SoundExpert 2: applicera Tapetex Slim efter läggningen av EcoSound 24.

I systemet SoundExpert 3: applicera Tapetex Slim före läggningen av EcoSound Flex.

STANDARD SPECIFIKATIONER

Kantfogen skapas av det komprimerbara bandet i expanderad polyeten med slutna celler och baksidan av teipen Kerakoll® Tapetex Slim 3 cm bredd och 3 mm tjocklek.

TEKNISKA DATA ENLIGT KERAKOLLS KVALITETSSTANDARD

Utseende	rulle i polyetenscum
Färg	antracitgrå
Rullbredd	≈ 32 mm
Rulllängd	≈ 25 m
Tjocklek	≈ 3 mm
Bredd	≈ 3 cm

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PRESTANDA

INOMHUSLUFTENS KVALITET (IAQ) VOC - UTSLÄPP AV FLYKTIGA ORGANISKA ÄMNEN

Överensstämmelse

EC 1 plus GEV-Emicode

Cert. GEV 5877/11.01.02

OBS!

- **Produkt för professionellt bruk**
- följ eventuella nationella normer och bestämmelser
- om du behöver mer information, kontakta Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 51 - globalservice@kerakoll.com

Uppgifterna för Eco- och Bio-klassificeringarna hänvisar till GreenBuilding Rating® Manual 2012. Denna information uppdaterades i oktober 2015; Vi vill påpeka att dessa uppgifter senare kan bli föremål för tillägg och/eller ändringar av KERAKOLL Spa. För eventuella uppdateringar se webbplatsen www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA är därför endast ansvarigt för giltigheten, aktualiteten och uppdateringen av den egna informationen om den hämtats direkt på Kerakolls webbplats. Produktbladet har sammanställts utifrån den kunskap som vi besitter med avseende på teknik och tillämpningar. Eftersom vi emellertid inte direkt kan påverka förhållandena på byggarbetsplatsen eller utförandet av arbetena ska denna information betraktas som allmänna upplysningar som inte på något sätt är bindande för vårt företag. Därför rekommenderar vi att först utföra ett test för att kontrollera om produkten lämpar sig för den avsedda användningen.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.P.A.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com