



ARRANQUE ENTERRADO SIN AISLAMIENTO PERIMETRAL EXISTENTE. SISTEMA CON PANELES NATURALES/MINERALES Y PANEL DE ZÓCALO RETRANQUEADO



4B



ESCALA 1:10


- 1 SOPORTE
- 2 ADHESIVO
- 3 PANEL AISLANTE NATURAL O MINERAL
- 4 ESPIGA PARA SATE CON MARCADO CE
- 5 NASTRO DI GUARNIZIONE COMPRIBILE (CINTA DE SELLADO COMPRIBILE)
- 6 ROMPIGOCCIA PER BASE DI PARTENZA (GOTERÓN PARA PERFIL DE ARRANQUE)
- 7 PANEL DE ZÓCALO (XPS)
- 8 ALISADO ARMADO
- 9 FONDO DE ACABADO
- 10 REVOCO DE ACABADO
- 11 PRODUCTO IMPERMEABILIZANTE
- 12 MEMBRANA DE BOTONES

Aplicar el producto impermeabilizante adecuado sobre el alisado armado, en toda la zona enterrada y, al menos, 5 cm por encima de la cota del terreno.

NOTA



NASTRO DI GUARNIZIONE COMPRIBILE (CINTA DE SELLADO COMPRIBILE)




ROMPIGOCCIA PER BASE DI PARTENZA (GOTERÓN PARA PERFIL DE ARRANQUE)




BASE DI PARTENZA (PERFIL DE ARRANQUE)

DETALLE B ESCALA 1:2



DETALLE A ESCALA 1:2



La presente información es de carácter general y está redactada en base a nuestros conocimientos técnicos y de aplicación, sin tener conocimiento de posibles problemáticas relativas a la obra en objeto y sin poder intervenir directamente sobre las condiciones de la obra ni sobre la ejecución de los trabajos. Es necesario verificar en obra la funcionalidad de las soluciones propuestas, en base a las tipologías de construcción presentes. Será responsabilidad del proyectista, de la D.F. y de la empresa verificar la idoneidad y, si es posible, adaptar cada caso particular a la metodología desarrollada. Para el uso correcto de los materiales propuestos y para conseguir una actuación exitosa, es indispensable que el aplicador siga las instrucciones contenidas en la documentación técnica corporativa de cada producto.

KERA KOLL
The GreenBuilding Company