

Absolute

Peinture décorative en phase aqueuse avec une finition naturelle extra-mate et une profondeur chromatique élevée. Hautement respirante, elle est idéale pour compléter les systèmes d'assainissement.

Grâce à une concentration élevée de pigments, Absolute est une peinture riche, caractérisée par une texture élégante qui rappelle le style des peintures naturelles à la chaux. Disponible dans les 150 couleurs Color Collection et dans les 10 couleurs Warm Collection.



Rating 3

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 80 g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Rating calculé sur la moyenne des formulations de couleurs

1. Transpiration élevée
2. Extra-mat
3. Excellente couverture
4. Anti-éclaboussure
5. Sans métaux lourds conformément à la norme EN 71-3, idéale pour les chambres d'enfants
6. Faibles émissions de COV, elle ne libère aucun composé dangereux pour l'environnement et pour la santé des personnes

kerakoll

Domaines d'application

- Peinture décorative et protectrice
- Destination d'usage :
 - surfaces intérieures sur :
 - enduit traditionnel
 - enduit prémélangé
 - enduits déshumidifiants
 - éléments préfabriqués en ciment
 - enduits à base de plâtre et placoplâtre
 - produit de ragréage à base de ciment ou à base de plâtre
 - vieilles peintures et revêtements bien conservés et accrochés au support.

Ne pas utiliser sur des supports sales, irréguliers, pulvérulents.
En présence de remontée d'humidité, sans avoir appliqué des systèmes d'assainissement appropriés.

Mode d'emploi

- Préparation des supports

Nettoyer soigneusement les supports avec les équipements appropriés, pour enlever toute trace de salissure, de poussières ou d'efflorescences.
En présence de peintures ou de revêtements détériorés, enlever entièrement les parties friables et n'adhérant pas au support. Après une réparation, laisser sécher l'enduit neuf jusqu'à la fin de la prise du liant et préparer la surface avec Universal Wall Primer; attendre 6 heures avant le cycle de peinture suivant. Appliquer Universal Wall Primer sur des enduits et ragréages inconsistants et friables. Appliquer Universal Wall Primer sur des ragréages lisses et compacts.
En présence de moisissures ou de biodétériorogènes, effectuer d'abord un traitement d'assainissement avec le produit Kerakover Activ.
- Préparation

Toujours mélanger le produit avant l'application.

- Application

Absolute doit être appliquée soigneusement sur toute la surface avec un pinceau, un rouleau ou par projection en deux couches, telle quelle ou diluée avec de l'eau jusqu'à un maximum de 5 à 10 % en volume, selon les besoins et les outils utilisés ; sur des supports bien secs ou avec une humidité ne dépassant pas 6 %.
Avant de peindre, veiller à ce que la température extérieure et du support soient comprises entre +5 °C et +30 °C et que l'humidité relative ambiante soit inférieure à 80 %.
Respecter un intervalle de 6 heures minimum entre la première et la seconde couche à +23 °C et avec H.R. ≤ 80 %.
En cas d'utilisation de différents lots de produit coloré, il est conseillé de remélanger les différentes productions entre elles afin d'éviter de légères différences de tons.
- Nettoyage

Nettoyer les résidus de produit des outils avec de l'eau avant le durcissement du produit.

Autres indications

- Évaluer les conditions d'application selon la saison : selon la température et l'humidité ambiantes, les délais de séchage et/ou de réaction du produit de vernissage peuvent varier fortement.
- Les photos présentes dans le catalogue et sur le site, de même que les couleurs figurant sur les échantillons, sont purement indicatives.
- Utiliser pour chaque projet des matériaux provenant d'un seul lot de production.
- Les matériaux provenant de lots différents peuvent avoir des tons différents.

Certifications et labels



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Cahier des charges

Protection et décoration de surfaces intérieures en appliquant au pinceau, au rouleau ou par projection la peinture type Absolute de Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating 3, en deux couches avec une consommation de 0,15-0,2 l/m². Hautement respirante, sans COV, sans métaux lourds selon la norme EN 71-3. Résistance au frottement humide (ISO 11998) > classe 2 EN 13300, perméable à la vapeur d'eau classe V1 (élevée) selon la norme EN ISO 7783-2.

Données techniques selon Norme de Qualité Kerakoll	
Aspect	peinture blanche ou colorée
Masse volumique	≈ 1,3 kg/l
Famille chimique	résines synthétiques
Emballage	seaux 4 – 10 l
Conservation:	≈ 12 mois à partir de la date de production dans l'emballage d'origine et non ouvert
Avertissements	craint le gel, éviter l'exposition directe au soleil et aux sources de chaleur
Températures d'application	de +5 °C à +30 °C
Humidité du support	≤ 6%
Délai entre 1e et 2e couche	≥ 6 heures
Consommation pour 2 couches sur un support à grain fin	≈ 0,15 – 0,20 l/m²
Mesure des caractéristiques moyennes des couleurs Kerakoll Color Collection à +20 °C, 65 % H.R. et en absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de chantier : température, ventilation et porosité du support	

Performances		
HIGH-TECH		
Résistance au frottement humide (ISO 11998)	> classe 2	EN 13300
Perméabilité à la vapeur d'eau (ISO7783)	Sd 0,01 m ; classe V1 (élevée)	ISO1062-1
Couverture (pour le au blanc) (ISO6504-3)	classe 1 couverture 99,5 % avec un rendement de 6,2 m²/l	ISO 13007-4.1.4
Brillance (très opaque) (ISO2813)	< 3 gloss à 85°	EN 13300

Mesure des caractéristiques moyennes des couleurs Kerakoll Color Collection à +20 °C, 65 % H.R. et en absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions de chantier.

Avertissements

- Produit à usage professionnel

→ se conformer aux normes et dispositions locales en vigueur

→ en cas de besoin, demander la fiche de données
- de sécurité

→ en cas d'essences de bois instables, supports de pose particuliers et pour tout ce qui n'est pas prévu, contacter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Les données relatives aux Rating se réfèrent au GreenBuilding Rating Manual 2013. Les présentes informations ont été mises à jour en mars 2025 (ref. GBR Data Report - 03.25). Elles pourraient être sujettes à des ajouts et/ou des modifications de la part de KERAKOLL SpA. Assurer d'avoir a version la plus récente disponible sur le site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA n'est donc responsable de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations que si elles proviennent directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.