

Absolute

Decoratieve verf op waterbasis met natuurlijke extra matte afwerking en grote kleurdiepte. Bijzonder ademend en daardoor ideaal om ontvochtigingssystemen af te werken.

Dankzij een hoge concentratie pigmenten is Absolute een rijke verf, die gekenmerkt wordt door een elegante textuur die doet denken aan de stijl van natuurlijke kalkverf. Verkrijgbaar in 150 kleuren van de Color Collection en in 10 kleuren van de Warm Collection.



Rating 3

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 80 g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Rating berekend op het gemiddelde van de kleurensamenstellingen

1. Groot ademend vermogen
2. Extra-mat
3. Uitstekende dekking
4. Spat niet
5. Vrij van zware metalen volgens de norm EN 71-3, ideaal voor kinderkamers
6. VOS-arm, geeft geen stoffen af die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid van personen

kerakoll

Toepassingsgebieden

- Decoratieve en beschermende verf
- Beoogd gebruik:
 - Binnenoppervlakken op:
 - traditionele pleister
 - voorgemengde pleister
 - vochtregulerende pleister
 - prefab elementen van cement
 - pleister op basis van gips en gipsplaat
 - egaliseermiddel op cementbasis of op gipsbasis
 - oude verf en vloer- en wandafwerkingen die in goede staat verkeren en goed aan de ondergrond hechten.

Niet gebruiken op vuile, loszittende, stoffige ondergronden.
In geval van optrekkend vocht zonder geschikte ontvochtigingssystemen aangebracht te hebben.

Gebruiksaanwijzing

- Voorbereiding van de ondergrond

De ondergronden zorgvuldig reinigen met behulp van geschikte middelen om alle sporen van vuil, stof of uitbloeiingen te verwijderen.
In geval van gedeeltelijk aangetaste verf of vloer- en wandafwerkingen, moeten afbrokkelende delen en delen die niet aan de ondergrond hechten volledig verwijderd worden. Nieuwe reparaties van pleisterwerk moeten uitharden tot het bindmiddel volledig afgebonden is en geprimerd worden met Universal Wall Primer, 6 uur wachten voordat de volgende verfcyclus wordt aangebracht. Op niet-compacte en broze bepleisteringen of egalisatielagen Universal Wall Primer aanbrengen. Op gladde en compacte egalisatielagen Universal Wall Primer aanbrengen. In geval van schimmel of biologische aantasting, moet eerst een saneringsbehandeling uitgevoerd worden met het product Kerakover Activ.
- Voorbereiding

Het product vóór het aanbrengen doorroeren.

- Toepassing

Absolute moet zorgvuldig met behulp van een kwast, een roller of een spuit op het hele oppervlak aangebracht worden, in twee lagen, onverdund of maximaal 5-10% in volume verdund met water, afhankelijk van de benodigde hoeveelheid en het gebruikte gereedschap; op ondergronden die goed droog zijn of die een vochtgehalte van niet meer dan 6% hebben. De nodige omgevingsomstandigheden om het oppervlak te kunnen decoreren, vereisen een omgevingstemperatuur en een temperatuur van de ondergrond tussen +5 °C en +30 °C en een relatieve luchtvochtigheid van de omgeving van minder dan 80%.
Overschilderbaar/wachttijd tussen de eerste en de tweede laag minstens 6 uur bij +23 °C en R.V. ≤ 80%.
Indien er verschillende partijen gekleurd product gebruikt worden is het raadzaam om de verschillende productiepartijen opnieuw door elkaar te roeren om lichte kleurverschillen te vermijden.
- Reiniging

De productresten met water van het gebruikte gereedschap af wassen voordat het product uithardt.

Overige aanwijzingen

- De seizoensomstandigheden voor het aanbrengen beoordelen: andere temperatuur- en vochtomstandigheden brengen veranderingen in de droog- en/of reactietijden van het product met zich mee.
- De foto's in de catalogus en op de website, evenals de kleuren van de staalkaarten, zijn slechts indicatief.
- Voor elk project materialen gebruiken die afkomstig zijn uit één productiepartij.
- Materialen die afkomstig zijn uit verschillende productiepartijen kunnen afwijkende kleuren hebben.

Certificaties en markeringen



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Bestektekst

Bescherming en decoratie van binnenoppervlakken aan te brengen met een kwast, een roller of een spuit in twee lagen met een verbruik van 0,15-0,2 l/m² van de verf zoals Absolute van Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating 3. Zeer ademend, VOS-vrij, vrij van zware metalen volgens EN 71-3. Bestand tegen nat schrobben (ISO 11998) > klasse 2 EN 13300, waterdampdoorlatend klasse V1 (hoog) volgens EN ISO 7783-2.

Technische gegevens volgens de Kerakoll Kwaliteitsnorm	
Uiterlijk	witte of gekleurde verf
Volumemassa	≈ 1,3 kg/l
Chemische aard	kunsthars
Verpakking	emmers van 4 – 10 l
Houdbaarheid:	≈ 12 maanden vanaf de productiedatum in de oorspronkelijke en intacte verpakking
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen vermijden
Max. aanbrengtemperatuur	van +5 °C tot +30 °C
Restvochtgehalte van de ondergrond	≤ 6%
Wachttijd tussen de 1e en de 2e laag	≥ 6 uur
Verbruik voor 2 lagen op fijn civiel afgewerkte ondergrond	≈ 0,15 – 0,20 l/m²
Gegevens gemeten op het gemiddelde van de kleuren van de Color Collection van Kerakoll bij een temperatuur van +20 °C, R.V. van 65% en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de werklocatie: temperatuur, wind en absorptiegraad van de ondergrond	


Prestaties		
HIGH-TECH		
Natte schrobweerstand (ISO 11998)	> klasse 2	EN 13300
Waterdampdoorlaatbaarheid (ISO 7783)	Sd 0,01 m; klasse V1 (hoog)	ISO1062-1
Dekking (op basis van wit) (ISO 6504-3)	klasse 1 dekking 99,5% met verbruik 6,2 m²/l	ISO 13007-4.1.4
Glansgraad (extra mat) (ISO 2813)	< 3 gloss bij 85°	EN 13300

Gegevens gemeten op het gemiddelde van de kleuren van de Color Collection van Kerakoll bij een temperatuur van +20 °C, R.V. van 65% en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de werklocatie.

Waarschuwingen

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- indien nodig het veiligheidsblad aanvragen

→ voor instabiele houtsoorten, speciale ondergronden en voor wat niet vermeld is, kunt u contact opnemen met de Technical Customer Service van Kerakoll:
+ 39 0536.811.516
www.kerakoll.com/contatti



De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot maart 2025 (ref. GBR Data Report - 03.25) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.