

Absolute

Vopsea decorativă pe bază de apă, cu finisaj natural extra-opac, cu profunzime cromatică ridicată. Fiind foarte transpirantă, ideală pentru completarea sistemelor de dezumidificare.

Datorită unei concentrații mari de pigmenți, uleiuri și ingrediente active, Absolute este o vopsea bogată, caracterizată printr-o textură elegantă care amintește de stilul vopselelor naturale de var. Disponibilă în 150 de culori din gama Color Collection și 10 culori din gama Warm Collection.



Rating 3

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 80 g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Rating calculat pe baza mediei formulărilor culorilor

1. Transpirabilitate ridicată
2. Extra-mată
3. Optimă acoperire
4. Antistropi
5. Fără metale grele conform cu norma EN 71-3, ideală pentru camerele copiilor
6. VOC scăzut, nu eliberează substanțe nocive pentru mediu și sănătatea oamenilor

Domenii de aplicare

- Vopsea decorativă și protectoare
- Destinație de utilizare:
Suprafețe interioare pe:
 - tencuială tradițională
 - tencuială pre-amestecată
 - tencuieli dezumidificatoare
 - elemente prefabricate de ciment
 - tencuială pe bază de gips și gips-carton
 - masă de șpaclu pe bază de ciment și pe bază de gips
 - vopsele vechi și acoperiri bine conservate și aderente la suport.

Nu utilizați pe suporturi murdare, dezagregate, pulverulente.
În prezența infiltrațiilor de umiditate, fără a implementa sisteme adecvate de dezumidificare.

Indicații de utilizare

- Pregătirea suporturilor
Curățați bine suporturile cu mijloace corespunzătoare, pentru a îndepărta orice urmă de murdărie, praf sau eflorescențe.
În prezența vopselurilor sau a acoperirilor degradate, îndepărtați toate părțile friabile și neaderente la suport. Peticirile noi de tencuială trebuie lăsate să se matureze până la sfârșitul prizei liantului s-a întărit și s-a grunduit cu Universal Wall Primer; așteptați 6 ore înainte de următorul ciclu de vopsire. Pe tencuieli sau mase de șpaclu inconsistente și friabile, aplicați Universal Wall Primer. Pe mase de șpaclu netede și compacte, aplicați Universal Wall Primer.
În prezența mucegaiurilor sau a agenților biodeterioratori, efectuați în prealabil un tratament cu produsul Kerakover Activ.

- Preparare
Amestecați produsul înainte de aplicare.

- Aplicare
Produsul Absolute trebuie aplicat cu atenție pe toată suprafața, cu pensula, trafaletul sau prin pulverizare în două straturi, ca atare sau diluată cu apă în proporție de maxim 5 – 10% din volum, în funcție de necesități și uneltele folosite; pe suporturi bine uscate sau cu umiditate de până la 6%.
Condițiile ambientale necesare pentru a putea realiza decorația necesită o temperatură a mediului și a suportului cuprinsă între +5 °C și +30 °C și o umiditate relativă a mediului sub 80%.
Timp de aplicare între primul și al doilea strat minim 6 ore la +23 °C și umiditate relativă de ≤ 80%.
În cazul utilizării unor loturi diferite de produs colorat este recomandabil să se amestece diferitele producții între ele pentru a evita diferențele ușoare de nuanță.

- Curățenia
Curățirea uneltelor de reziduurile de produs se efectuează cu apă, înainte de întărirea produsului.

Indicații suplimentare

- Evaluați condițiile de sezon pentru aplicare: condițiile diferite de temperatură și umiditate determină modificarea semnificativă a timpului de uscare și/sau reacție a produsului de vopsire.
- Imaginile fotografice prezente în catalog și pe site, precum și culorile din eşantioane au caracter orientativ.

- Utilizați pentru fiecare proiect materiale provenind dintr-un singur lot de producție.
- Materialele provenind din loturi diferite pot avea tonuri diferite de culoare.

Certificări și marcaje



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Rubrică din caietul de sarcini

Protecția și decorarea suprafețelor interioare prin aplicarea cu pensula, trafaletul sau prin pulverizare în două straturi cu un consum de 0,15 – 0,2 l/m² vopsea de tip Absolute de la Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating 3. Vopsea foarte transpirantă, fără VOC sau metale grele conform cu norma EN 71-3. Rezistență la frecare umedă (ISO 11998) > clasa 2 EN 13300, permeabilă la vapori de apă clasa V1 (Ridicat) conform cu norma EN ISO 7783-2.

Date tehnice Conform Normei de Calitate Kerakoll

Aspect	vopsea albă sau colorată
Densitate volumetrică	≈ 1,3 kg/l
Natura chimică	rășini sintetice
Ambalaj	găleți 4 – 10 l
Păstrare:	≈ 12 luni de la data producerii în ambalajul original și intact
Avertismente	a se feri de îngheț, a se feri de soare sau surse de căldură
Temperaturi limită de aplicare	de la +5 °C la +30 °C
Umiditatea suportului	≤ 6%
Timp de așteptare între 1 ^a și a 2 ^a mână	≥ 6 h
Consum pentru două straturi pe suport cu finisaj fin	≈ 0,15 – 0,20 l/m ²

Date colectate pe mediul de culori Kerakoll Color Collection la temperatura de +20 °C, 65% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier: temperatură, ventilație și absorția stratului de suport

Performanță

HIGH-TECH


Rezistență la frecare umedă (ISO 11998)	> clasa 2	EN 13300
Permeabilitate la vaporii de apă (ISO7783)	Sd 0,01 m; clasa V1 (alta)	ISO1062-1
Acoperire (cu referire la alb) (ISO6504-3)	clasa 1 acoperire 99,5% cu un consum de 6,2 m ² /l	ISO 13007-4.1.4
Strălucire (foarte opacă) (ISO2813)	< 3 gloss la 85°	EN 13300

Date colectate pe mediul de culori Kerakoll Color Collection la temperatura de +20 °C, 65% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier.

Avertismente

- Produs pentru uz profesional
- respectați eventualele norme și reglementări naționale
- în caz de necesitate solicitați fișa de securitate

- pentru specii de lemn instabile, straturi suport deosebite și pentru tot ce nu este prevăzut, consultați Kerakoll Worldwide Global Service + 39.0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating Manual 2014. Aceste informații sunt actualizate în decembrie 2023 (ref. GBR Data Report - 12.23); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.