

Absolute Paint

Pintura decorativa en base acuosa inodora con acabado natural extra-opaca de elevada profundidad cromática. Altamente transpirable, es ideal para completar los sistemas deshumidificantes.

Diseño italiano para el bienestar en los espacios que habitamos.

Gracias a una alta concentración de pigmentos, aceites y componentes activos, Absolute Paint es una pintura rica, caracterizada por una textura elegante que evoca el estilo de las pinturas de cal natural. Disponible en los 10 colores de la Warm Collection.



Rating 4*

- × VOC Low Emission
- ✓ Water based
- ✓ Solvent ≤ 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

*Rating calculado sobre la media de las fórmulas de los colores

1. Elevada Transpirabilidad
2. Extra-opaco
3. Óptima cubrición
4. No salpica
5. Exento de metales pesados conforme a la norma EN 71-3, Fungistático y Bacteriostático, ideal para habitaciones de niños
6. Libre de COVs, no emite sustancias perjudiciales para el medio ambiente ni para la salud de las personas
7. No emana olores
8. F+ Fungistático
9. B+ Bacteriostático
10. Sin Formaldehídos

Campos de aplicación

- Pintura decorativa y protectora
- Destinos de uso:
 - Superficies interiores, sobre:
 - enfoscado tradicional
 - enfoscado premezclado
 - enfoscados deshumidificantes
 - elementos prefabricados de cemento
 - enfoscado en base yeso y yeso laminado
 - mortero de acabado en base cementosa o en base yeso
 - viejas pinturas y revestimientos bien conservados y cohesionados al soporte.

No utilizar
Sobre soportes sucios, no cohesionados o polvorientos.
En presencia de humedad por remonte, sin la aplicación de los sistemas deshumidificación.

Modo de empleo

- Preparación de los soportes
 - Limpiar en profundidad los soportes con los medios adecuados para eliminar cualquier resto de suciedad, polvo y/o eflorescencias.
 - En presencia de pinturas o revestimientos degradados, eliminar totalmente las partes friables y no adheridas al soporte. Las nuevas reparaciones de enfoscado deben dejarse curar hasta el final del fraguado del ligante y deben ser imprimadas con Universal Wall Primer. Esperar 6 horas antes del siguiente ciclo de pictórico. Sobre enfoscados o acabados inconsistentes y friables aplicar Universal Wall Primer. Sobre acabados lisos y compactos aplicar Universal Wall Primer.
 - en presencia de mohos o biodeteriogenos, realizar un tratamiento preventivo de saneamiento con el producto Kerakover Activ.

- Preparación
 - Mezclar el producto antes de la aplicación.

- Aplicación
 - Absolute Paint se debe aplicar cuidadosamente sobre toda la superficie con brocha, rodillo o pulverizado en dos mano, tal cual o con una dilución máxima del 5 – 10% en volumen con agua según las necesidades y con las herramientas correspondientes; sobre soportes bien secos o con humedad no superior al 6%. Las condiciones ambientales necesarias para poder realizar la decoración requieren una temperatura del ambiente y del soporte comprendida entre +5 °C y +30 °C y una humedad relativa del ambiente inferior al 80%. Tiempo de aplicación entre la primera y la 2ª mano: mínimo 6 horas a +23 °C y H.R. ≤ 80%. En caso de utilización de lotes distintos de producto coloreado, se aconseja mezclar entre sí las diferentes producciones con la finalidad de evitar ligeras diferencias de tonalidad.
- Limpieza
 - La limpieza de los residuos de producto en las herramientas se realiza con agua antes del endurecimiento del producto.

Otras indicaciones

- Evaluar las condiciones atmosféricas de aplicación: diferentes condiciones de temperatura y humedad, conllevan variaciones significativas en los tiempos de secado y/o reacción del producto.
- Las imágenes fotográficas presentes en el catálogo y en la web, así como los colores de las muestras son meramente orientativos.
- Utilizar para cada proyecto materiales procedentes del mismo lote de producción.
- Materiales procedentes de lotes distintos pueden dar lugar a tonalidades de color diferentes.

Certificaciones y marcados



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Especificación de proyecto

Protección y decoración de superficies interiores mediante aplicación con brocha, rodillo o pulverizado en dos manos, con un rendimiento de 0,15 -0,2 l/m², de la pintura tipo Absolute Paint de Kerakoll Spa, Greenbuilding Rating 4. Altamente transpirable, libre de COVs, exento de metales pesados conforme a la norma EN 71-3, Fungistático y Bacteriostático. Resistencia al frote en húmedo (ISO 11998), > clase 2 EN 13300, permeable al vapor de agua clase V1 (alta) según EN ISO 7783-2.

Datos técnicos según Norma de Calidad Kerakoll

Aspecto	pintura blanca o coloreada
Densidad	≈ 1,3 kg/l
Naturaleza química	resinas sintéticas
Envase	botes 4 – 10 l
Conservación:	≈ 12 meses desde la fecha de producción en envase original intacto
Advertencias	proteger de las heladas, evitar insolación directa y fuentes de calor
Temperaturas límite de aplicación	de +5 °C a +30 °C
Humedad del soporte	≤ 6%
Tiempo de espera entre 1 ^a y 2 ^a mano	≥ 6 h
Rendimiento para 2 manos sobre fondo acabado fratasado fino	≈ 0,15 – 0,20 l/m ²

Toma de datos a partir de la media de colores Kerakoll Warm Collection, a +20 °C de temperatura, 65% H.R. y sin ventilación . Pueden variar en función de las condiciones particulares de la obra: temperatura, ventilación y absorción del soporte

Prestaciones

HIGH-Tech

Resistencia al frote en húmedo (ISO 11998)	> clase 2	EN 13300
Permeabilidad al vapor de agua	Sd 0,01 m; clase V1 (alta)	ISO1062-1
Cobertura (color de referencia: blanco) (ISO6504-3)	clase 1 cobertura 99,5% con rendimiento 6,2 m ² /l	ISO 13007-4.1.4
Brillo (muy mate) (ISO2813)	< 3 gloss a 85°	EN 13300

Toma de datos a partir de la media de colores Kerakoll Warm Collection, a +20 °C de temperatura, 65% H.R. y sin ventilación . Pueden variar en función de las condiciones particulares de cada obra.

Advertencias

- Producto para uso profesional
 - atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
 - en caso necesario solicitar la ficha de seguridad
- para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 964 255 400



Los datos relativos a las clasificaciones Rating se refieren al GreenBuilding Rating® Manual 2012. La presente información está actualizada en enero de 2021 (ref. GBR Data Report – 02.21); se precisa que la misma puede estar sujeta a modificaciones por parte de KERAKOLL SpA. Para comprobar posibles actualizaciones, consultar www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.

Dreamed by

Kerakoll Ibérica S.A.
Carretera de Alcora, km 10,450 12006
Castellón de la Plana - España

Info

+34 964 25 15 00
info@kerakoll.es

Go green

Green Building
Experience on
www.kerakoll.com