

Active Care

Profesionalni deterdžent za dezinfekciju fuga.



Rating 3

1. Aktivno dezinfekcijsko dejstvo
2. Spreman za upotrebu
3. Neagresivno dejstvo
4. Ne mijenja boju fuga

- ✗ VOC Low Emission
- ✗ Water based
- ✓ Solvent $\leq 15 \text{ g/kg}$
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

kerakoll

Polja primjene

- Sanitarno čišćenje fuga i površina
- Čišćenje na kraju rada
- Uklanjanje naslaga cementa ili kreča, naslaga soli ili kamenca
- Podloge:
 - keramičke pločice, porculanski gres
 - terakota i stakleni mozaik
 - betonski i cementni malteri
 - cigle
 - Smolo-cementne i cementne fuge

Zidovi i podovi, unutarnja i vanjska upotreba.

Ne koristite na mermeru, prirodnom i rekomponovanom kamenu osjetljivom na kiseline, cementnim pločicama i drvetu; na keramičkim, emajliranim, metalnim ili hromiranim površinama koje nisu otporne na kiseline.

Uputstvo za upotrebu

→ Priprema podloge

Podloge moraju biti čiste od prašine, bez mrvljivih i neusklađenih dijelova. Obojeni beton, malteri i fuge moraju biti potpuno stvrdnuti. Na jako upijajućim podlogama (terakota, cigla, beton itd.) ili po topлом vremenu, poželjno je prethodno navlažiti površinu vodom, dok se potpuno ne zasiti.

→ Priprema

Active Care je prozirna tečnost spremna za upotrebu i koja se može razrijediti u svim omjerima s vodom na osnovu karakteristika otpornosti na kiseline površina koje se čiste i vrste prljavštine koja se uklanja. Dobro protresite kanister prije otvaranja kako bi se tečnost ponovo homogeno raspršila.

→ Nanošenje

Active Care se mora ravnomjerno rasporediti na površinu koju treba očistiti i ostaviti da djeluje onoliko vremena koliko je potrebno da se procijeni oporavak prljavštine koju treba ukloniti; uopšteno oko 3 minute. Da biste bolje vodili računa o primjeni, preporučljivo je nastaviti nekoliko kvadratnih metara odjednom. Nakon čišćenja, temeljno isperite i osušite kako biste sprječili da tragovi deterdženta nastave sa korozivnim djelovanjem.

U slučaju vrlo postojane prljavštine moguće je mehanički intervenisati brušenjem površine abrazivnim četkama. Postupak se može ponoviti nekoliko puta.

Proizvod se može razrijediti vodom u omjeru 1:1 u slučajevima kada je dovoljno blaže pranje.

→ Čišćenje

Čišćenje alata od ostataka proizvoda Active Care vrši se temeljnim ispiranjem.

Ostale indikacije

- Active Care je tečni deterdžent, ne oštećuje profile i elemente od aluminijuma i čelika, ali je preporučljivo prije upotrebe hermetički zaštititi vrata, prozore, gumene brtve, namještaj i sve one površine koje bi mogle biti zahvaćene direktnim kontaktom i parom.

→ Prilikom upotrebe potrebno je nositi gumene rukavice, masku za zaštitu disajnih puteva i profesionalne naočare.

→ Sačekajte najmanje 3 dana da se Fugabella Color očisti, 7 dana za normalno-vezujuće cementne fuge i 3 dana za brzo-vezujuće.

Stavka specifikacije

Redovno čišćenje fuga i/ili od naslaga cementa ili krečnjaka, slanih ili naslaga kamenca, ostataka cementnih ljepila i fuga, keramičkih pločica, porculanskog kamena, terakote, staklenog mozaika, cigle i betona sa profesionalnim deterdžentom za dezinfekciju fuga, GreenBuilding Rating 3, tip Active Care kompanije Kerakoll Spa. Ravnomjerno nanesite na površinu koja se tretira, mehanički uklonite prljavštinu i temeljno isperite, za prosječni prinos od 0,2 - 0,4 kg/m².

Tehnički podaci prema standardu kvalitete kompanije Kerakoll

Izgled	providna tečnost
Specifična težina	≈ 1,03 kg/dm ³
Skladištenje	≈ 24 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakovanju
Upozorenja	Nije otporno na mraz, izbjegavajte direktnu sunčevu svjetlost i izvore topote
Pakovanje	kanisteri od 5 kg
Omjer razrjeđivanja sa vodom	u svim omjerima
pH	≈ 1,5 – 2
Granične temperature primjene	od +5 °C do +35 °C
Tačka ključanja	+100 °C
Reakcija	momentalno
Vrijeme čekanja za čišćenje vodom	≈ 3 min.
Prinos	≈ 0,2 – 0,4 kg/m ² prema stepenu upijanja podloge

Otkrivanje podataka na temperaturi od +23 °C, 50% rel. vlaž. i bez ventilacije. Mogu se razlikovati u zavisnosti od specifičnih uslova na gradilištu: temperature, ventilacija, upijanja podloge i položenog materijala.

Upozorenja

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- poštujte nacionalne standarde i propise
- čuvajte i koristite na temperaturama iznad +5 °C.
Nije otporno na mraz
- temeljno isperite tretirane površine
- neke glazure i pločice nisu otporne na kiseline, izvršite preliminarni test
- uvijek provetrite prostorije tokom i nakon upotrebe

- ne koristite na mermeru, krečnjaku i materijalima čija je otpornost na kiseline nesigurna
- ne ostavljajte pakovanja otvorena čak ni tokom upotrebe
- ako je potrebno, zatražite sigurnosni list
- za sve što nije predviđeno, obratite se službi Kerakoll Worldwide Global Service na tel. +39 0536.811.516 ili putem e-pošte globalservice@kerakoll.com



Podaci koji se odnose na Rating odnose se na GreenBuilding Rating priručnik iz 2014. godine. Ove informacije su ažurirane oktobar 2023 (ref. GBR Data Report – 10.23); treba napomenuti da oni mogu biti predmet dopuna i/ili promjena tokom vremena od strane kompanije KERAKOLL SpA; za sva takva ažuriranja možete pogledati web lokaciju www.kerakoll.com. Stoga, KERAKOLL SpA odgovara za vjerodostojnost, aktuelnost i ažurnost svojih informacija samo ako su direktno izvedene sa njegovih web stranica. Tehnički list sastavljen je na osnovu naših najboljih tehničkih saznanja, kao i onih vezanih za samu primjenu. Međutim, kako se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, oni predstavljaju opšte smernice koje ni na koji način ne obavezuju našu kompaniju. Stoga preporučujemo preventivni test kako bi se provjerila prikladnost proizvoda za namjeravanu upotrebu.