

Active Care

Profesionalni deterdžent/sredstvo za higijenu fuga.



Rating 3

1. Aktivno djelovanje dezinfekcije
2. Spreman za upotrebu
3. Neagresivno djelovanje
4. Ne mijenja boju fuga

- × VOC Low Emission
- × Water based
- ✓ Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Područja primjene

- Dezinfekcijsko čišćenje fuga i površina
- Pranje na kraju građevinskih radova
- Uklanjanje suhih ostataka cementa ili vapna, naslaga soli ili kamenca
- Podloge:
 - keramičke pločice, porculanski gres
 - cotto i stakleni mozaik
 - betoni i cementne žbuke
 - cigle od opeke
 - fuge smola-cement i cementne fuge

Unutarnja i vanjska na podove i zidove.

Ne koristiti na mramoru, prirodnom kamenu i umjetnim materijalima osjetljivim na kiseline, cementnim marmetama i drvu; na keramičkim površinama, emajlima, metalnim ili kromiranim površinama koje nisu otporne na kiseline.

Upute za uporabu

- Priprema podloga
Podloge moraju biti čiste od prašine, bez odvajajućih dijelova i postojane. Betoni, žbuke i obojene cementne fuge moraju se potpuno stvrdnuti. Na vrlo upijajućim podlogama (cotto, opeka, cement itd.) ili u toploj sezoni preporučuje se prethodno namočiti vodom površinu koja se obrađuje, do potpunog zasićenja.
- Priprema
Active Care je prozirna tekućina spremna za upotrebu i može se razrijediti u bilo kojem omjeru vodom zavisno o značajkama otpornosti na kiseline površina koje se čiste i vrsti prljavštine koju treba odstraniti. Protresti dobro kanistar prije otvaranja kako bi se omogućilo dobro miješanje tekućine.

- Primjena
Active Care se treba ravnomjerno rasporediti na površinu koju treba očistiti i ostaviti da djeluje onoliko vremena koliko je potrebno da se odstrani prljavština koju treba ukloniti; općenito oko 3 minute. Radi najboljeg nanošenja, preporučuje se obrađivati nekoliko četvornih metara odjednom.
Kada je čišćenje završeno, temeljito isperite i potpuno osušite da biste spriječili daljnje djelovanje zaostalih tragova deterdženta.
Ako je prljavština vrlo postojana, može se intervenirati mehanički brušenjem površine abrazivnim četkama. Postupak se može ponoviti nekoliko puta.
Proizvod se može razrijediti vodom u omjeru 1:1 u slučajevima kada je dovoljno nježnije pranje.
- Čišćenje
Čišćenje alata za od ostataka Active Care vrši se obilnim ispiranjem.

Ostale odredbe

- Active Care je tekući deterdžent, ne oštećuje aluminijske i čelične profile i elemente, no ipak se preporučuje prije uporabe hermetički zaštititi vrata, prozore, gumene brtve, namještaj i sve one površine koje bi mogle biti oštećene izravnim kontaktom i isparavanjem.
- Tijekom korištenja potrebno je nositi zaštitne rukavice, zaštitnu masku za dišne puteve i profesionalne naočale.
- Pričekajte najmanje 3 dana za čišćenje Fugabella Color, 7 dana za cementne fuge normalnog vezivanja i 3 dana za brzovezujuće.

Stavka troškovnika

Redovno čišćenje fuga i/ili suhih ostataka cementa ili vapna, naslaga soli ili kamenca, ostataka cementnih ljepila i fuga, keramičkih pločica, porculanskog gresa, terakote, staklenog mozaika, opeke i betona koje treba izvesti profesionalnim deterdžentom za dezinfekciju fuga, GreenBuilding Rating 3, tipa Active Care tvrtke Kerakoll Spa. Nanesite jednolično na površinu koju čistite, uklonite mehanički prljavštinu i dobro isperite, prosječne potrošnje od \approx ____ 0,2 – 0,4 kg/m².


Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll

Izgled	prozirna tekućina
Specifična težina	\approx 1,03 kg/dm ³
Čuvanje	\approx 24 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakiranju
Napomene	zaštititi od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline
Pakiranje	kanistri od 5 kg
omjer razrijeđivanja vodom	u svim omjerima
pH	\approx 1,5 – 2
Granične temperature uporabe	od +5 °C do +35 °C
Točka vrenja	+100 °C
Reaktivnost (vrijeme čekanja)	odmah
Vrijeme čekanja za čišćenje vodom	\approx 3 min.
Potrošnja	\approx 0,2 – 0,4 kg/m ² ovisno o upijanju podloge

Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu: temperatura, ventilacija, upojnost podloge i materijala koji se postavlja.

Napomene

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- čuvati i koristiti na temperaturama iznad +5 °C.
- Zaštititi od mraza
- dobro isprati tretirane površine
- određene boje i pločice nisu otporne na kiseline, izvršiti preventivnu probu
- prozračiti uvijek prostorije nakon korištenja
- ne koristiti na mramoru, vapnenačkom kamenu i materijalima nepoznate otpornosti na kiseline
- ne ostavljati otvorena pakiranja čak niti za vrijeme upotrebe
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating Manual 2012. Navedene informacije ažurirane su u mjesecu listopadu 2023. (ref. GBR Data Report – 10.23); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili izmjenama tijekom vremena od tvrtke KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, posjetite web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.