

Active Care

Professzionális tisztítószer fugákhoz.



Rating 3

1. Aktív fertőtlenítő hatás
2. Felhasználásra kész termék
3. Nem agresszív hatás
4. Nem változtatja meg a fugák színét

- × VOC Low Emission
- × Water based
- ✓ Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Felhasználási területek

- Fugák és felületek fertőtlenítő takarítása
- Átadás előtti mosás
- Cement- vagy mészlerakódások, sós vagy meszes kiválások eltávolítása
- Aljzatok:
 - kerámia burkolólapok, greslapok
 - terrakotta és üvegmozaik
 - beton és cementalapú vakolatok
 - agyagtégla
 - műgyanta-cement és cementalapú fugázás

Kül- és beltéri padlókhöz és falakhoz.

Ne használjuk savérzékeny felületekre, így márványra, természetes kőre, műkőre, cementlapokra és fára; nem saválló kerámia felületekre, festékre, fém- vagy krómozott felületekre.

Használati útmutató

- A hordozórétegek előkészítése
A hordozórétegeket meg kell tisztítani a portól, ne legyenek omladozó, nem megfelelő erősségű részek. A beton, vakolat és színezett cement alapú fugázók legyenek teljesen kikeményedve. Nagyon nedvszívó aljzatok (terrakotta, téglá, cement, stb.) esetén vagy meleg időben javasolt a kezelés előtt a felületet egészen addig locsolni vízzel, amíg nem telítődik.
- Előkészítés
Az Active Care átlátszó, használatra kész folyadék, amely vízzel – a tisztítandó felületek savállóságától és az eltávolítandó szennyeződés típusától függően - bármilyen arányban hígítható. Felnyitás előtt a tartályt jól rázzuk fel, hogy a folyadék újra homogénné válhasson.

- Felhordás
Az Active Care-t egyenletesen osszuk el a tisztítandó felületen és addig hagyjuk hatni, amíg le nem válik az eltávolítandó szennyeződés; ehhez általában 3 perc szükséges. A minél gondosabb alkalmazás érdekében javasolt egyszerre kisebb, pár négyzetméteres területen használni.
A takarítás befejeztével bő vízzel öblítsük le, és alaposan töröljük szárazra, nehogy a tisztítószer maradványai továbbra is kifejtsék hatásukat. Makacs szennyeződés esetén dörzskefével átdörzsölhetjük mechanikusan a felületet. A műveletet többször megismételhetjük.
Amennyiben egy kíméletesebb mosás is elegendő, a terméket 1:1 arányban hígíthatjuk vízzel.

- Tisztítás
A szerszámok Active Care maradékoktól való tisztítása pusztán bő vízzel való öblítéssel történik.

Egyéb útmutatások

- Az Active Care folyékony tisztítószer nem károsítja az alumínium- és az acélprofilokat és elemeket, ennek ellenére használat előtt érdemes légmentesen védeni az ajtókat, nyílászárókat, gumitömítéseket, bútorokat és minden olyan felületet, amelyet a szerrel való közvetlen érintkezés vagy a gőzei károsíthatnak.
- Alkalmazása közben viseljünk gumikesztyűt, a légutakat védő maszkot és munkavédelmi szemüveget.
- A Fugabella Color takarítása előtt várjunk legalább 3 napot, normál kötésidejű cementalapú fugázóknál 7 napot és gyors kötésidejű fugázók esetében 3 napot.

Összegzés

Cement- vagy mészlerakódások, sós vagy meszes kiválások, ragasztó- és cementalapú fugázók maradványainak kerámia burkolólap, gres porcelán, terrakotta, üvegmozaik, téglá és beton felületekről való eltávolításához használható, Kerakoll Spa által gyártott, GreenBuilding Rating 3 besorolású Active Care ipari fertőtlenítő tisztítószer. Egyenletesen vigyük fel a kezelendő felületre, mechanikai úton távolítsuk el a szennyeződést és bőségesen öblítsük le, átlagos kiadóssága: \approx 0,2 – 0,4 kg/m².


A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok

| | |
|--|--|
| Megjelenés | átlátszó folyadék |
| Fajsúly | \approx 1,03 kg/dm ³ |
| Tárolás | \approx a gyártástól számított 24 hónapig ép, eredeti csomagolásban |
| Figyelmeztetések | a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet |
| Csomagolás | 5 kg-os műanyag kanna |
| Vízzel való keverési arány | bármilyen arányban |
| pH | \approx 1,5 – 2 |
| Alkalmazási hőmérséklet | +5 °C-tól +35 °C-ig |
| Forráspont | +100 °C |
| Reakció | azonnal |
| Várakozási idő a vízzel való tisztítás előtt | \approx 3 perc |
| Anyagszükséglet | \approx 0,2 – 0,4 kg/m ² a fogadófelület nedvességfelvételének függvényében |

Adatfelvétel 23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az adatok az építési terület specifikus körülményeitől, hőmérséklettől, szellőzéstől, az aljzat és a burkoló anyag nedvzsivásától függően változhatnak.

Figyelmeztetések

- Szakemberek számára készült termék
- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- +5 °C-nál magasabb hőmérsékleten tároljuk és használjuk. Védje a fagytól
- a kezelt felületeken bő vízzel öblítsük le
- egyes festékek és csempék nem savállóak, végezzünk előzetes próbát
- használat közben és után mindig szellőztessen ki
- ne használjuk márványra, mészkőre és olyan más anyagokra, amelyek savállóságában nem vagyunk biztosak
- a csomagolást használat közben se hagyjuk nyitva
- szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyük fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com



Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating Manual 2014-ra vonatkoznak. A jelen információk 2023 október lettek frissítve (hiv.: GBR Adatjelentés – 10.23); megjegyzés: a KERAKOLL Spa a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL Spa ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.