

Active Care

Profesionalni detergent za higienično čiščenje fug.



Rating 3

1. Aktivno higienično delovanje
2. Pripravljen za uporabo
3. Neagresivno delovanje
4. Ne spreminja barve fug

- × VOC Low Emission
- × Water based
- ✓ Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Področja uporabe

- Higienično čiščenje fug in površin
- Pranje ob zaključku gradbenih del
- Odstranjevanje cementnih ostankov in vodnega kamna, nanosov soli ali apnenca
- Podlage:
 - keramične ploščice, porcelanski gres;
 - opečni tlakovec in stekleni mozaik;
 - beton in cementni ometi;
 - opečni zidaki;
 - fuge smola-cement in cementne.

Tla in stene znotraj in zunaj.

Ne uporabljajte na marmorju, naravnem kamnu in kompozitih, občutljivih za kisline, cementnih ploščah in lesu; na keramičnih, glaziranih, kovinskih ali kromiranih površinah, ki niso odporne proti kislinam.

Navodila za uporabo

- Priprava podlag
Podlaga mora biti brez prahu in drobljivih ter nesprijetih delcev. Beton, ometi in barvne cementne fugirne mase morajo biti popolnoma strjeni. Pri zelo vpojnih podlagah (opečni tlakovec, opeka, cement itd.) ali v vročem vremenu je priporočljivo obdelovano površino predhodno navlažiti z vodo, dokler ni popolnoma prepojena.
- Priprava
Active Care je prozorna tekočina, pripravljena za uporabo, ki jo lahko z vodo razredčite v vseh razmerjih, odvisno od odpornosti površin, ki jih je treba očistiti, proti kislinah in vrste umazanije, ki jo je treba odstraniti. Pred uporabo izdelek v embalaži dobro pretresite, da se tekočina homogenizira.

- Nanos
Sredstvo Active Care je treba enakomerno porazdeliti po površini za čiščenje in pustiti delovati toliko časa, da se umazanija, ki jo je treba odstraniti, zrahlja; običajno približno 3 minute. Za najboljšo nego površine je priporočljivo, da se nanosa lotite po nekaj kvadratnih metrih naenkrat. Po čiščenju površino obilno sperite in temeljito posušite, da preprečite nadaljnje delovanje čistilnega sredstva. Če je umazanija zelo trdovratna, lahko površino mehansko obrusite z abrazivnimi krtačami. Postopek lahko večkrat ponovite. Izdelek lahko razredčite z vodo v razmerju 1 : 1, ko zadostuje nežnejše pranje.
- Čiščenje
Ostanke detergenta Active Care z orodja čistimo z obilnim spiranjem.

Druga pojasnila

- Active Care je tekoče čistilno sredstvo, ne poškoduje aluminijastih in jeklenih profilov in elementov, vendar je pred uporabo vseeno priporočljivo hermetično zaščititi vrata, okna, gumijasta tesnila, pohištvo in vse površine, na katere bi lahko vplivali neposredni stik in hlapi.
- Med uporabo je treba nositi gumijaste rokavice, masko za zaščito dihalnih poti in profesionalna očala.
- Za čiščenje mase Fugabella Color počakajte vsaj 3 dni, za cementne malte z normalnim časom vezave 7 dni in za malte s pospešenim strjevanjem 3 dni.

Tehnična specifikacija za popis del

Redno čiščenje fug in/ali cementnih ostankov ali vodnega kamna, nanosov soli ali apnenca, ostankov lepil in cementnih fugirnih mas, keramičnih ploščic, porcelanskega gresa, opečnega tlakovca, steklenega mozaika, opeke in betona se izvaja s profesionalnim higieničnim čistilom za fuge, GreenBuilding Rating 3, kot je Active Care podjetja Kerakoll S.p.A. Enakomerno nanesite na površino, umazanijo mehansko odstranite in splaknite z veliko vode za povprečno izdatnost \approx 0,2–0,4 kg/m².


Tehnični podatki v skladu s Kerakollovim Standardom kakovosti

Videz	prozorna tekočina
Specifična teža	\approx 1,03 kg/dm ³
Shranjevanje	\approx 24 mesecev od datuma proizvodnje, v izvorni, nepoškodovani embalaži
Opozorila	ne sme zmrzniti, izogibati se neposrednemu soncu in virom toplote
Pakiranje	ročke 5 kg
Mešalno razmerje z vodo	v vseh razmerjih
pH	\approx 1,5–2
Mejna temperatura nanosa	od +5 °C do +35 °C
Vrelišče	+100 °C
Reakcija	takojšnja
Čakalni čas za čiščenje z vodo	\approx 3 min
Izdatnost	\approx 0,2–0,4 kg/m ² , odvisno od vpojnosti podlage

Vrednosti pri temperaturi +23 °C, rel. zrač. vlagi 50 % in brez prezračevanja. Ob posebnih razmerah na gradbišču (temperatura, prezračevanje, vpojnost podlage in položenega materiala) se lahko spreminjajo.

Opozorila

- Izdelek za profesionalno uporabo.
- Upoštevajte nacionalne standarde in predpise.
- Hranite in uporabljajte pri temperaturi, ki je višja od +5 °C. Ne sme zmrzniti.
- Obdelane površine splaknite z obilo vode.
- Nekatere glazure in ploščice niso odporne proti kislinam, naredite predhodni preskus.
- Med uporabo in po njej vedno prezračite prostore.
- Ne uporabljajte na marmorju, apnencu in materialih, kjer niste prepričani o njihovi odpornosti proti kislinam.
- Embalaže ne puščajte odprte niti med uporabo.
- Po potrebi zahtevajte varnostni list.
- Za primere, ki niso navedeni, se posvetujte s Kerakollovim Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com.



Podatki o Ratingu se nanašajo na Priročnik GreenBuilding Rating 2014. Informacije v tej publikaciji so bile posodobljene oktobra 2023 (ref. GBR Data Report – 10.23); poudarjamo, da jih bo KERAKOLL SpA sčasoma lahko dopolnjeval in/ali spreminjal. Za vpogled morebitnih posodobljenih podatkov je na voljo spletna stran www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA zato odgovarja za veljavnost, aktualnost in ažurnost podatkov samo če so bili ti prevzeti neposredno z omenjene spletne strani. Tehnični list je sestavljen na podlagi naših najboljših tehničnih in uporabnostnih spoznanj. Ker pa ni mogoče neposredno vplivati na razmere na gradbiščih in na izvedbo del, so navodila splošna in v nobenem primeru ne zavezujejo našega podjetja. Zato svetujemo, da se pred nanosom izvede praktični poskus in ugotovi primernost proizvoda za predvideno uporabo.