

Active Prime Dur

Глубокопроникающая, укрепляющая
грунтовка для цементных стяжек.

Active Prime Dur восстанавливает механическую прочность плохо сцепленных цементных оснований перед укладкой керамической плитки, керамогранита, натурального камня, паркета, ковровина и гибких напольных покрытий.



Rating 4

1. Готовая к применению
2. Внутри и снаружи
3. Повышенное проникновение
4. Пригодная для обогреваемых оснований

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Область применения

→ Назначение:

Сцепление впитывающих цементных оснований перед нанесением шпаклевки или укладкой финишных покрытий.

Соответствующие материалы:

- минеральные клеи
- клеи органические минеральные одно- и двухкомпонентные
- минеральные шпаклевки, выравнивающие и самовыравнивающиеся растворы
- цементные, дисперсионные и реактивные клеи
- шпаклевки, выравнивающие растворы, цементные и гипсовые штукатурки

Основания:

- впитывающие цементные стяжки
- цементные и цементно-известковые штукатурки

Полы и стены в жилых, коммерческих и промышленных зданиях.

Не использовать на невпитывающих основаниях на основе гипса и ангидрита; на мокрых основаниях или на поверхностях, подверженных капиллярному воздействию влаги; в условиях постоянного контакта с водой; в качестве гидроизоляции.

Технология применения

→ Подготовка оснований

- Основания должны быть впитывающими, сухими, чистыми, без пыли и масел и жиров, без хрупких и отделяющихся частей, стабильными по размерам и недеформируемыми, без капиллярного подъема воды и трещин.
- Необходимо полностью удалить остатки краски и лака.
- Любой плотный поверхностный слой должен быть отшлифован, чтобы обеспечить глубокое проникновение препарата.

→ Подготовка

Active Prime Dur готовый к применению для любого типа нанесения на стены, полы и все впитывающие основания. Перед открытием хорошо встряхнуть для обеспечения однородности жидкости.

→ Нанесение

Равномерно нанести Active Prime Dur на основание кистью, валиком или с помощью метода распыления, следя за тем, чтобы средство полностью впиталось в основание. Во время обработки не допускать скопления Active Prime Dur, образующего потом поверхностную пленку. Всегда проверять, происходит ли улучшение плотности основания. На очень впитывающем основании нужно повторить нанесение продукта несколько раз, после высыхания предыдущего слоя. В этих случаях может возрасти расход продукта.

→ Очистка

Инструменты следует промывать от остатков Active Prime Dur водой до полного высыхания продукта.

Сертификация и обозначения



Технические характеристики согласно Стандарту Качества Kerakoll

Внешний вид	прозрачная жидкость	
Плотность	≈ 1,16 кг/дм ³	
Хранение	≈ 12 месяцев с даты выпуска в оригинальной, неповрежденной упаковке	
Примечания	защищать от мороза, предохранять от непосредственного воздействия солнечных лучей и источников тепла	
Упаковка	канистра 5 кг - канистра 25 кг	
Вязкость	≈ 24 мПа • сек., шпиндель 1 RPM 100	метод Брукфильда
pH	≈ 11,95	
Температура применения	от +5 до +35 °С	
Время ожидания до укладки:		
- керамическая плитка	≥ 24 ч.	
- паркет и рулонные покрытия	для достижения остаточной влажности ≤ 2%	
Расход	≈ 0,5 – 2 кг/м ²	

Характеристики, полученные при температуре +23 °С, относительной влажности 50% и отсутствии вентиляции. Они могут меняться в зависимости от условий на стройке: температуры, вентиляции, впитываемости основания.

Примечания

- Продукт для профессионального использования
- соблюдать все национальные стандарты и правила
- не применять при температуре ниже +5 °С и при относительной влажности воздуха, препятствующей испарению лишней воды
- не применять на влажных основаниях или основаниях, которым угрожает возрастание влажности
- перед нанесением следующего слоя проверить сцепление с основанием
- проверять, не образуется ли поверхностная плёнка
- проверять уровень влажности основания перед укладкой влагочувствительных отделочных материалов
- применять только на цементных основаниях
- в случае необходимости требовать паспорт безопасности
- по другим вопросам обращаться в Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 – info@kerakoll.pl

 Данные рейтинга приведены согласно Руководству по рейтингу GreenBuilding 2012 г. Вышеприведённая информация была актуализирована в августе 2023 г. (см. GBR Data Report - 08.23). Подтверждаем, что с течением времени она может дополняться и/или изменяться фирмой KERAKOLL SpA; такие возможные актуализации будут доступны на сайте www.kerakoll.com. По этой причине фирма KERAKOLL SpA отвечает за действительность, актуальность и актуализацию своей информации лишь в том случае, если она была почерпнута из ее собственного веб-сайта. Техническая спецификация разработана на основании наших лучших технических и практических знаний. Однако, поскольку мы не можем оказывать непосредственное влияние на условия стройки и на производство работ, спецификация представляет собой лишь указания общего характера, которые никоим образом не являются обязательными для нашей Компании. Поэтому мы рекомендуем провести предварительное испытание с целью проверки пригодности продукта к конкретному применению.