


# Angolare PVC per Arco

**Angolare in PVC flessibile specifico per il rinforzo di spigoli di superfici curve con rete di collegamento ai Sistemi Termocoibenti KlimaExpert in fibra di vetro da 160 g/m<sup>2</sup>.**

La rete dell'angolare è trattata con appretto resistente agli alcali e realizzata con fibra di vetro di qualità superiore.



## PLUS PRODOTTO

- Facilmente modellabile si presta ad applicazioni su forme architettoniche curve
- Possibilità di taglio esatto senza sfridi
- Inalterabile, all'interno di un ambiente alcalino, alle aggressioni chimiche o da parte di microrganismi

## CAMPI D'APPLICAZIONE

### Destinazione d'uso

Angolare in PVC per il rinforzo degli spigoli ad arco nei sistemi di isolamento a cappotto.

### Rasanti compatibili:

- rasanti minerali in genere

### Non utilizzare

Su giunti di dilatazione.

## INDICAZIONI D'USO

### Preparazione

Tagliare l'Angolare PVC per Arco della misura necessaria all'applicazione. Prima di posare l'angolare tagliare la rete di collegamento in corrispondenza delle tacche per poterlo modellare allo spigolo curvo. L'Angolare PVC per Arco si taglia con forbici o cutter.

### Applicazione

L'Angolare PVC per Arco si applica stendendo una mano di Adesivo&Rasante da cappotto sul pannello termocoibente nella quale l'angolare viene poi affogato. Stendere le reti e farle aderire con la pressione della spatola. Le reti di collegamento vanno sempre sormontate con la rete di rinforzo da cappotto.

### Pulizia

L'Angolare PVC per Arco non richiede pulizia. Gli attrezzi utilizzati per applicare i materiali impiegati per il loro inglobamento vanno puliti rispettando le prescrizioni delle relative schede tecniche.

## VOCE DI CAPITOLATO

*Rasure di sistemi termocoibenti su strutture architettoniche ad arco saranno realizzate con l'inserimento dell'Angolare in PVC per Arco con reti di collegamento in fibra di vetro alcali resistente tipo Angolare PVC per Arco di Kerakoll Spa. Applicare i rasanti con idonea spatola metallica sul supporto precedentemente preparato, pulito, planare e dimensionalmente stabile. Inglobare l'Angolare PVC per Arco nel rasante e, ad indurimento avvenuto, ricoprire con un'ulteriore mano di rasante.*

## DATI TECNICI SECONDO NORMA DI QUALITÀ KERAKOLL

Aspetto	PVC con rete speciale bianca
Natura chimica	PVC con rete in fibra di vetro apprettata
Lunghezza	2,5 m
Dimensione reti di collegamento	100x100 mm
Spessore PVC	1,6 ± 5%
Spessore medio rete apprettata	0,52 mm
Luce maglie rete	3,5 x 3,8 ± 0,5 mm
Tolleranza sull'altezza delle barre	± 5 mm

## AVVERTENZE

- **Prodotto per uso professionale**
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- rispettare i giunti di dilatazione presenti
- mantenere all'asciutto, proteggere dall'umidità, dai raggi UV e da fonti di calore
- stoccare a temperature comprese tra -5 °C e +40 °C
- operare a temperature comprese tra +5 °C e +30 °C
- il prodotto è un articolo secondo le definizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto non necessita di Scheda di Dati di Sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating® Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Novembre 2020; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.  
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)