

Γωνιακό Προφίλ Γενικής Χρήσης

Γωνιακό προφίλ από PVC σε ρολά εύκολα διαμορφώσιμο για την ενίσχυση ακμών με πλέγμα σύνδεσης των 160g/m² για τα Θερμομονωτικά συστήματα Klimaexpert.

Το πλέγμα του γωνιακού προφίλ είναι επεξεργασμένο για αλκαλίμαχη προστασία και κατασκευασμένο από υαλοΐνες υψηλής ποιότητας.



1. Εύκολα διαμορφώσιμο, κατάλληλο για εφαρμογές σε ακανόνιστες ακμές
2. Δυνατότητα ακριβούς κοπής χωρίς φύρα
3. Γωνιακό προφίλ που ξετυλίγεται, τοποθετείται και μεταφέρεται εύκολα
4. Ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον, στους μικροοργανισμούς και στις χημικές επιθέσεις

Πεδία εφαρμογής

→ Προορισμός χρήσης

Γωνιακό προφίλ από PVC για την ενίσχυση ακμών, ακόμη και διαφορετικών από 90°, σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κοίλες ακμές.

Συμβατά υλικά λείανσης:

- ορυκτά υλικά λείανσης γενικά

Δε μη χρησιμοποιείται σε αρμούς διαστολής.

Οδηγίες χρήσης

→ Προετοιμασία

Το Γωνιακό Προφίλ Γενικής Χρήσης κόβεται με ψαλίδι ή κοπίδι.

→ Εφαρμογή

Το Γωνιακό Προφίλ Γενικής Χρήσης εφαρμόζεται απλώνοντας μία στρώση υλικού συγκόλλησης/λείανσης πάνω στο θερμομονωτικό πάνελ, στην οποία κατόπιν εμβαπτίζεται το γωνιακό προφίλ. Απλώστε το πλέγμα και εφαρμόστε το πιέζοντας με τη σπάτουλα. Το πλέγμα πρέπει πάντοτε να επικαλύπτεται με το πλέγμα ενίσχυσης της θερμοπρόσοψης.

→ Καθαρισμός

Το Γωνιακό Προφίλ Γενικής Χρήσης δεν απαιτεί καθαρισμό. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των τοποθετούμενων υλικών, πρέπει να καθαρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες των αντίστοιχων εντύπων τεχνικών δεδομένων.

Τεχνικές προδιαγραφές

Οι λειάνσεις συστημάτων θερμομόνωσης σε ακανόνιστες ακμές πραγματοποιούνται τοποθετώντας το Γωνιακό Προφίλ Γενικής Χρήσης από PVC με αλκαλίμαχα υαλοπλέγματα σύνδεσης όπως το Γωνιακό Προφίλ Γενικής Χρήσης της Kerakoll Spa. Εφαρμόστε τα υλικά λείανσης με κατάλληλη μεταλλική σπάτουλα στο υπόστρωμα το οποίο είναι κατάλληλο προετοιμασμένο, καθαρό, επίπεδο και σταθερό στις διαστάσεις του. Ενσωματώστε το Γωνιακό Προφίλ Γενικής Χρήσης στο υλικό λείανσης και μόλις σκληρύνει επικαλύψτε το με μία επιπλέον στρώση υλικού.

Τεχνικά δεδομένα σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας Kerakoll

Φυσιογνωμία	PVC με ειδικό λευκό πλέγμα
Χημική φύση	PVC με επεξεργασμένο υαλόπλεγμα
Μήκος ρολού	25 m
Διαστάσεις πλεγμάτων σύνδεσης	100x100 mm
Πάχος PVC	1 mm ± 5%
Μέσο πάχος επεξεργασμένου πλέγματος	0,52 mm
Άνοιγμα βρόχου πλέγματος	3,5 x 3,8 ± 0,5 mm

Προειδοποιήσεις

- Προϊόν για επαγγελματική χρήση
- ακολουθείτε τυχόν κανονισμούς και ισχύουσες κατά τόπους νομοθεσίες
- να διατηρείται σε στεγνό μέρος, να προστατεύεται από υγρασία, ακτίνες UV και πηγές θερμότητας να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ -5 °C και +40 °C
- να τηρούνται οι υπάρχοντες αρμοί διαστολής
- εργαστείτε σε θερμοκρασίες μεταξύ των +5 °C και των +30 °C
- το προϊόν σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 δεν απαιτεί Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
- για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν έντυπο συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Kerakoll Global Service +30-22620.49.700

Kerakoll Quality System
ISO 9001
CERTIFIED
1712/0825

Τα δεδομένα που σχετίζονται με την κατάταξη Rating στο GreenBuilding Rating Manual 2012. Οι παρούσες πληροφορίες ενημερώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2023. Τονίζεται ότι ενδέχεται να υποβληθούν σε διορθώσεις και/ή μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου από την KERAKOLL SpA. Για τις προκείμενες τυχόν ενημερώσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.kerakoll.com. Συνεπώς η KERAKOLL SpA ευθύνεται για την ισχύ, την επικαιρότητα και την ενημέρωση των πληροφοριών της, μόνο εάν αυτές έχουν εξαχθεί από την ιστοσελίδα της. Το έντυπο τεχνικών δεδομένων συντάχθηκε με βάση τις καλύτερες τεχνικές και εφαρμοσμένες τεχνολογίες μας. Ωστόσο, αδυνατώντας να επέμβουμε κατατεθειάν στις συνθήκες των εργασιών και στην εκτέλεση των εργασιών, οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν υποδείξεις γενικού χαρακτήρα και δε δεσμεύουν με κανένα τρόπο την Εταιρία μας. Συνεπώς, συνιστάται μία δοκιμή εκ των προτέρων με σκοπό την επαλήθευση της καταλληλότητας του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.