

Aqua-Pur Retard

Additif retardant éco-compatible pour vernis en phase aqueuse de la ligne Aqua-Pur.

Aqua-Pur Retard allonge le temps ouvert, ce qui améliore l'ouvrabilité et l'étalement dans des conditions d'application critiques.



SLC
TECHNOLOGY



Rating 3

1. Facilite l'application à température élevée et sur de grandes surfaces
2. Spécial parquets neufs ou existants, bois secs et difficiles

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- × Solvent \leq 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Domaines d'application

- Destination d'usage :
Diluant spécifique pour:
- Aqua-Pur Flex
 - Aqua-Pur Basic
 - Aqua-Pur Basic Rapid
 - Aqua-Pur
 - Aqua-Pur HPX

Ne pas utiliser pour la dilution d'autres produits non cités dans la destination d'utilisation; outre les pourcentages indiqués dans les fiches techniques des produits susmentionnés.

Mode d'emploi

- Préparation
Produit prêt à l'emploi.
- Application
Pour la dilution de Aqua-Pur Flex ajouter jusqu'à 10% maximum de Aqua-Pur Retard selon les nécessités et les indications des fiches techniques correspondantes.

Pour la dilution de vernis de fond en phase aqueuse et de vernis de finition ajouter 5-10%, selon les nécessités et les indications des fiches techniques correspondantes.

Autres indications

- L'ajout des pourcentages susmentionnés d'Aqua-Pur Retard aux vernis de la gamme Aqua-Pur, n'augmente pas la valeur de COV au-delà des limites prévues par la Directive 2004/42/CE.


Données techniques selon Norme de Qualité Kerakoll

Aspect	liquide transparent
Emballage	bouteille plastique 0,5 l
Températures d'application	de +10 °C à +30 °C
Conservation	≈ 12 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine et intact
Avertissements	crain le gel, éviter l'exposition directe au soleil et aux sources de chaleur

Mesure des caractéristiques à une température de +23 °C, 50% H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de chantier : température, ventilation et porosité du support.

Avertissements

- Produit à usage professionnel
- se conformer aux normes et dispositions locales en vigueur
- respecter les dilutions figurant dans cette fiche technique et dans les fiches techniques susmentionnées
- ne pas exagérer avec les dilutions et les quantités appliquées
- des pourcentages d'Aqua-Pur Retard supérieurs à ceux indiqués pourraient réduire le revêtement des vernis et allonger les temps nécessaires à la superposition et à l'égrenage
- des pourcentages d'Aqua-Pur Retard supérieurs à ceux indiqués et son utilisation dans les périodes froides pourraient compromettre l'opacité et l'aspect esthétique final du vernissage
- en cas de besoin, demander la fiche de données de sécurité
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Les données relatives aux Rating se réfèrent au GreenBuilding Rating Manual 2013. Ces informations ont été mises à jour au mois de juin 2023 (réf. GBR Data Report – 06.23). Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA n'est donc responsable de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations que si elles proviennent directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.