

Aqua-Pur Retard

Umweltfreundliches Verzögerungsadditiv für wasserbasierende Lacke der Produktlinie Aqua-Pur.

Aqua-Pur Retard verlängert die offene Zeit, verbessert die Verarbeitbarkeit und den Verlauf bei schwierigen Anwendungsbedingungen.



SLC
TECHNOLOGY



Rating 3

1. Verbessert die Anwendung bei hohen Temperaturen und auf großen Flächen
2. Speziell für neues und altes Parkett, untertrocknetes oder schwieriges Holz

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- × Solvent ≤ 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

kerakoll

Anwendungsbereich

- Einsatzbereich
Verdünnungsmittel speziell für:
- Aqua-Pur Flex
 - Aqua-Pur Basic
 - Aqua-Pur Basic Rapid
 - Aqua-Pur
 - Aqua-Pur HPX

Nicht für die Verdünnung anderer, nicht unter Einsatzbereiche erwähnter Produkte; in höherem als dem in den technischen Datenblättern der oben erwähnten Produkte angegebenen Prozentsatz.

Anwendungshinweise

- Vorbereitung
Gebrauchsfertiges Produkt.
- Anwendung
Zur Verdünnung von Aqua-Pur Flex bis zu 10 % Aqua-Pur Retard nach Bedarf und entsprechend den Anweisungen der jeweiligen technischen Datenblätter zufügen.

Zur Verdünnung von wasserbasierenden Grund- und Oberflächenlacken 5 - 10 % Aqua-Pur Retard nach Bedarf und entsprechend den Anweisungen der jeweiligen technischen Datenblätter zufügen.

Weitere Hinweise

- Die Zugabe der oben genannten Prozentanteile von Aqua-Pur Retard zu den Lacken der Produktlinie Aqua-Pur bewirkt keine Erhöhung des VOC-Werts über die in der Richtlinie 2004/42/EG angegebenen Grenzwerte.

Technische Daten gemäß Kerakoll-Qualitätsnorm

Erscheinungsbild	Transparente Flüssigkeit
Verpackung	Plastikflasche 0,5 l
Verarbeitungstemperatur	von +10 °C bis +30 °C
Lagerfähigkeit	ca. 12 Monate ab Herstellungsdatum in Originalverpackung
Hinweise	Frostfrei, kühl und trocken lagern

Hinweise

- Produkt für professionellen Gebrauch
- National geltende Normen und Vorschriften sind zu beachten
- Die im vorliegenden und den oben erwähnten technischen Datenblättern angegebenen Verdünnungsverhältnisse einhalten
- Die angegebenen Verdünnungsverhältnisse und Auftragsmengen nicht überschreiten
- Höhere als die angegebenen Prozentanteile von Aqua-Pur Retard können die Deckfähigkeit der Lacke reduzieren und die Wartezeiten für Überarbeitung und Anschleifen verlängern

- Höhere als die angegebenen Prozentanteile von Aqua-Pur Retard sowie die Anwendung bei Kälte können den matten Effekt und das abschließende Erscheinungsbild der Lackierung beeinträchtigen
- Sicherheitsdatenblatt beachten; ggf. anfordern
- Für alles Weitere wenden Sie sich bitte an den Kerakoll Worldwide Global Service
+39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Die Angaben in Bezug auf das Rating basieren auf dem GreenBuilding Rating Manual 2013. Diese Informationen wurden im Mai 2023 aktualisiert (GBR Data Report – 06.23). Im Laufe der Zeit können Ergänzungen und/oder Änderungen von KERAKOLL SpA vorgenommen werden. Aktuelle Daten können auf der Internetseite www.kerakoll.com eingesehen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Gültigkeit und Aktualität ihrer Informationen nur verantwortlich, wenn diese direkt der eigenen Internetseite entnommen wurden. Das technische Datenblatt ist nach unserem besten technischen Wissen und anwendungstechnischen Kenntnissen verfasst. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichten. Es wird daher empfohlen, vorab Tests durchzuführen, um die Eignung des Produktes für die geplante Anwendung zu überprüfen.