

# Aqua-Pur Retard

NEW



Aditivo retardante eco-compatible para barnices en base acuosa de la línea Aqua-Pur, ideal para el GreenBuilding. Monocomponente, respeta el medio ambiente y la salud de los usuarios.

Aqua-Pur Retard aumenta el tiempo abierto mejorando la trabajabilidad y la aplicación en condiciones críticas de aplicación.



## GREENBUILDING RATING®



SISTEMA DE MEDIDA CERTIFICADO POR EL ENTE DE CERTIFICACIÓN SGS

## VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Mejora la aplicación con temperaturas altas y en grandes superficies
- Específico para parquet nuevo y ya existente, madera seca y difícil

## CAMPOS DE APLICACIÓN

### Destinos de uso

Diluyente específico para:

- Aqua-Pur Flex
- Aqua-Pur Basic
- Aqua-Pur Basic Rapid
- Aqua-Pur
- Aqua-Pur HP
- Aqua-Pur HPX

### No utilizar

Para la dilución de otros productos no citados en los campos de aplicación; además utilizar los porcentajes indicados en las fichas técnicas de los productos citados anteriormente.

## MODO DE EMPLEO

### Preparación

Producto listo para usar.

### Aplicación

Para la dilución de Aqua-Pur Flex, agregar como máximo el 10% de Aqua-Pur Retard de acuerdo con las necesidades y las indicaciones de las fichas técnicas relativas.

Para la dilución de barnices al agua de fondo y de acabados, agregar el 5 - 10%, de acuerdo con las necesidades y las indicaciones de las fichas técnicas relativas.

## OTRAS INDICACIONES

La adición de los porcentajes antes mencionados de Aqua-Pur Retard a los barnices de la línea Aqua Pur no aumenta el valor de VOCs más allá de los límites de la Directiva 2004/42/CE.

## DATOS TÉCNICOS SEGÚN NORMA DE CALIDAD KERAKOLL

Aspecto	líquido transparente
Envase	botella de plástico 0,5 l
Temperaturas límite de aplicación	de +10 °C a +30 °C
Conservación	≈ 12 meses en el envase original
Advertencias	proteger de las heladas, evitar insolación directa y fuentes de calor

*Toma de datos a +23 °C de temperatura, 50% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de la obra: temperatura, ventilación y absorción del soporte.*

## ADVERTENCIAS

- **Producto para uso profesional**
- atenderse a las posibles normas y disposiciones nacionales
- respetar las diluciones indicadas en la presente ficha técnica y en las fichas técnicas citadas arriba
- no excederse en las diluciones ni en las cantidades aplicadas
- porcentajes de Aqua Pur Retard más altos a los indicados pueden reducir la cobertura de las pinturas y alargar los tiempos de aplicación y lijado
- porcentajes de Aqua Pur Retard superiores a los indicados y su uso en períodos de frío podrían comprometer la opacidad y el aspecto estético final del acabado
- en caso necesario solicitar la ficha de seguridad
- para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 964 255 400

Los datos relativos al Rating se refieren al GreenBuilding Rating® Manual 2011. La presente información está actualizada en julio de 2019 (ref. GBR Data Report - 07.19); se precisa que la misma puede estar sujeta a integraciones y/o variaciones en el tiempo por parte de KERAKOLL SpA. Para las posibles actualizaciones consultar la web [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras y en la ejecución de las éstas, dichas informaciones representarán indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL IBÉRICA S.A.  
Carretera de Alcora, km 10,450 - 12006  
Castellón de la Plana - España  
Tel +34 964 25 15 00 - Fax +34 964 24 11 00  
info@kerakoll.es - www.kerakoll.com