

Aqua-Pur HP

Eco-vriendelijke lak op waterbasis voor het beschermen van parket, ideaal voor GreenBuilding. 1-Component, met verlaagd oplosmiddelgehalte, milieuvriendelijk en veilig voor de gezondheid van de gebruikers.

Aqua-Pur HP garandeert een zeer hoge beschermingsgraad tegen slijtage en krassen van houten vloeren, met het gebruiksgemak van de 1-Component technologie.



GREENBUILDING RATING®



HET MEETSISTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS

PRODUCTVOORDELEN

- HP Technologie - hoge bescherming tegen slijtage en krassen
- Conform de Richtlijn 2004/42/CE

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Gebruiksdoeleinden

Afwerking met grote bescherming en slijtvastheid van:

- traditionele massieve houten vloeren
- meerlaags parket
- te herstellen parketvloeren
- bamboevloeren

Interne houten vloeren voor civiel gebruik. Interne houten vloeren voor commercieel gebruik met gemiddeld loopverkeer

Niet gebruiken

Buiten en op houten vloeren die blootgesteld worden aan lang en constant contact met water. Wordt niet aanbevolen voor de afwerking van houten vloeren met intens verkeer (openbare gebouwen, winkelcentra, enz.).

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding van de ondergrond

Schuur het parket om een glad en schoon oppervlak te verkrijgen, zonder olie, vet, was, silicon en oude lak. Breng Aqua-Pur Flex aan (volgens de aanwijzingen op de relatieve technische specificaties) om de scheurtjes en onregelmatigheden te voegen en/of het oppervlak te uniformeren en de absorptie homogeen te maken. Na \approx 1-2 uur schuren met Durasoft System (Duragrip 120) of met het schuurnet Carboplus SIC 120. Zuig al het stof van het polijsten goed op en verwijder eventuele resten met een antistatische doek Pulex. De vochtigheid van het hout moet tussen 9% en 11% zijn. In geval van eiken vloeren, verwarmde vloeren, te herstellen vloeren, droog hout, hoge omgevingstemperatuur, moet Aqua-Pur Basic als eerste laag worden aangebracht.

Vorbereiding

Product klaar voor gebruik. Schud vóór gebruik, plaats de filterende dop, en giet het product in het daarvoor bestemde en voorziene bak. Verwijder de filterende dop voordat de jerrycan weer wordt gesloten. Tot 5-10% verdunnen met schoon water of indien nodig met Aqua-Pur Retard en opnieuw mengen. Laat 5 minuten inwerken voordat het product wordt aangebracht.

Toepassing

Breng Aqua-Pur HP aan met Roller Plus in twee of drie lagen van \approx 80-100 ml/m² per laag, in functie van de gewenste afwerking bij aanraking.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GEBRUIKSAANWIJZING

Aanbrengen van twee lagen - afwerking bij aanraking Klassiek Effect: breng Aqua-Pur HP of Aqua-Pur Basic aan zoals wordt voorgeschreven; polijst na \approx 10-12 uren met Durasoft System (Duragrip 220) of met slijpnet Carboplus Sic 220; maak de vloer stofvrij, elimineer eventuele resten met een antistatische doek Pulex en breng de tweede laag Aqua-Pur HP aan.

Aanbrengen van drie lagen - afwerking bij aanraking Zijde Effect: breng Aqua-Pur HP of Aqua-Pur Basic aan wanneer dit wordt voorgeschreven; wanneer de vloer beloopbaar is, binnen maximaal 3 uren, moet de tweede laag Aqua-Pur HP aangebracht worden. Tussenschuren na \approx 12 uren met Durasoft System (Duragrip 220) of met schuurnet Carbodur SIC 220; maak de vloer stofvrij, elimineer eventuele resten met een antistatische doek Pulex en breng Aqua-Pur HP.

Reinigen

Spoel resten van Aqua-Pur HP met water van het gebruikte gereedschap af voordat het product hard wordt.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Voordat het product wordt gebruikt, moet het op kamertemperatuur gebracht worden.

Gebruik schone emmers en gereedschappen.

Elke geopende jerrycan moet zo snel mogelijk opgemaakt worden.

Om een gelijkmatige afwerking te verkrijgen, moet het in gelijke dikte aangebracht worden en moeten de geadviseerde hoeveelheden aangehouden worden.

Breng steeds Aqua-Pur Flex aan voordat Aqua-Pur HP wordt aangebracht

In geval van zeer absorberende houtsoorten kan het noodzakelijk zijn om drie lagen aan te brengen, onafhankelijk van de gewenste afwerking bij aanraking, zodat een afwerking met homogene uitstraling wordt verkregen.

Onderhoud van het parket: gelakte houtvloeren moeten regelmatig worden schoongemaakt. Gebruik voor het reinigen het neutrale reinigingsmiddel SuperSoap. Voor het regelmatige en buitengewone onderhoud moet Refresher of Care Pro gebruikt worden in functie van de gebruikscondities.

BESTEKTEKST

De afwerking, met grote bescherming en slijtvastheid, zal gerealiseerd worden met eco-vriendelijke 1-Component waterbasis lak met HP Technologie - High Protection, in overeenstemming met de Richtlijn 2004/42/EG, GreenBuilding Rating® 4, type Aqua-Pur HP van Kerakoll Spa, aangebracht met roller in twee of drie lagen van \approx 80-100 ml/m² per laag.

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

Aspect	geel-ivoorkleurige doorzichtige vloeistof
Verpakking	jerrycans van 5 l
Houdbaarheid	\approx 12 maanden in de originele verpakking
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; vermijd rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen
Gebruiken bij temperaturen	van +5 °C tot +30 °C
Glansgraad	satijn glans \approx 55 gloss mat \approx 30 gloss
Stofdroog	\approx 30 min.
Wachttijd:	
- aanbrengen volgende laag	\approx 10-12 uur
- voor weinig / licht loopverkeer	\approx 36 uur
- voor normaal/intens loopverkeer	\approx 7-10 dagen
Verbruik	\approx 80-100 ml/m ² per laag

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, 50% R.V. en zonder ventilatie. De volgende waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats: temperatuur, ventilatie en absorptiegraad van de ondergrond.

WAARSCHUWINGEN

- Product voor professioneel gebruik

- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- controleer de geschiktheid (kleur, gehalte aan olie, hars of andere stoffen) op onbekende houtsoorten
- verwijder alle resten van vorige afwerkingen volledig, om een gelijkmatige afwerking te verkrijgen
- controleer de omgevingstemperatuur en de vochtigheid van het hout
- de eerste 3 uur beschermen tegen direct zonlicht en tocht
- gebruik geen verschillende productienummers voor dezelfde ruimte of naastgelegen ruimtes
- vraag het veiligheidsblad aan als dat nodig is
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

De gegevens met betrekking tot de Rating verwijzen naar de GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot November 2019 (ref. GBR Data Report - 12.19) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en onderhoud van de informatie als deze direct van de site is gehaald. Het technische infoblad is opgesteld op basis van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com