

Aquastop 120

Neupijajuća fleksibilna traka za spojeve perimetralne i frakcijske spojeve u sustavima hidroizolacije. Prije polaganja keramičkih pločica, prculanskog gresa i prirodnog kamena. Primjenjuje se ljepljenjem na hladno.

Aquastop 120 osigurava kontinuitet vodonepropusnosti i kod dilatacijskih spojeva.



PREDNOSTI PROIZVODA

- Visoka elastičnost i otpornost na UV zrake
- Vanjska i unutarnja upotreba
- Idealno za lijepljenje pomoću eko-kompatibilnih membrana Aquastop Nanoflex®, Nanodefense® Eco i Aquastop Fix
- Zajamčena vodonepropusnost svih vrsta nestrukturalnih frakcijskih i povezanih spojeva



PODRUČJA PRIMJENE

Područja primjene

Za vanjsku i unutarnju primjenu na podlogama od cementa, knaufa i metala za povezne spojeve između zida i poda i frakcijske spojeve.

Hidroizolacija spojeva:

- na vanjskim površinama (balkoni, terase)
- u higijenskim prostorima (kuhinje, tuš kabine, kupaonice, saune)

Ne koristiti

Za sadržavanje ili kontakt s jakim otapalima (ketoni, esteri, ugljikovodici).

UPUTE ZA UPORABU

Priprema podloga

Podloga mora biti sazrela, čista, konzistentne strukture i suha. Čišćenjem je potrebno odstraniti ulje, mast, dijelove koji potpuno ne prijanjaju, stare boje, cementno mlijeko ili obloge različite vrste.

Način čišćenja ovisi o vrsti površine, idealno je čišćenje pjeskarenjem.

Rubove spojeva na betonu potrebno je izgladiti brusilicom kako bi se izbjegla oštra izbočenja.

Priprema

Spoj je spreman za uporabu. Tijekom rada odmah zalijepite mjesta preklapanja elastičnim hidroizolatorom Aquastop Nanoflex®, Nanodefense® Eco i Aquastop Fix.

Primjena

Aquastop 120 upotrebljava se za vodoravne i okomite spojeve. Polaganje se izvodi lijepljenjem mrežastih rubova.

Za lijepljenje proizvoda Aquastop 120 nanesite hidroizolacijsko sredstvo lopaticom na već pripremljenu podlogu. Postavite spojnu traku s mrežastom stranom s natpisom Kerakoll okrenutom prema gore. Na tkaninu nanesite drugi sloj hidroizolacijskog sredstva. Potrebno je prekriti tekstilni rub i 5-10 mm trake. Na mjestima spojeva s kutovima, bridovima, cijevima i odvodima potrebno je upotrijebiti posebne spojne komade (unutarnji kut, vanjski kut, prirubnica). Povezivanje različitih elemenata potrebno je izvesti primjenom vodonepropusne membrane, uz preklapanje od najmanje 20 mm.

Čišćenje

Alat korišten za lijepljenje treba očistiti vodom kad je hidroizolator još svjež. Kada se stvrdne, može se odstraniti samo mehanički.

TEHNIČKI PODACI PREMA NORMAMA KVALITETE KERAKOLL

Izgled	Zelena traka
Čuvanje	neograničeno
Pakiranje	role 50 m
Vrsta materijala	Termoplastični NBR
Širina presjeka	≈ 20-80-20 mm (mreža/NBR/mreža)
Debljina	≈ 0,6 mm
Težina	≈ 60 g/m

Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja.

PERFORMANSE

HIGH-TECH

Rastezanje do kidanja

- uzdužno	≈ 25%
- Poprečna	≈ 230%

Otpornost na tlak vode ≤ 3 bar

Maksimalna otpornost na vuču:

- uzdužno	> 4,1 N/mm ²
- Poprečna	> 9,4 N/mm ²

Otpornost na prolazak pare μ 8400

Otpornost na vuču nakon 28 dana s Aquastop Nanoflex®:

- spoj-podloga	> 1 N/mm ²	EN 1348
- spoj na spoj	> 1 N/mm ²	EN 1348

Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja.

OPASKE

- **Proizvod za profesionalnu upotrebu**

- pridržavati se eventualnim standardima i nacionalnim propisima
- raditi pri temperaturama između +5 °C i +35 °C
- zaštititi položenu traku od oštećenja na gradilištu
- ako su prisutni spojevi, postavite ih koaksijalno s podovima i oblogama
- na mjestima spojeva s kutovima, bridovima, cijevima i odvodima potrebno je upotrijebiti posebne spojne komade
- spojevi se moraju izvoditi na potpuno čistoj i suhoj traci
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Navedene informacije ažurirane su u prosincu 2017.; napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane tvrtke KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune možete posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenju radova, to su uputstva općeg karaktera koja ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com