Aquastop AR1

Spezielles Bewehrungsnetz aus alkalibeständiger Glasfaser zur Verstärkung der umweltfreundlichen Abdichtung Aquastop Nanoflex®.

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Beste Armierung in Verbindung mit Aquastop Nanoflex®
- Hohe Beständigkeit in basischer Umgebung
- Hohe Beständigkeit gegen Scherkräfte in beide Richtungen
- Kein Memory-Effekt

ANWENDUNGSBEREICH

Einsatzbereiche
Terrassen, Balkone und horizontale Flächen.

Verstärkungsgewebe in Abdichtungssystemen.

ANWENDUNGSHINWEISE

Anwendung
Aquastop Nanoflex® mit einer Glättkelle in Schichtstärken von ca. 1 - 2 mm auftragen, um die maximale Haftung am Untergrund zu erzielen. Aquastop AR1 auf der mineralischen, umweltfreundlichen Abdichtung Aquastop Nanoflex® ausbreiten, die Bahnen um ca. 10 cm überlappen und das Netz mit dem Spachtel in die erste Schicht der mineralischen, umweltfreundlichen Abdichtung drücken. Evtl. aus den Löchern des Netzes ausgetretenes Produkt mit einem Spachtel verteilen, um eine gleichmäßige Schichtstärke zu erzielen. Auf das erhärtete Produkt eine zweite Schicht Aquastop Nanoflex® auftragen, dabei das Gewebe von Aquastop AR1 sorgfältig einarbeiten.

Weitere Informationen bitte den technischen Anleitungen von AquaExpert entnehmen.

TECHNISCHE DATEN GEMÄSS KERAKOLL-QUALITÄTSNORM

Erscheinungsbild	Glasfaser	
Farbe	Grau	
Rollenbreite	ca. 1 m	
Rollenlänge	50 m	
Maschenweite	ca. 10x10 mm	
Gewicht des Gewebes ohne Appretur	ca. 90 g/m² ± 5 %	ISO 3374
Gewicht des Gewebes mit Appretur	ca. 110 g/m² ± 5 %	ISO 3374

Aquastop AR1 Code: F754 2016/12-DE

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

LEISTUNGEN

HIGH-TECH		
Endleistung des Gewebes mit Appretur:		
- Reißdehnung quer	Mittelwert 1450 N/5 cm ± 1 %	ISO 4606
- Reißdehnung längs	Mittelwert 1450 N/5 cm ± 1 %	ISO 4606

HINWEISE

- **Produkt für professionellen Gebrauch**
- National geltende Normen und Vorschriften sind zu beachten
- Technologische und anwendungstechnische Details der Systeme sind in der Technischen Anleitung von AquaExpert aufgeführt
- Die erforderlichen technischen Hinweise zu den erwähnten Produkten können im Internet (www.kerakoll.com) eingesehen werden
- Sicherheitsdatenblatt beachten; ggf. anfordern
- Anwendungstechnik: Kerakoll GmbH +49 (0)6026 97712-0

Aquastop AR1 Code: F754 2016/12-DE

Die Angaben in Bezug auf die Eco- und Bio- Klassifizierungen basieren auf dem GreenBuilding Rating® Manual 2014. Diese Informationen wurden im November 2016 aktualisiert (basierend auf den Daten des GreenBuilding Ratings - 12.16); im Laufe der Zeit können Ergänzungen oder Änderungen von KERAKOLL SpA vorgenommen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Gültigkeit und Aktualität ihrer Informationen nur verantwortlich, wenn diese direkt der Internetseite entnommen wurden. Das technische Datenblatt ist nach unserem besten technischen Wissen und anwendungstechnischen Kenntnissen verfasst. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichten. Es wird daher empfohlen, vorab Tests durchzuführen, um die Eignung des Produktes für die geplante Anwendung zu überprüfen.

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL GmbH
Stockstädter Straße 31 - 63762 Großostheim
Tel +49 (0) 6026 97712-0 - Fax +49 (0) 6026 97712-68
info@kerakoll.de – www.kerakoll.com