

# Aquastop BT

Αυτοκόλλητη ταινία με υψηλή πρόσφυση από βουτύλιο επενδυμένο με αλκαλίμαχο μη υφασμένο πολυπροπυλένιο, με μεμβράνη σιλικόνης στο πίσω μέρος κομμένη στο μέσο του πλάτους της, για περιμετρικούς αρμούς με ασφαλτόπανο, PVC, ξύλο, πολυκαρβονικό, γυαλί, πλαστικά ή μεταλλικά υλικά, στα συστήματα Laminato Kerakoll®.



## ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Τέλεια συμβατό με τα ασφαλτόπανα
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Πλήρης στεγανοποίηση

## ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

### Προορισμός χρήσης

Μπαλκόνια, ταράτσες και εξωτερικές οριζόντιες επιφάνειες οποιονδήποτε διαστάσεων.

Δημιουργία περιμετρικών αρμών στα συστήματα Laminato Kerakoll®, σε περίπτωση υποστρωμάτων από πίσσα, PVC, ξύλο, πολυκαρβονικό, γυαλί, πλαστικά ή μεταλλικά υλικά.

### Δε χρησιμοποιείται

Σε υποστρώματα χωρίς συνοχή, υγρά, όχι καθαρά ή με υγρασία συμπύκνωσης.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### Προετοιμασία υποστρωμάτων

Γενικά τα υποστρώματα πρέπει να είναι καθαρά από σκόνη, λάδια και λίπη, στεγνά και χωρίς ανιούσα υγρασία, χωρίς σαθρά ή όχι καλά αγκυρωμένα τμήματα όπως υπολείμματα τσιμέντου, ασβέστη και βερνικιών, τα οποία θα πρέπει να αφαιρούνται τελείως. Επαληθεύστε ότι η θερμοκρασία των υποστρωμάτων είναι  $> +10^{\circ}\text{C}$ . Δώστε προσοχή για πιθανή παρουσία σκόνης ή υγρασία συμπύκνωσης, που πρέπει να αφαιρούνται εντελώς, καθώς πρόκειται για αυτοκόλλητη ταινία.

### Εφαρμογή

Αποθηκεύστε το προϊόν σε θερμοκρασία  $> +20^{\circ}\text{C}$  την ημέρα πριν από την εφαρμογή.

### Στεγανοποίηση της ένωσης τοίχου-δαπέδου που έχει ασφαλτόπανο

1 Αφαιρέστε το κάτω μισό μέρος της προστατευτικής μεμβράνης σιλικόνης και κολλήστε την Aquastop BT στο κονίαμα δαπέδου ακολουθώντας την ένωση τοίχου-δαπέδου.

2 Αφαιρέστε το πάνω μισό μέρος της προστατευτικής μεμβράνης και κολλήστε την Aquastop BT στον τοίχο.

3 Χτυπήστε την Aquastop BT για να εξασφαλίσετε τη συγκόλληση στον τοίχο και το δάπεδο. Εφαρμόστε ισχυρή πίεση και εξομαλύνετε, αποφεύγοντας το σχηματισμό τσακίσεων στην ταινία, επαληθεύοντας την πρόσφυση της ταινίας που επιτεύχθηκε.

Στα συστήματα Laminato No Limits® 1 και 2: καλύψτε προσεκτικά την Aquastop BT με την τζελ-μεμβράνη στεγανοποίησης Nanoflex® No Limits®, τόσο στους τοίχους, όσο και στο δάπεδο.



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### Σύστημα Laminato 3 No Crack

Αφαιρέστε το πάνω μισό μέρος του προστατευτικού φιλμ και κολλήστε την Aquastop BT στον τοίχο, πάνω στο ασφαλτόπανο, που έχει προηγουμένως καθαριστεί και στεγνώσει, κολλήστε την ταινία στο δάπεδο ακολουθώντας την ένωση τοίχου-δαπέδου και χτυπήστε την ταινία για να εξασφαλίσετε την πλήρη συγκόλληση στα υποστρώματα (επαληθεύστε την πρόσφυση που επιτεύχθηκε). Εξομαλύνετε, αποφεύγοντας το σχηματισμό τσακίσεων (χρησιμοποιήστε εργαλεία, που δε διακυβεύουν την ακεραιότητα της ταινίας).

1 Κατά την τοποθέτηση της μεμβράνης, επικαλύψτε με τα φύλλα το οριζόντιο τμήμα της Aquastop BT, δημιουργώντας έναν αρμό περίπου 5 mm ανάμεσα στα φύλλα και τον τοίχο.

2 Για να στεγανοποιήσετε την ακμή, εφαρμόστε το σφραγιστικό υλικό Aquastop Fix κάθετα στην Aquastop BT και οριζόντια στο επαφόμενο τμήμα της μεμβράνης, προσέχοντας να γεμίσετε τις κυκλικές κοιλότητες της, στο πλάτος που απαιτείται για τη συγκόλληση της Aquastop 120. Τοποθετήστε την Aquastop 120 στο νωπό σφραγιστικό υλικό και εφαρμόστε ισχυρή πίεση εξομαλύνοντας την, για να εξασφαλίσετε την πλήρη σφράγιση της Aquastop 120, αποφεύγοντας το σχηματισμό τσακίσεων στην ταινία.



## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια και τοποθέτηση αυτοκόλλητης ταινίας με υψηλή πρόσφυση από βουτύλιο επενδυμένο με αλκαλίμαχο μη υφασμένο πολυπροπυλένιο, με μεμβράνη σιλικόνης στο πίσω μέρος κομμένη στο μέσο του πλάτους της, όπως η Aquastop BT της Kerakoll. Κολλήστε την ταινία στο δάπεδο και τον τοίχο και εφαρμόστε ισχυρή πίεση και εξομαλύνετε, για να εξασφαλίσετε την πλήρη συγκόλληση της, αποφεύγοντας το σχηματισμό τσακίσεων. Φροντίστε τη στεγανοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών γωνιών, δημιουργώντας ειδικά τεμάχια από την ταινία.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ KERAKOLL

Φυσιογνωμία	συγκολλητικό υλικό βουτύλιου επενδυμένο στη μία πλευρά μη υφασμένου πολυπροπυλενίου
Χρώμα	γκρι / λευκό
Πλάτος ρολού	150 mm
Μήκος ρολού	15 m
Συνολικό πάχος	0,8 mm
Βάρος	1,45 – 1,55 g/cm <sup>2</sup>

## ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

### HIGH-TECH

Φορτίο διαμήκου θραύσης	100 N	EN 12311-1
Φορτίο εγκάρσιας θραύσης	100 N	EN 12311-1
Επιμήκυνση κατά τη διαμήκη θραύση	70%	EN 12311-1
Επιμήκυνση κατά την εγκάρσια θραύση	70%	EN 12311-1
Θερμοκρασία εφαρμογής (θερμοκρασία του υποστρώματος)	+10 °C – +45 °C	
Θερμοκρασιακή αντοχή	-40 °C – +100 °C	

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

### - Προϊόν για επαγγελματική χρήση

- ακολουθείστε τυχόν κανονισμούς και ισχύουσες κατά τόπους νομοθεσίες
- συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο Συστήματα Laminato Kerakoll®, που είναι διαθέσιμο στο [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)
- να διατηρείται σε στεγνό μέρος και σε θερμοκρασία μεταξύ +5 °C και +40 °C
- συνιστάται η χρήση εντός 12 μηνών
- να φυλάσσεται μακριά από παιδιά
- αφαιρέστε με προσοχή τη μεμβράνη σιλικόνης, για να αποφύγετε το κόψιμο της ταινίας
- επαληθεύστε την καθαριότητα του ασφαλτόπανου
- το προϊόν είναι ένα προϊόν σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και επομένως δεν απαιτεί Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
- για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν έντυπο συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Kerakoll Global Service +30-22620.49.700

Τα δεδομένα που σχετίζονται με την κατάταξη αναφέρονται στο GreenBuilding Rating® Manual 2012. Οι παρούσες πληροφορίες ενημερώθηκαν τον Νοέμβριο του 2020 (αναφ. GBR Data Report - 12.20). Τονίζεται ότι ενδέχεται να υποβληθούν σε διορθώσεις και/ή μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου από την KERAKOLL SpA. Για τις προκείμενες τυχόν ενημερώσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). Συνενώς η KERAKOLL SpA ευθύνεται για την ουσία, την επικαιρότητα και την ενημέρωση των πληροφοριών της, μόνο εάν αυτές έχουν εξαχθεί από την ιστοσελίδα της. Το έντυπο τεχνικών δεδομένων συντάχθηκε με βάση τις καλύτερες τεχνικές και εφαρμοσμένες τεχνολογίες μας. Παρόσο, αδυνατώντας να επεμβούμε καταβυθιστές στις συνθήκες των εργασιών και στην εκτέλεση των εργασιών, οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν υποδείξεις γενικού χαρακτήρα και δε δεσμεύουν με κανένα τρόπο την Εταιρία μας. Συνενώς, συνιστάται μία δοκιμή εκ των προτέρων με σκοπό την επαλήθευση της καταλληλότητας του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. - 1ο Χλμ. Σχηματαρίου-Αυλίδας  
Θέση Ρουθούνια - 32009 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ  
Tel +30 22620 49700 Fax +30 22620 58788  
e-mail: [info@kerakollhellas.gr](mailto:info@kerakollhellas.gr) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)