

# Aquastop Flangia

**Garnitură elastică din NBR pentru etanșarea țevilor și a scurgerilor înainte de aplicarea plăcilor ceramice, gresiei porțelante și pietrei naturale. A se aplica prin lipire la rece.**

Aquastop Flangia asigură continuitatea impermeabilizării chiar și pentru scurgeri și corpuri de trecere.



## PLUS PRODUS

- Elasticitate ridicată
- Impermeabilitate totală
- Perfect aplicabil cu gel-adezivii eco-compatibili din gama Biogel®, cu Aquastop Fix, cu membranele impermeabile, eco-compatibile Aquastop Nanoflex® și Nanodefense® Eco
- Pentru interioare și exterioare

## DOMENII DE APLICARE

### Destinația utilizării

Sigilarea impermeabilă a instalațiilor hidraulice/electrice, a corpurilor de trecere și a canalelor de scurgere în suprafețele exterioare (balcoane, terase) și spații igienice (bucătării, cabine de duș, băi, saune).

### A nu se folosi

Pentru izolare sau contact cu solvenți puternici (cetone, esteri, hidrocarburi).

## INDICAȚII DE UTILIZARE

### Pregătirea suporturilor

Suporturile trebuie să fie compacte, netede, curățate de praf, uleiuri și grăsimi, fără părți friabile și lipsite de consistență. Șlefuiți și aspirați metalele și materialele plastice, îndepărtați complet lacurile, vopselele și gleturile de netezire fine. Stratul de suport trebuie să fie stabil, nedeformabil și fără crăpături. Elementele de sigilat trebuie să fie ancorate, în prealabil, mecanic de suport sau să fie înglobate la turnarea pe suport.

### Preparare

Garnitura este gata de utilizare. Lipiți direct la fața locului suprapunerile cu impermeabilizant elastic Nanodefense® Eco sau Aquastop Nanoflex®. Pentru Aquastop Flangia 350x350 realizați orificiu în funcție de diametrul canalului de scurgere care urmează să fie impermeabilizat înainte de aplicare.

### Aplicare

Aquastop Flangia se aplică pe pardoseală (350x350) pentru a realiza un racord impermeabil cu canalele de scurgere din pardoseală și pe perete (120x120) pentru a realiza un racord impermeabil cu pasajele țevilor hidraulice/electrice. Garnitura elastică Aquastop Flangia trebuie să fie complet încorporată în stratul impermeabilizant. Pentru a lipi Aquastop Flangia aplicați impermeabilizantul cu o gletieră pe suportul deja pregătit, introduceți Aquastop Flangia cu latura plasei orientată în jos, în canalul de scurgere sau în țeava care urmează să fie impermeabilizată, apoi apăsați bine pe impermeabilizantul încă proaspăt. Aplicați apoi al doilea strat de impermeabilizant pe țesătură acoperind în întregime Aquastop Flangia.

### Curățenia

Unelte utilizate pentru lipire se curăță cu apă, înainte de uscarea impermeabilizantului. După întărire, reziduurile se îndepărtează numai prin mijloace mecanice.

## DATE TEHNICE CONFORM NORMEI DE CALITATE KERAKOLL

Aspect	bandă verde
Păstrare	≈ 24 luni
Natura materialului	NBR termoplastic
Temperatura de exploatare	de la -40 °C la +100 °C
<b>Aquastop Flangia 120x120:</b>	
- Ambalaj	cutii cu 20 buc..
- Dimensiuni	≈ 120x120 mm
- Grosime	≈ 0,6 mm
<b>Aquastop Flangia 350x350:</b>	
- Ambalaj	cutii cu 10 buc..
- Dimensiuni	≈ 350x350 mm
- Grosime	≈ 0,8 mm

## AVERTISMENTE

### - Produs pentru uz profesional

- respectați eventualele norme și reglementări naționale
- consultați cartea tehnică Laminati Kerakoll® disponibilă pe [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)
- lucrați la temperaturi cuprinse între +5 °C și +35 °C
- protejați banda aplicată împotriva deteriorării pe șantier
- produsul este un articol conform definițiilor din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, așadar nu necesită Fișa cu Date de Securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

Datele privitoare la clasificările Eco și Bio se referă la GreenBuilding Rating® Manual 2013. Aceste informații sunt actualizate în ianuarie 2019; precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.P.A.  
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)