

Aquastop Flangia

Elastična brtva od NBR-a za brtvljene cijevi i odvoda prije polaganja keramičkih pločica, porculanskog gresa i prirodnog kamena. Primjenjuje se lijepljenjem na hladno.

Prirubnica Aquastop Flangia, praktična i brza za nanošenje proizvodom Aquastop Nanoflex i sa svim hidroizolacijskim proizvodima Aquastop, osigurava kontinuitet hidroizolacije čak i kod odvoda i elemenata koji prolaze kroz površine (prodora).



1. Visoka elastičnost
2. Vanjska i unutarnja upotreba
3. Idealno za lijepljenje membranama Aquastop Nanoflex, Nanodefense Eco i svim hidroizolacijskim proizvodima Aquastop
4. Zajamčena vodonepropusnost svih vrsta nestrukturalnih frakcijskih i poveznih spojeva
5. Prozračna središnja jezgra od NBR-a otporna na lužnato okruženje

Područja primjene

→ Upute za uporabu:

Vodonepropusno zaptivanje hidrauličnih/
električnih sustava, prodora i odvoda na
vanjskim površinama (balkoni, terase, ravni
krovovi) i u vlažnim prostorijama (kuhinje, tuš
kabine, kupaonice, saune).
ne koristiti za vidljive nanose.

Upute za uporabu

→ Priprema podloga

Pogledajte tehničke listove hidroizolacijskih
proizvoda koji se koriste za lijepljenje.

→ Priprema

Brtva je spremna za uporabu. Tijekom rada
odmah zalijepite mjesta preklapanja jednim od
hidroizolacijskih proizvoda Kerakoll iz linije
Aquastop. Za Aquastop Flangia 350x350 izraditi
otvor ovisno o promjeru odvoda koji treba
hidroizolirati prije polaganja.

→ Primjena

Aquastop Flangia se nanosi na pod (350x350)
radi izrade nepropusnog spoja s podnim
i zidnim odvodom (120x120) radi izrade
nepropusnog spoja s vodovima hidraulične/
električne instalacije. Za lijepljenje proizvoda
Aquastop Flangia nanijeti hidroizolator
lopaticom na već pripremljeno dno, umetnuti
proizvod Aquastop Flangia, s mrežastom
stranom prema dolje, u odvod ili u cijev koju
treba hidroizolirati, zatim duboko utisnuti
još svježu hidroizolaciju. Prilikom nanošenja
drugog sloja hidroizolacijskog sredstva prekrijte
cijelu prirubnicu Aquastop Flangia tako da je u
potpunosti ugrađena u hidroizolacijski sloj.

Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll

Izgled	Zelena traka
Čuvanje	≈ 24 mjeseca
Vrsta materijala	Termoplastični NBR
Temperatura korištenja	od -40 °C do +100 °C
Aquastop Flangia 120x120:	
- Pakiranje	kutije 20 kom.
- Dimenzije	≈ 120x120 mm
- Debljina	≈ 0,6 mm
Aquastop Flangia 350x350:	
- Pakiranje	kutije 10 kom.
- Dimenzije	≈ 350x350 mm
- Debljina	≈ 0,8 mm

Napomene

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- pridržavati se eventualnim standardima i nacionalnim propisima
- zaštititi položenu traku od oštećenja na gradilištu
- proizvod je artikl u skladu s definicijama Pravilnika (EZ) br. 1907/2006 i stoga nije potreban Sigurnosno-tehnički list
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating Manual 2014. Ove informacije su ažurirane u veljača 2023; napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranica www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predvidenoj primjeni.