Aquastop Plus Cut Protector

Selbstklebendes Schnittschutzband für den Schutz der Rand- und Dehnungsfugen beim Schneiden und Austauschen der Silikonfugen in den Kerakoll-Abdichtungssystemen.

1. **Einwandfrei kompatibel mit allen Fugenbändern der Reihe Aquastop**
2. **Selbstklebend**
3. **Erhöht die Dauerhaftigkeit des Systems**

kerakoll

Anwendungsbereich

→ Einsatzbereich:
Bäder, Balkone, Terrassen, Flachdächer und horizontale Außenflächen jeder Größe.

Realisierung eines dauerhaften und zuverlässigen Schutzes der Abdichtung im Bereich der Rand-, Verbindungs- und/oder Dehnungsfugen beim Entfernen und Austauschen der Silikonfugen. In Kombination mit flüssig und als Folien unter der Fliese aufgetragenen Abdichtungsmaterialien von Kerakoll.

Nicht in Schwimmbädern und als Ersatz für die Dichtbänder Aquastop Plus 120 oder Aquastop 120 anwenden

Anwendungshinweise

→ Anwendung
Vor dem Verlegen das Schutzband Aquastop Plus Cut Protector auf die benötigte Länge zuschneiden (bspw. mit einer Schere).
Schutz der Abdichtung: Vor dem Verlegen der Fliesen im Bereich von Verbindungs- und Bewegungsfugen Aquastop Plus Cut Protector auf der getrockneten Abdichtungsschicht oder wasserundurchlässigen Membran oder dem Dichtband aufbringen und danach die Fliesen wie gewohnt verlegen.
Es ist von grundlegender Bedeutung, dass die Fliesen fachgerecht am Aquastop Plus Cut Protector positioniert werden, damit die Schutzzone gewährleistet ist, wenn bei späteren Renovierungsarbeiten die Silikonfugen entfernt werden.

Technische Daten gemäß Kerakoll-Qualitätsnorm	
Erscheinungsbild	selbstklebendes Polyamid- und Polyethylengewebe
Farbe	Weiß
Rollenbreite	40 mm
Rollenlänge	10 m ± 1%
Gesamtschichtstärke	0,75 mm

Hinweise

→ Produkt für professionellen Gebrauch
→ National geltende Normen und Vorschriften sind zu beachten
→ An trockenem Ort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +40 °C aufbewahren
→ Binnen 12 Monaten verwenden
→ Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
→ Das Produkt ist nach den Definitionen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ein Artikel, der kein Sicherheitsdatenblatt benötigt
→ Für alles Weitere wenden Sie sich bitte an den Kerakoll Worldwide Global Service
+39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com

Kerakoll Quality System ISO 9001 CERTIFIED IT10/0327
Kerakoll Quality System ISO 45001 CERTIFIED 18586-I

Die Angaben in Bezug auf das Rating basieren auf dem GreenBuilding Rating Manual 2013. Diese Informationen wurden im März 2025 aktualisiert; im Laufe der Zeit können Ergänzungen und/oder Änderungen von KERAKOLL SpA vorgenommen werden. Aktuelle Daten können auf der Internetseite www.kerakoll.com eingesehen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Gültigkeit und Aktualität ihrer Informationen nur verantwortlich, wenn diese direkt der eigenen Internetseite entnommen wurden. Das technische Datenblatt ist nach unserem besten technischen Wissen und anwendungstechnischen Kenntnissen verfasst. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichten. Es wird daher empfohlen, vorab Tests durchzuführen, um die Eignung des Produktes für die geplante Anwendung zu überprüfen.

Kerakoll Spa
via dell'Artigianato 9
41049 Sassuolo - MO

+39 0536.816.511
info@kerakoll.com

www.kerakoll.com