

Aquastop Plus Cut Protector

Ruban autocollant anti-coupures pour la protection des joints périphériques, des joints de dilatation pendant la coupe ainsi que pour le remplacement des joints en silicone dans les systèmes de protection à l'eau Kerakoll.



1. Parfaitement compatible avec toutes les bandes de la gamme Aquastop
2. Autocollant
3. Augmente la durabilité du système

Domaines d'application

→ Destination d'usage
Salles de bains, balcons, terrasses, toitures-terrasses et surfaces horizontales extérieures de n'importe quelle dimension.

Réalisation d'une protection durable et fiable du système de protection à l'eau en correspondance des joints périmétriques, des joints de raccordement et/ou de dilatation lors

de l'enlèvement et du remplacement des joints en silicone. En combinaison avec les produits imperméabilisants Kerakoll appliqués à l'état liquide et en feuilles sous les carreaux.

Ne pas utiliser dans les piscines et comme remplacement des rubans Aquastop Plus 120 ou Aquastop 120

Mode d'emploi

→ Application
Avant la pose, couper un morceau de ruban de protection Aquastop Plus Cut Protector de la longueur requise (par exemple avec des ciseaux). Protection de l'imperméabilisation : avant la pose du carrelage en correspondance des joints de raccordement et de mouvement, appliquer Aquastop Plus Cut Protector sur la couche

imperméabilisante sèche ou la natte d'étanchéité imperméable ou le ruban et ensuite poser le carrelage selon les modalités habituelles. Il est essentiel de vérifier que le carrelage soit positionné correctement par rapport au produit Aquastop Plus Cut Protector afin d'assurer une zone de protection lors de l'enlèvement des joints en silicone pendant les travaux de rénovation.

Données techniques selon Norme de Qualité Kerakoll

Aspect	tissu en polyamide et polyéthylène autocollant
Couleur	blanc
Largeur du rouleau	40 mm
Longueur du rouleau	10 m ± 1%
Épaisseur totale	0,75 mm

Avertissements

→ Produit à usage professionnel
→ se conformer aux normes et dispositions locales en vigueur
→ conserver dans un lieu sec et à une température comprise entre +5 °C et +40 °C
→ utilisation recommandée dans les 12 mois
→ tenir hors de la portée des enfants

→ le produit est un article conforme aux définitions du Règlement (CE) n. 1907/2006 et ne nécessite donc pas de fiche de données de sécurité
→ pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Les données relatives aux Rating se réfèrent au GreenBuilding Rating Manual 2013. Les présentes informations sont actualisées à mars 2025. Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA n'est donc responsable de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations que si elles proviennent directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.