

# Aquastop Plus Cut Protector

Nastro autoadesivo anti taglio per la protezione giunti perimetrali, di dilatazione durante il taglio e la sostituzione dei giunti in silicone nei sistemi di impermeabilizzazione Kerakoll.



1. Perfettamente compatibile con tutte le bandelle della gamma Aquastop
2. Autoadesiva
3. Aumenta la durabilità del sistema

## Campi di applicazione

→ Destinazione d'uso:

Bagni, Balconi, Terrazzi, Lastrici solari e superfici orizzontali esterne di qualsiasi dimensione.

Realizzazione di una protezione duratura e affidabile dell'impermeabilizzazione nell'area dei giunti perimetrali e di collegamento e/o

di dilatazione durante la fase di rimozione e sostituzione dei giunti in silicone. In combinazione con i materiali impermeabilizzanti Kerakoll applicati a liquido e in fogli sotto-piastrella.

Non utilizzare in piscina ed in sostituzione ai nastri Aquastop Plus 120 o Aquastop 120

## Indicazioni d'uso

→ Applicazione

Prima della posa, tagliare il nastro di protezione Aquastop Plus Cut Protector alla lunghezza richiesta (ad es. con le forbici).

Protezione dell'impermeabilizzazione: prima di posare le piastrelle in corrispondenza dei giunti di collegamento e di movimento, applicare il Aquastop Plus Cut Protector sullo strato di impermeabilizzazione essiccato o membrana impermeabile o nastro e poi posare le piastrelle come di consueto.

È essenziale assicurarsi che le piastrelle siano posizionate correttamente rispetto al Aquastop Plus Cut Protector per garantire la zona di protezione quando si rimuovono i giunti di silicone durante i lavori di ristrutturazione.


### Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll

|                  |   |
|------------------|---|
| Aspetto          | tessuto in poliammide e polietilene autoadesivo |
| Colore           | bianco  |
| Larghezza rotolo | 40 mm   |
| Lunghezza rotolo | 10 m ± 1%                                       |
| Spessore totale  | 0,75 mm   |

## Avvertenze

- Prodotto per uso professionale
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- conservare in luogo asciutto e ad una temperatura compresa tra +5 °C e +40 °C
- si consiglia l'utilizzo entro i 12 mesi
- tenere lontano dalla portata dei bambini

- il prodotto è un articolo secondo le definizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto non necessita di Scheda di Dati di Sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Marzo 2025; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.