

Bioscud TNT

Netkana tkanina od poliesterskog vlakna za armaturu za ojačanje Bioscud i Bioscud BT.

Bioscud TNT jamči mjestimično ojačanje i poboljšava mehaničke performanse sustavi koji se hidroizolacijski u tekućem obliku.



PREDNOSTI PROIZVODA

- Specifično za Bioscud i Bioscud BT
- Bez kemijskih veziva
- Prešanje i termičko fiksiranje za olakšavanje primjene

PODRUČJA PRIMJENE

Područja primjene

Armatura za mjestimično ojačanje protiv kidanja radi boljih performansi proizvoda Crack Bridging u hidroizolacijskim sustavima koji se nanose u tekućem obliku.

UPUTE ZA UPORABU

Primjena

Nanositi na svježi prvi sloj proizvoda. Pritiskati praznim valjkom radi sprječavanja nastanka nabora i brazdi. Predvidjeti preklapanje ≈ 10 cm. Potpuno prekriti drugim slojem proizvoda.

STAVKA TROŠKOVNIKA

Dostava i polaganje netkane tkanine od poliesterskog vlakna težine ≈ 100 g/m² tipa Bioscud TNT tvrtke Kerakoll Spa. Prekriti tkaninom još svježi proizvod predviđajući preklapanje otprilike 10 cm i prekriti drugim slojem proizvoda.

TEHNIČKI PODACI PREMA NORMAMA KVALITETE KERAKOLL

Izgled	TNT bijeli	
Kemijsko podrijetlo	poliestersko vlakno	
Dimenzije:		
- visina	1 m / 20 cm	
- Dužina	50 m	
Masa po jedinici površine (težina)	100 g/m ²	UNI 5114
Čuvanje	neograničeno	
Opaske	izbjegavati neposredno izlaganje suncu	

PERFORMANSE

HIGH-TECH		
Otpornost na vuču	$\geq 4,4$ kN/m	EN 10319
Izduživanje	$\geq 60\%$	EN 10319
Otpornost na štancanje	≥ 475 N	UNI 279/14
Porometrija	≈ 80 μ m	
Podna normalna propusnost	0,075 m/s	EN ISO 11058

Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu.

OPASKE

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- proizvod je artikl u skladu s definicijama Pravilnika (EZ) br. 1907/2006 i stoga nije potreban Sigurnosno-tehnički list
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating® Manual 2013. Ove informacije su ažurirane u Lipanj 2019; napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.



KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com