Bioscud TNT

Nem szövetszerű pelyhes poliészter szövet Bioscud és Bioscud BT megerősítő merevítéséhez.

A Bioscud TNT helyi megerősítést biztosít és megnöveli a folyékony vízszigetelő rendszerek mechanikai tulajdonságait.

A TERMÉK ELŐNYEI

- Különösen alkalmas a Bioscudhoz és a Bioscud BT-hez
- Nem tartalmaz vegyi kötőanyagokat
- Az alkalmazás megkönnyítése érdekében tűzve és hővel rögzítve

KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

Felhasználható
Lokalizált szakadásálló megerősítés a repedés áthidaló (Crack Bridging) tulajdonság fokozására a folyékonyan felhordott vízszigetelő rendszereknél.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Felvitel
A terméket első, friss rétegére vigyük fel. Üres hengerrel nyomjuk bele úgy, hogy elkerüljük a gyűrődések és ráncok képződését.
Előirányzott átfedés ≈ 10 cm. Teljes egészében fedjük le a második réteg termékkel.

ÖSSZEGZÉS

Felhasználási és tervezési útmutató Kerakoll Spa által gyártott Bioscud TNT ≈ 100 g/m² tömegű nem szőtt, vágott poliészter szövet. Kb. 10 cm átfedéssel fektessük le a szöveteket a még friss termékre.

A KERAKOLL MINŐSÉGI SZABVÁNYA SZERINTI ADATOK

Megjelenés	Fehér TNT	
Vegyi jelleg	vágott poliészter	
Méretek:		
- Magasság	1 m / 20 cm	
- Hosszúság	50 m	
Tömeg (súly)	100 g/m²	UNI 5114
Tárolás	korlátlan ideig	
Figyelmeztetések	kerüljük a közvetlen napfényt	

Bioscud TNT Code: F1086 2020/07 - HU

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

TELJESÍTMÉNY

HIGH-TECH		
Szakítószilárdság	≥ 4,4 kN/m	EN 10319
Megnyúlás	≥ 60%	EN 10319
Átszakítással szembeni ellenállás	≥ 475 N	UNI 279/14
Porometria	≈ 80 µm	
Síkra merőleges, terhelés nélküli vízáteresztő képesség	0,075 m/s	EN ISO 11058

Adatfelvétel 23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Szakemberek számára készült termék
- tartsuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket
- az 1907/2006/EK rendelet meghatározásainak megfelelő termék, ezért nincs szükség hozzá biztonsági adatlapra
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyük fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com

Biosud TNT Code: F1086 2020/07 - HU

Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2013-ra vonatkoznak. A jelen információk 2020 júniusában lettek frissítve; megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valódiságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.

Kerakoll Quality System ISO 9001 CERTIFIED IT10/0327
Kerakoll Quality System ISO 14001 CERTIFIED 18586-E
Kerakoll Quality System ISO 45001 CERTIFIED 18586-I

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com