

## Bioscud TNT

Țesut nețesut din poliester cu fibre scurte pentru armătura de ranforsare Bioscud și Bioscud BT.

Bioscud TNT garantează ranforsarea localizată și mărește performanțele mecanice ale sisteme impermeabilizante lichide.



### PLUS PRODUS

- Specific pentru Bioscud și Bioscud BT
- Fără lianți chimici
- Tricotare și termofixare pentru a facilita aplicarea

### DOMENII DE APLICARE

#### Destinația utilizării

Armătură de ranforsare cu rezistență la rupere localizată pentru a crește prestațiile de Crack Bridging în sistemele impermeabilizante aplicate lichide.

### INDICAȚII DE UTILIZARE

#### Aplicare

Aplicați pe primul strat proaspăt de produs. Apăsăți cu rola descărcată pentru a evita formarea de pliuri și cute. Prevedeți o suprapunere cu  $\approx 10$  cm. Acoperiți complet cu al doilea strat de produs.

### RUBRICĂ DIN CAIETUL DE SARCINI

Furnizarea și aplicarea de țesut nețesut din poliester cu fibre scurte cu greutatea de  $\approx 100$  g/m<sup>2</sup> de tip Bioscud TNT de la Kerakoll Spa. Întindeți țesutul pe produsul încă proaspăt prevăzând o suprapunere cu aproximativ 10 cm și acoperiți-l cu al doilea strat de produs.

### DATE TEHNICE CONFORM NORMEI DE CALITATE KERAKOLL

Aspect	TNT alb	
Natura chimică	poliester cu fibre scurte	
Dimensiuni:		
- înălțime	1 m / 20 cm	
- lungime	50 m	
Masa (greutatea)	100 g/m <sup>2</sup>	UNI 5114
Păstrare	nelimitată	
Avertismente	evitați expunerea directă la lumina soarelui	

## PERFORMANȚĂ

### HIGH-TECH

Rezistența la tracțiune	≥ 4,4 kN/m	EN 10319
Întindere	≥ 60%	EN 10319
Rezistență la perforare	≥ 475 N	UNI 279/14
Porometrie	≈ 80 μm	
Permeabilitate normală la plan	0,075 m/s	EN ISO 11058

*Date culese la o temperatură de +23 °C, 50% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier.*

## AVERTISMENTE

### - Produs pentru uz profesional

- respectați eventualele norme și reglementări naționale
- produsul este un articol conform definițiilor din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, așadar nu necesită Fișa cu Date de Securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating® Manual 2013. Aceste informații sunt actualizate în iulie 2020; precizăm că acestea pot fi supuse completărilor și/sau modificărilor în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru eventualele actualizări, puteți consulta pagina de internet [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.  
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)