

Bioscud BT FIX

Bitumensko elastoplastično ljepilo-brtvilo, tiksotropno, na bazi otapala, za lijepljenje i vodonepropusno brtvljenje na betonu, staklu, metalima, drvu, gresu, PVC-u, idealan za GreenBuilding. Jednokomponentan, čuva okoliš.


Bioscud BT FIX posebno je za lijepljenje na hladno i za popravak oštećenja na predoblikovanim bitumenskim plaštevima (izbjegavati uporabu plamena). prikladno za lijepljenje izolacijskih ploča otpornih na otapala i spajanje neupojnih materijala.



GREENBUILDING RATING®

Bioscud BT FIX

- Kategorija: Organski mineralni proizvodi
- Obnova i ojačanje armiranog betona i zidanih zidova



SISTEM MJERENJA ATESTIRAN OD USTANOVE ZA CERTIFIKACIJU SGS

ECO BILJEŠKE

- Nikakva oznaka opasnosti za okoliš

PREDNOSTI PROIZVODA

- Specifično za lijepljenje na hladno predformiranih bitumenskih plaštava (nije potrebna primjena plamena)
- Specifično za lokaliziranu sanaciju oštećenih ili probušenih predformiranih bitumenskih ljepjenki
- Prikladno za lijepljenje svih izolirajućih ploča otpornih na otapala
- Prikladno za spajanje neupijajućih materijala
- Prikladno na porozne podloge



PODRUČJA PRIMJENE

Područja primjene

- Lijepljenje predformiranih bitumenskih ljepjenki, izolirajućih panela otpornih na otapala i neupijajućih ili poroznih materijala.
- Sanacija oštećenja i rupa malih dimenzija u predformiranim bitumenskim ljepjenkama.
- Nepropusno zaptivanje procjepa i pukotina od betona, estriha, podova, žbuka i anorganskih podloga općenito.
- Nepropusno zaptivanje vodova, instalacija, mjesto dodira između različitih materijala.

Podloge:

- Stare predformirane bitumenske ljepjenke, lim i drvo
- Beton i armirani beton, gotov ili lijevani
- mineralni estrihi linije Keracem® i Rekord® te cementni estrihi
- cementne gotove i klasične žbuke
- Keramičke pločice, staklo, PVC, polimerne površine bez plastifikatora, opeke

Ne koristiti

- na plutajuće podloge ili nepotpuno usidrene, vlažne, mokre, podložne kapilarnoj vlazi
- u nepovoljnim ambijentalnim uvjetima za sušenje ili neposredno pred kišu
- kad je sunce jako ili na zagrijane površine
- na prohodne površine, podvrgnute prometu ili teškoj zalijepljenoj oblozi
- za hidroizolacije s negativnim potiskom
- kada je potrebna velika otpornost na kiseline ili lužine
- u dodiru s ugljikovodiciima, kad je prisutan neki izvor paljenja
- u dodiru s kamenim materijalom koji ostane vidljiv
- na filmove ili obloge od PP, PE i teflon
- za popunjavanje razlike u ravnini, ne nanositi u debelom sloju

UPUTE ZA UPORABU

Priprema podloga

Čvrste, postoјane, čiste podloge; temelјito očistite kako biste otklonili sve tvari koje bi mogle spriječiti direktno prijanjanje uz podlogu (prašinu, ulja, masti, cvjetanja, boje koje se odvajaju).

Priprema

Proizvod je spreman za upotrebu.

Primjena

Primijeniti mehaničkim ili pneumatskim uređajem za estruziju.

Prikladno napuniti cijeli dio koji treba zabrtviti pazeći da se ne stvaraju mjehurići zraka.

Čišćenje

Očistiti i ukloniti svježi proizvod specijalnim benzinom (white spirit).

STAVKA TROŠKOVNIKA

Nepropusno zaptivanje spojeva, pukotina i procjepa jednokomponentnim bitumenskim, elastoplastičnim, tiksotropnim ljepilom-brtvilom na bazi otapala za lijepljenje i nepropusno brtvljenje na beton, staklo, metal, drvo, gres, PVC tipa Bioscud BT FIX tvrtke Kerakoll Spa.

Lijepljenje predformiranih bitumenskih ljepjenki, izolirajućih panela otpornih na otapala i neupijajućih ili poroznih materijala, sanacija oštećenja i rupa malih dimenzija u predformiranim bitumenskim ljepenkama jednokomponentnim, bitumenskim elastoplastičnim, tiksotropnim ljepilom-brtvilom na bazi otapala, za lijepljenje i nepropusno zaptivanje na beton, staklo, metal, drvo, gres, PVC tipa Bioscud BT FIX tvrtke Kerakoll Spa.

TEHNIČKI PODACI PREMA NORMAMA KVALITETE KERAKOLL

Izgled	crna pasta
Specifična težina	≈ 1,01 kg/dm ³
Kemijsko podrijetlo	bitumenska disperzija na bazi otapala
Suhi ostatak	≥ 71% ± 2%
Čuvanje	≈ 18 mjeseci u originalnom pakiranju
Opaske	zaštititi od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline čuvati u dobro prozračenim prostorima
Pakiranje	tubom od 300 ml
Granične temperature uporabe	od +5 °C do +35 °C
Vrijeme čekanja između 1. i 2. ruke	≥ 6 h
Vrijeme trajanja smjese	≥ 30 min
Maksimalna debljina po svakom sloju	< 1 cm
Potpuno korištenje	≈ 7 – 15 dana
Potrošnja:	
- kao ljepilo	≈ 1 m ² po tubi
- kao brtvilo	≈ 10 m po tubi (spoj 5x5 mm)

Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja.

PERFORMANSE

HIGH-TECH

Adhezija (peeling):

- na beton	≥ 0,8 N/mm ²	ASTM C 794
- na novi bitumenski plašt	≥ 0,8 N/mm ²	ASTM C 794
- na lim	≥ 0,8 N/mm ²	ASTM C 794

Temperatura korištenja od -10 °C do +90 °C

Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu.

OPASKE

- Proizvod za profesionalnu upotrebu

- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- zaštititi od kiše i kondenzata na 24 h
- ne dodavati veziva ili druge materijale u proizvod
- ne nanositi na prljave, nekonzistentne, zagrijane površine podložne jakom suncu, neposredno pred kišu
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating® Manual 2013. Ove informacije su ažurirane u lipanj 2020 (ref. GBR Data Report - 07.20); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com