

## SEÇÃO 1: Identificação do produto e empresa

### 1.1. Identificação do produto

Nome Comercial: Argamassa Cimentolit Mega

Código do produto: K90028, 1026.

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações não aconselhadas

Nenhuma informação relevante adicional disponível

Aplicação da preparação: Argamassa para assentamento de peças cerâmicas.

### 1.3. Detalhes do Fornecedor da ficha de segurança

#### - Fabricante e Fornecedor

Cimentolit Indústria e Comércio Ltda.

Via Vicente Verdi, 808

Bela Vista - Charqueada – SP

CEP:13515- 000

Tel: (11) 3486 - 2490

- Endereço de email da pessoa competente responsável pela FISPQ: [safety@kerakoll.com](mailto:safety@kerakoll.com)

- Departamento de informação: Departamento de Segurança do Produto – PS.

### 1.4. Número de telefone de emergência

PRÓ-QUÍMICA 0800-11-8270

## SEÇÃO 2: Identificação de perigos

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação de perigos de acordo com ABNT NBR 14725 – 2



Lesões oculares graves/ irritação ocular  
CAT. 1

H318 – Provoca lesões oculares graves



Sensibilização à pele CAT. 1

H317 – Pode provocar reações alérgicas na pele

## Nome comercial: Argamassa Cimentolit Mega

Corrosão/ Irritação à pele CAT. 2	H315 – Provoca irritação à pele
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única CAT. 3	H335 – Pode provocar irritação das vias respiratórias
Perigoso ao meio aquático – Crônico CAT. 3	H412 – Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados

## 2.2. Elementos apropriados para rotulagem de acordo com ABNT NBR 14725-3

### Pictogramas de Perigo:



### - Palavra-Sinal: PERIGO

### - Componentes que determinam os perigos da rotulagem:

Cimento Portland (Cr VI < 0,0002%)

### - Frases de perigo:

- H318 – Provoca lesões oculares graves
- H317 – Pode provocar reações alérgicas na pele
- H315 – Provoca irritação à pele
- H335 – Pode provocar irritação das vias respiratórias

### - Frases de precaução:

- P261 Evite inalar as poeiras
- P264 Lave cuidadosamente após o manuseio
- P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados
- P272 A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho
- P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção e proteção ocular.
- P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
- P310 Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico
- P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.
- P321 Tratamento específico (veja nas precauções deste rótulo)
- P332 + P313 Em caso de irritação cutânea: consulte um médico
- P362 + P364 Retire toda roupa contaminada e lave-a antes de utiliza-la novamente.
- P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
- P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou médico.
- P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
- P501 Descarte o conteúdo/ recipiente de acordo com legislação vigente

### - Indicações adicionais:

Nenhuma informação relevante adicional disponível

**Nome comercial: Argamassa Cimentolit Mega**





**2.3. Outros perigos**

- Resultados da avaliação PBT e mPmB
- **PBT:** Não aplicável.
- **mPmB:** Não aplicável.

**SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes**

**3.2. Misturas**

**Descrição:** Mistura, composta pelas seguintes substâncias

- Substâncias Perigosas		
CAS: 14808-60-7	Quartzo (SiO <sub>2</sub> ) Sujeito a limites de exposição no local de trabalho.	70 - 100%
CAS: 65997-15-1 EINECS: 266-043-4	Cimento Portland (Cr VI < 0,0002%)  Irritação ocular CAT 1, H318;  Irrit. Pele CAT 2, H315;  Sens. Pele. CAT 1, H317;  STOT SE CAT 3, H335.	15 – 40%

**- Avisos adicionais:**

O texto das indicações de perigo aqui incluso poderá ser consultado na seção 16

**SEÇÃO 4: Medidas de primeiros - socorros**

**4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros**

**Depois da inalação:**

Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

Se a vítima estiver inconsciente, posicione-a e transporte-a com estabilidade e segurança, deitada lateralmente.

**Depois do contato com a pele:**

Retire toda roupa contaminada e lave-a antes de utiliza-la novamente.

Lavar com água e sabão em abundância.

Em caso de irritação cutânea: consulte um médico

**Depois do contato com os olhos:**

Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil e enxágue novamente

**Depois de engolir:**

Não induza o vômito. Lave a boca da vítima com água em abundância. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente.

**4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

Nenhuma informação relevante disponível.

**4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

Nenhuma informação relevante disponível

Nome comercial: Argamassa Cimentolit Mega

## SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios adequados de extinção:

Agentes de extinção adequados

Coordenar no local medidas para extinção do fogo.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

#### Num incêndio podem ser libertados:

Não existe mais nenhuma informação disponível

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

### 5.4. Equipamento especial de proteção: Use luvas de proteção, roupa de proteção e proteção ocular.

## SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Evite exposição ao produto.

Utilize equipamento de proteção individual.

Mantenha pessoas desprotegidas afastadas.

Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.

Recomenda-se o uso de respirador semi-facial descartável com filtro contra poeiras.

EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.

EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos.

No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.

Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

Enxague a boca. NÃO provoque vômito.

### 6.2. Precauções a nível ambiental: Evite liberação para o meio ambiente.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

Descarte o conteúdo/ recipiente de acordo com legislação vigente

Recolher com produtos que absorvam líquidos (areia, seixos, absorventes universais, serragem).

### 6.4. Remissão para outras sessões

Para informações sobre uma manipulação segura, ver Seção 7.

Para informações referentes ao equipamento de proteção individual, ver Seção 8.

Para informações referentes à disposição, ver Seção 13.

## SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local.

Evite formação de poeiras.

**Nome comercial: Argamassa Cimentolit Mega**

**Precauções para prevenir incêndios e explosões:**

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

**7.2. Condições de armazenamento segura, incluindo eventuais incompatibilidades**

Armazenamento: Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

Requisitos para espaços ou contentores para armazenagem: Sem requisitos especiais.

Avisos para armazenagem conjunta: não necessário

Outros avisos sobre as condições de armazenagem: nenhum

**7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)**

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

**SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual**

**- Indicações adicionais para concepção de instalações técnicas:**

Não existem outras informações, ver seção 7.

**8.1. Parâmetros de controle**

<b>Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorado</b>	
<b>65997-15-1 Cimento Portland (Cr VI &lt; 0,0002%) – ACGIH</b>	
TLV LT*	Valor para exposição curto prazo: 10 mg/m <sup>3</sup> Valor para exposição longo prazo: 1 mg/m <sup>3</sup>
Fração resp.; A4, função pulm., sintomas resp., asma *Este valor é para material particulado que não contenha asbesto e com menos de 1% de sílica livre cristalizada. Fração respirável.	
<b>14808-70-7 Quartzo – ACGIH</b>	
TLV LT	Valor para exposição curto prazo: 10 mg/m <sup>3</sup> Valor para exposição longo prazo: 0,025 mg/m <sup>3</sup>
Fração Resp.;A2; fibrose pulmonar; cancer de pulmão	

**- Indicações adicionais:** Foram utilizadas como base as listas válidas à data da elaboração.

**8.2. Controle de exposição**

**- Equipamento de proteção individual:** use equipamento de proteção respiratória.

**- Medidas gerais de proteção e higiene:**

Manter afastado de alimentos, bebidas

Retire imediatamente todas as roupas contaminadas

Lave as mãos durante as pausas e no final do trabalho

Evite contato com os olhos

Evite contato com a pele

**- Proteção respiratória:** Recomenda-se uso de máscara de proteção.

**- Proteção das mãos:**

Luvas de PVC ou PE. Luvas de borracha

**Nome comercial: Argamassa Cimentolit Mega**

**- Luvas de proteção:**

A escolha das luvas mais adequadas não depende apenas do material, mas também de outras características qualitativas que variam de fabricante para fabricante. O fato do produto ser composto por uma variedade de materiais leva a não ser possível prever a duração dos mesmos e, conseqüentemente, das luvas, sendo assim necessário proceder a uma verificação antes de sua utilização.

Luvas de Borracha. Luvas de PVC ou PE.

**- Proteção dos olhos:**

Recomendamos o uso de óculos de proteção nas operações de trasfega.

**- Proteção da pele:**

Vestuário de proteção no trabalho

**SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas**

<b>- 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base</b>	
<b>Informações gerais</b>	
<b>- Aspetto:</b>	
- Forma:	- pó
- Cor:	- branco
- Odor:	- Não disponível
Limiar olfativo:	- Não disponível
<b>- Valor pH:</b>	11
<b>- Mudança do estado:</b>	
<b>Ponto de fusão:</b>	- Não disponível
<b>Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição:</b>	- Não disponível
<b>- Ponto de inflamação:</b>	- Não disponível
<b>- Inflamabilidade (sólido, gás):</b>	Não aplicável.
<b>- Temperatura de ignição:</b>	> 500°C
<b>- Temperatura de decomposição:</b>	- Não disponível
<b>- Temperatura de autoignição:</b>	O produto não é auto-inflamável.
<b>- Propriedades explosivas:</b>	O produto não corre o risco de explosão
<b>- Limites de explosão:</b> em baixo: em cima:	- Não disponível
<b>- Pressão de vapor:</b>	Não disponível
- Densidade em 20 °C:	- 1,0 a 1,5 g/cm <sup>3</sup>
- Densidade relativa	- Não disponível.
- Densidade de vapor	- Não disponível
- Taxa de evaporação:	- Não disponível
<b>- Solubilidade em / miscibilidade com água:</b>	- Solúvel
<b>- Coeficiente de partição: n-octanol/água</b>	Não disponível
<b>Viscosidade:</b> dinâmico em 20 °C: cinemático:	- Não disponível - Não disponível
<b>- Percentagem de solvente:</b> <b>Percentagem de substâncias sólidas:</b>	Não disponível 100%
<b>- 9.2 Outras informações</b>	Não existe mais nenhuma informação relevante

## SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

- 10.1. Reatividade:** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- 10.2. Estabilidade química**  
**Decomposição térmica / condições a evitar:**  
Não existe decomposição em caso de emprego correto das regras de utilização e armazenamento.
- 10.3. Possibilidade de reações perigosas:** Não se conhecem reações perigosas.
- 10.4. Condições a evitar:** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- 10.5. Materiais incompatíveis:** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- 10.6. Produtos de decomposição perigosos:**  
Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.

## SEÇÃO 11: Informações toxicológicas

- 11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos**
- **Toxicidade aguda**  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
  - **Efeito de irritabilidade primário:**
  - **Corrosão/irritação à pele**  
Provoca irritação à pele
  - **Lesões oculares graves/irritação ocular**  
Provoca lesões oculares graves.
  - **Sensibilização respiratória ou à pele**  
Pode provocar reações alérgicas na pele
  - **Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos tóxicos na reprodução)**
  - **Mutagenicidade em células germinativas**  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
  - **Carcinogenicidade**  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
  - **Toxicidade à reprodução**  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
  - **Toxicidade para órgãos – alvo específicos (STOT) – exposição única**  
Pode provocar irritação das vias respiratórias
  - **Toxicidade para órgãos – alvo específicos (STOT) – exposição repetida**  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
  - **Perigo por aspiração**  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Nome comercial: Argamassa Cimentolit Mega

## SEÇÃO 12: Informações ecológicas

### 12.1. Toxicidade

Nocivo aos organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

### 12.2. Persistência e degradabilidade. Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

### 12.3. Potencial de bioacumulação. Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

### 12.4. Mobilidade no solo. Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

Indicações gerais: Evite a liberação para o meio ambiente

Perigo de poluição da água potável mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no subsolo.

### 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

PBT: Não aplicável.

mPmB: Não aplicável.

### 12.6. Outros efeitos adversos. Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

## SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

#### Recomendação:

Não se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico.

Evite a liberação para o meio ambiente

#### Número de código dos resíduos:

Resíduos inorgânicos contendo substâncias perigosas.

#### Embalagens contaminadas:

Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme legislação vigente.

#### Recomendação:

Descarte o conteúdo e recipiente em local adequado e de acordo com legislação vigente.

## SEÇÃO 14: Informações sobre transporte

### Terreste:

ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres

- Resolução nº 5232 de 14 de dezembro de 2016

<b>Número ONU:</b>	Não aplicável.
<b>Nome apropriado para embarque:</b>	Não aplicável.
<b>Classe ou subclasse de risco principal:</b>	Não aplicável.
<b>Classe ou subclasse de subsidiário:</b>	Não aplicável.
<b>Número de risco:</b>	Não aplicável.
<b>Grupo de embalagem:</b>	Não aplicável.

### Marítimo

DPC – Diretoria de Portos e Costas: Transporte em águas Brasileiras

NORMAM – Normas de Autoridade Marítima

- NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto



## Nome comercial: Argamassa Cimentolit Mega

<ul style="list-style-type: none"> <li>NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior</li> </ul> <p>IMO – <i>International Maritime Organization</i> (Organização Marítima Internacional)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IMDG Code – <i>International Maritime Dangerous Goods Code</i> (Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos)</li> </ul>	
<b>Número ONU:</b>	Não aplicável.
<b>Nome apropriado para embarque:</b>	Não aplicável.
<b>Classe ou subclasse de risco principal:</b>	Não aplicável.
<b>Classe ou subclasse de subsidiário:</b>	Não aplicável
<b>Número de risco:</b>	Não aplicável.
<b>Grupo de embalagem:</b>	Não aplicável.
<p><b>Aéreo:</b></p> <p>ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Resolução nº 129 de 8 de dezembro de 2009</li> </ul> <p>RBAC nº 175 (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis</li> <li>IS nº 175 – 001 – Instrução Suplementar</li> </ul> <p>ICAO – <i>International Civil Aviation Organization</i> (Organização Internacional da Aviação Civil) – Doc 9284-NA/905</p> <p>IATA – <i>International Air Transport Association</i> (Associação Internacional de Transporte Aéreo)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DGR – <i>Dangerous Goods Regulation</i> (Regulamentação de Produtos Perigosos)</li> </ul>	
<b>Número ONU:</b>	Não aplicável.
<b>Nome apropriado para embarque:</b>	Não aplicável.
<b>Classe ou subclasse de risco principal:</b>	Não aplicável.
<b>Classe ou subclasse de subsidiário:</b>	Não aplicável
<b>Número de risco:</b>	Não aplicável.
<b>Grupo de embalagem:</b>	Não aplicável.

## SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações

### 15.1. Regulamentação / legislação específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico:

- Norma Regulamentadora ABNT NBR 14725
- RESOLUÇÃO Nº 420, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2004 – AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT)
- RESOLUÇÃO Nº 5.232, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016 - AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT)
- DECRETO Nº 96.044, DE 18 DE MAIO DE 1988 – REGULAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
- DECRETO Nº 98.973, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1990 – REGULAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
- DECRETO Nº 2657 DE 3 DE JULHO DE 1998 – REGULAMENTAÇÃO SOBRE SEGURANÇA QUÍMICA
- NORMA REGULAMENTADORA 26 DE 6 DE JULHO DE 1978 – MINISTÉRIO DO TRABALHO
- DECRETO Nº 7.404, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010 – POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
- LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010 – POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

**Nome comercial: Argamassa Cimentolit Mega**

## SEÇÃO 16: Outras informações

H318 – Provoca lesões oculares graves  
H317 – Pode provocar reações alérgicas na pele  
H315 – Provoca irritação à pele  
H335 – Pode provocar irritação das vias respiratórias

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air TRansport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
CL50: Concentração letal, 50%  
DL50: dose letal, 50%  
PBT: Persistente, Bioacumulativo e tóxico.  
vPvB: muito persistente e muito bioacumulativo.  
TLV: Threshold Limit Value – limite de tolerância internacional  
TL: Limite de Tolerância  
Cat.: Categoria

Dano ocular CAT 1, H318 – Lesões oculares graves/ irritação ocular Categoria 1  
Irrit. Pele CAT 2, H315 - Corrosão/ irritação à pele Categoria 2  
Sens. Pele. CAT 1, H317 – Sensibilização à pele Categoria 1  
STOT SE CAT 3, H335 – Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única Categoria 3

**Departamento que elaborou a ficha de segurança:** SCP - Servizio Sicurezza Prodotti Kerakoll  
**Contato** Departamento de Segurança do Produto Brasil