



kerakoll

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. 0372

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **HYPERFLEX PU**
2. Zamýšlené/zamýšlená použití:
Polyuretanový těsnicí tmel pro nekonstrukční použití v interiéru i exteriéru na fasádní prvky, i v chladném podnebí.
3. Výrobce: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. Systém/systémy POSV: **Systém 3 - Systém 3 pro reakci na oheň**
5. Harmonizovaná norma: **EN15651-1:2012**
Oznámený subjekt/oznámené subjekty:
GINGER CEBTP, Č. 0074
Laboratoire National de métrologie et d'Essais, Č. 0071
6. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:
EN15651-1 F-EXT-INT-CC (Třída 25 LM)
Kondicionování: Metoda A
Podklad: Hliník bez primeru

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň	Třída E
Stékavost	≤ 3 mm
Ztráta objemu	≤ 10%
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě	vyhovuje
Secant modulus pro nestructurální tmely s nízkým modulem používané ve spojích v chladných klimatických oblastech (-30°C)	≤ 0,9 MPa
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení při - 30°C	vyhovuje
Trvanlivost	vyhovuje
Uvolňování nebezpečných látek	Viz BL

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Etienne Guichard (právní zástupce)**

V Corbas, dne 04/09/2020

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr
Siret 809 032 469 00011



kerakoll

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. 0372

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **HYPERFLEX PU**
2. Zamýšlené/zamýšlená použití:
Polyuretanový těsnicí tmel pro nekonstrukční použití v interiéru i exteriéru na fasádní prvky a komunikace pro chodce; i v chladném podnebí.
3. Výrobce: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. Systém/systémy POSV: **Systém 3 - Systém 3 pro reakci na oheň**
5. Harmonizovaná norma: **EN15651-4:2012**
Oznámený subjekt/oznámené subjekty:
GINGER CEBTP, Č. 0074
Laboratoire National de métrologie et d'Essais, Č. 0071
6. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:
EN15651-4 PW-EXT-INT-CC (Třída 25 LM)
Kondicionáři: Metoda A
Podklad: Hliník bez primeru

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň	Třída E
Ztráta objemu	≤ 10%
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení	vyhovuje
Přilnavost a soudržnost při udržovaném protažení po ponoření ve vodě	vyhovuje
Přilnavost a soudržnost při udržovaném protažení po ponoření do slané vody	vyhovuje
Secant modulus pro nestructurální tmely s nízkým modulem používané ve spojích v chladných klimatických oblastech (-30°C)	≤ 0,9 MPa
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení při - 30°C	Vyhovuje
Odolnost proti roztržení	vyhovuje
Trvanlivost	vyhovuje
Uvolňování nebezpečných látek	Viz BL

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Etienne Guichard (právní zástupce)**

V Corbas, dne 04/09/2020

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr
Siret 809 032 469 00011