



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. 0423

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **NEUTRO COLOR**
2. Zamýšlené/zamýšlená použití:  
**Silikonový těsnicí pro nekonstrukční použití v interiéru i exteriéru na fasádní prvky; i v chladném podnebí.**
3. Výrobce: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. Systém/systémy POSV: **Systém 3 - Systém 3 pro reakci na oheň**
5. Harmonizovaná norma: **EN15651-1:2012**  
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: **SKZ – TeConA GmbH, Č. 1213**
6. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:  
**EN15651-1 F-EXT-INT-CC (Třída 25 LM)**  
**Kondicionování: Metoda A**  
**Podklad: sklo bez základního nátěru**  
**hliník bez základního nátěru**

| Základní charakteristiky  | Vlastnosti       |
|---|------------------|
| <b>Reakce na oheň</b>   | <b>Třída E</b>   |
| <b>Stékavost</b>  | <b>≤ 3 mm</b>    |
| <b>Ztráta objemu</b>  | <b>≤ 10%</b>     |
| <b>Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě</b>   | <b>vyhovuje</b>  |
| <b>Secant modulus pro nestrukturální tmely s nízkým modulem používané ve spojích v chladných klimatických oblastech (-30°C)</b> | <b>≤ 0,9 MPa</b> |
| <b>Tahové vlastnosti při udržovaném protažení při - 30°C</b>  | <b>vyhovuje</b>  |
| <b>Trvanlivost</b>  | <b>vyhovuje</b>  |
| <b>Uvolňování nebezpečných látek</b>  | <b>Viz BL</b>    |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Etienne Guichard (právní zástupce)**

V Corbas, dne 22/10/2018



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. 0423

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **NEUTRO COLOR**
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: **Silikonový těsnicí používané k utěsnění zasklení; i v chladném podnebí**

Výrobce: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**

3. Systém/systémy POSV: **Systém 3 - Systém 3 pro reakci na oheň**

4. Harmonizovaná norma: **EN15651-2:2012**

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: **SKZ – TeConA GmbH, Č. 1213**

5. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

**EN15651-2 G-CC (Třída 25 LM)**

**Kondicionování: Metoda A**

**Podklad: sklo bez základního nátěru**

**hliník bez základního nátěru**

| Základní charakteristiky  | Vlastnosti       |
|---|------------------|
| <b>Reakce na oheň</b>   | <b>Class E</b>   |
| <b>Stékvost</b>   | <b>≤ 3mm</b>     |
| <b>Ztráta objemu</b>  | <b>≤ 10%</b>     |
| <b>Secant modulus pro nestructurální tmely s nízkým modulem používané ve spojích v chladných klimatických oblastech (-30°C)</b> | <b>≤ 0,9 MPa</b> |
| <b>Tahové vlastnosti při udržovaném protažení</b>   | <b>vyhovuje</b>  |
| <b>Adhezni / kohezni vlastnosti po vystavení tepelné vodě a umělému světlu</b>  | <b>vyhovuje</b>  |
| <b>Elastické zotavení</b>   | <b>≥ 60 %</b>    |
| <b>Trvanlivost</b>  | <b>vyhovuje</b>  |
| <b>Uvolňování nebezpečných látek</b>  | <b>Viz BL</b>    |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Etienne Guichard (právní zástupce)**

V Corbas, dne 22/10/2018



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. 0423

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **NEUTRO COLOR**
2. Zamýšlené/zamýšlená použití:  
**Silikonový těsnicí tmel pro nekonstrukční použití v interiéru : pro sanitární spoje**
3. Výrobce: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. Systém/systémy POSV: **Systém 3 - Systém 3 pro reakci na oheň**
5. Harmonizovaná norma: **EN15651-3:2012**  
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: **SKZ – TeConA GmbH, Č. 1213**
6. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:  
**EN15651-3 S (Třída XS1)**  
**Kondicionování: Metoda A**  
**Podklad: sklo bez základního nátěru**  
**hliník bez základního nátěru**

| Základní charakteristiky  | Vlastnosti      |
|---|-----------------|
| <b>Reakce na oheň</b>   | <b>Třída E</b>  |
| <b>Stékavost</b>  | <b>≤ 3 mm</b>   |
| <b>Ztráta objemu</b>  | <b>≤ 10%</b>    |
| <b>Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě</b> | <b>vyhovuje</b> |
| <b>Mikroorganismy: Intenzita růstu</b>                                | <b>1</b>        |
| <b>Trvanlivost</b>  | <b>vyhovuje</b> |
| <b>Release of dangerous substances</b>                                | <b>Viz BL</b>   |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Etienne Guichard (právní zástupce)**

V Corbas, dne 22/10/2018



# KERAKOLL

The GreenBuilding Company

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. 0423

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **NEUTRO COLOR**

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

**Silikonový těsnicí pro nekonstrukční použití v interiéru i exteriéru komunikace pro chodce; i v chladném podnebí.**

Výrobce: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**

3. Systém/systémy POSV: **Systém 3 - Systém 3 pro reakci na oheň**

4. Harmonizovaná norma: **EN15651-4:2012**

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: **SKZ – TeConA GmbH, Č. 1213**

5. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

**EN15651-4 PW-EXT-INT-CC (Třída 25 LM)**

**Kondicionování: Metoda A**

**Podklad: malta M1 se základním nátěrem**

| Základní charakteristiky   | Vlastnosti       |
|--|------------------|
| <b>Reakce na oheň</b>  | <b>Class E</b>   |
| <b>Stékavost</b>   | <b>≤ 10%</b>     |
| <b>Tahové vlastnosti při udržovaném protažení</b>  | <b>vyhovuje</b>  |
| <b>Přílnavost a soudržnost při udržovaném protažení po ponoření ve vodě</b>  | <b>vyhovuje</b>  |
| <b>Přílnavost a soudržnost při udržovaném protažení po ponoření do slané vody</b>  | <b>vyhovuje</b>  |
| <b>Secant modulus pro nestrukturální tmely s nízkým modulem používané ve spojích v chladných klimatických oblastech (-30°C)</b>                | <b>≤ 0,9 MPa</b> |
| <b>Tahové vlastnosti při udržovaném prodloužení pro nestrukturální tmely používané ve spojích v chladných klimatických oblastech (-30 ° C)</b> | <b>vyhovuje</b>  |
| <b>Odolnost proti roztržení</b>  | <b>vyhovuje</b>  |
| <b>Trvanlivost</b>   | <b>vyhovuje</b>  |
| <b>Uvolňování nebezpečných látek</b>   | <b>Viz BL</b>    |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Etienne Guichard (právní zástupce)**

V Corbas, dne 22/10/2018

**www.kerakoll.com**

KERAKOLL FRANCE au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France

Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 – Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 – e-mail: info@kerakoll.fr

Siret 809 032 469 00011