



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. 0059

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **KERABUILD EPOPRIMER**
2. Zamýšlené/zamýšlená použití:
Dvousložková epoxidová pryskyřice ke konstručnímu lepení v lepených ocelových výztužích a maltě nebo betonu ke zpevnění stávající betonové konstrukce
3. Výrobce: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. Systém/systemy POSV:
Systém 2+
5. Harmonizovaná norma: **EN 1504-4:2004**
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: **S.G.S. Italia Č. 1381**
6. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Soudržnost	splňuje
Pevnost ve smyku	≥ 6 N/mm²
Pevnost v tlaku	≥ 30 N/mm²
Lineární smrštění	≤ 0,1%
Zpracovatelnost	40 min. při +20°C
Citlivost na vodu	splňuje
Modul pružnosti	≥ 2000 N/mm²
Koeficient tepelné roztažnosti	≤ 100 x 10⁻⁶ K⁻¹
Teplota skelného přechodu	≥ 40°C
Trvanlivost	splňuje
Uvolňování nebezpečných látek	Viz BL

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Romano Sghedoni (právní zástupce)**

V Sassuolo, dne 15/05/2020