



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. 0239

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **BIOFLEX**
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: **Zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí. Pro podlahy a stěny z keramických obkladů a desek ve vnitřním i vnějším prostředí.**
3. Výrobce: **KERAKOLL Polska Sp. z o.o. - ul. Katowicka 128, 95-030 Rzgów**
4. Systém/systémy POSV:
Systém 3
Systém 3 pro reakci na oheň
5. Harmonizovaná norma: **EN 12004:2007 + A1:2012**
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: **Modena Centro Prove č. 1599**
Istituto Giordano č. 0407

6. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň	Třída A2-s1,d0
Pevnost spoje jako: počáteční tahová přídržnost	≥ 1,0 N/mm²
Odolnost pro: Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	≥ 1,0 N/mm²
Tahová přídržnost po ponoření do vody	≥ 1,0 N/mm²
Tahová přídržnost po zmrazení - rozmrazení	≥ 1,0 N/mm²
Uvolňování nebezpečných látek	NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Andrea Molica (právní zástupce)**

V Rzgów, dne 18/03/2021

www.kerakoll.com