

Care Pro

Tratamiento regenerador profesional para la reparación superficial del desgaste de pavimentos continuos Cementoresina®, Cementoflex®, Legno+Color® y Microresina®, idóneo para el GreenBuilding.

Capa protectora autoabrillantable. Regenera completamente la capa de protección final de los pavimentos continuos a tres capas Cementoresina®, Cementoflex®, Legno+Color® e Microresina®, renovando y protegiendo la superficie. Ideal para la protección superficial de pavimentos de madera barnizados, PVC, goma y linóleo.



GREENBUILDING RATING®



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Listo para usar
- Restablece y uniformiza el brillo superficial
- Renueva y regenera las superficies continuas
- Aplicable con un paño de microfibra para cera
- Idóneo para pavimentos continuos

CAMPOS DE APLICACIÓN

Destinos de uso

Tratamiento profesional regenerador para:

- pavimentos continuos a tres capas Cementoresina®
- pavimentos continuos a 3 capas Cementoflex®
- pavimentos continuos de Microresina®
- pavimentos de madera tradicionales y multicapa barnizados y prebarnizados
- pavimento de pvc, goma, linóleo, etc..

Pavimentos interiores en ambientes residenciales, comerciales e industriales.

No utilizar

Sobre pavimentos de madera en bruto o no barnizados, sobre mármol o baldosas cerámicas, barro cocido, pavimentos absorbentes en general.

MODO DE EMPLEO

Preparación de los soportes

Pavimentos resilientes: lavar a fondo el pavimento con una solución de SuperSoap (según las indicaciones presentes en la ficha técnica), enjuagar cuidadosamente para eliminar todos los residuos y dejar secar.

Pavimentos de madera: lavar a fondo el pavimento con detergente desengrasante profesional Remover Pro (según las indicaciones presentes en la ficha técnica), oportunamente diluido en agua, enjuagar cuidadosamente para eliminar todos los residuos y dejar secar.

Pavimentos continuos: lavar a fondo el pavimento con detergente desengrasante profesional Remover Pro (según las indicaciones presentes en la ficha técnica), oportunamente diluido en agua. Dejar actuar el producto ≈ 5 minutos sobre la superficie y, posteriormente, enjuagar abundantemente con agua para quitar el desengrasante del pavimento. Comprobar que se han eliminado por completo las capas de suciedad y cera, a continuación, dejar secar la superficie. Se aconseja proteger los muebles y zócalos adyacentes a la zona de intervención. Asegurarse de que el pavimento esté completamente seco antes de aplicar la siguiente pasada.

Preparación

Producto listo para usar.

MODO DE EMPLEO

Aplicación

Extender el producto directamente sobre la pavimentación, repasar y distribuir el tratamiento profesional regenerante para la reparación sobre la superficie Care Pro con un paño o una mopa de microfibra humedecidos, llevando a cabo una capa fina y uniforme. Se aconseja la realización del tratamiento sobre partes completas de pavimento, así como la ejecución de las interrupciones en proximidad de las juntas. Se aconsejan reparaciones localizadas cuando el tratamiento de la parte desconchada no cree un efecto discontinuo y antiestético. Prestar particular atención y evitar realizar excesos, gotas o acumulaciones de producto.

Mantener al mínimo la presencia de polvo y de aire mientras el pavimento está mojado. Dejar secar al menos 1 hora antes de transitar el pavimento. Tratar siempre toda la superficie para asegurar un aspecto uniforme y brillante.

Limpieza

Limpiar los residuos de Care Pro con agua antes del endurecimiento. Una vez seco solo se puede quitar con Remover Pro.

OTRAS INDICACIONES

Evitar el tránsito peatonal intenso y poner muebles y/o alfombras al menos hasta 24 horas tras la aplicación de la capa final.

Para obtener un efecto homogéneo aplicar espesores uniformes y respetar las cantidades aconsejadas

Para la posterior limpieza de pavimentos tratados con Care Pro, utilizar SuperSoap según las indicaciones presentes en la correspondiente ficha técnica.

Para el mantenimiento de pavimentaciones tratadas con Care Pro, usar el mismo producto según las indicaciones presentes en la correspondiente ficha técnica.

Si fuera necesario, aplicar una capa de Care Pro en las zonas donde es más evidente el desgaste y en las zonas de mayor tránsito.

Para eliminar viejas capas o estratos muy espesos de Care Pro, usar exclusivamente detergentes desengrasantes tipo Remover Pro.

Durante la aplicación poner atención en no ensuciar el mobiliario presente en la superficie.

Para la aplicación no usar fregonas de tiras, de algodón, de esponja u utensilios similares.

No usar productos para el lavado y la limpieza de la pavimentación, vidrieras, mobiliario de pH agresivo (1-5 o 8-14) que podría, con un contacto prolongado con la pavimentación, alterar las prestaciones y disolver la capa superficial protectora. Comprobar, como medida preventiva, con el departamento técnico que los productos utilizados para la limpieza no contengan disolventes agresivos o desbarnizantes que puedan causar alteraciones superficiales.

DATOS TÉCNICOS SEGÚN NORMA DE CALIDAD KERAKOLL

Aspecto	líquido blanquecino
Envase	bidones 2,5 l
Conservación	≈ 12 meses en el envase original
Advertencias	Proteger de las heladas, evitar insolación directa y fuentes de calor
Temperaturas límite de aplicación	de +5 °C a +30 °C
Secado	≈ 1 h
Puesta en servicio	≈ 12 h
Rendimiento	≈ 20 ml/m ² por mano

Toma de datos a +20 °C de temperatura, 65% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de cada obra.

ADVERTENCIAS

- **Producto para uso profesional**
- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
- utilizar con temperaturas comprendidas entre +5 °C y +30 °C
- aplicar sobre soportes secos
- no añadir conglomerantes o aditivos
- proteger del sol directo y de las corrientes de aire durante las primeras 6 horas
- no aplicar sobre superficies sucias o no cohesionadas
- eliminar los residuos de acuerdo a las normas vigentes
- proteger de posibles contactos las superficies y manufacturas presentes en los lugares de aplicación
- consultar la ficha de seguridad antes de usar
- para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 964 255 400

Los datos relativos al Rating se refieren al GreenBuilding Rating® Manual 2011. La presente información está actualizada en noviembre de 2019 (ref. GBR Data Report – 12/19); se precisa que la misma puede estar sujeta a integraciones y/o variaciones en el tiempo por parte de KERAKOLL SpA. Para las posibles actualizaciones, consultar la web www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.



KERAKOLL IBÉRICA S.A.
Carretera de Alcora, km 10,450 - 12006
Castellón de la Plana - España
Tel +34 964 25 15 00 - Fax +34 964 24 11 00
info@kerakoll.es - www.kerakoll.com