

# Care Pro

Tratamento regenerante acetinado para a recuperação superficial do desgaste de pavimentos contínuos.

Regenera completamente a camada de protecção final dos pavimentos contínuos Cementoresina, Microresina Floor e Microresina Parquet, renovando e protegendo a superfície. Ideal para a protecção superficial de pavimentos em madeira envernizada, PVC, borracha e linóleo.



## Rating 2

1. Pronto a usar
2. Autobrilhante
3. Recupera e torna uniforme o brilho superficial
4. Renova e regenera as superfícies contínuas
5. Aplicável com um pano para encerar em microfibra
6. Ideal para pavimentos contínuos

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- × Solvent  $\leq 15$  g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

---

## Campos de aplicação

### → Destinos de utilização

Tratamento regenerante profissional para:

- pavimentos contínuos Cementoresina
- pavimentos contínuos Microresina Floor
- pavimentos contínuos em Microresina Parquet
- pavimentos em madeira tradicionais e multiestrato envernizados e pré-envernizados
- pavimentos em PVC, borracha, linóleo, etc

Pavimentos interiores em ambientes de uso civil, comercial e industrial.

Não utilizar sobre pavimentos em madeira em bruto e não envernizados, sobre pavimentos de mármore, ladrilhos cerâmicos, tijoleira, pavimentos absorventes em geral.

---

## Indicações de uso

### → Preparação dos suportes

Pavimentos resilientes: lavar a fundo o pavimento a tratar com SuperSoap ou, se necessário, com Remover Pro (segundo as indicações fornecidas pela respectiva ficha técnica), enxaguar devidamente para eliminar todos os resíduos de sujidade e deixar secar.

Pavimentos em madeira: lavar a fundo o pavimento a tratar com uma solução de SuperSoap (segundo as indicações fornecidas pela ficha técnica), enxaguar devidamente para eliminar todos os resíduos de sujidade e deixar secar.

Pavimentos contínuos: limpeza “a fundo” do pavimento, a realizar utilizando o detergente desencerante profissional Remover Pro, oportunamente diluído com água (segundo as indicações fornecidas pela respectiva ficha técnica). Deixar actuar o produto sobre a superfície por  $\approx 5$  minutos e, sucessivamente, enxaguar abundantemente com água removendo o desencerante do pavimento. Verificar se foram removidas completamente as camadas de sujidade e cera, depois secar a superfície. Deve-se proteger móveis e rodapés adjacentes à zona da intervenção. Deve-se verificar que o pavimento esteja completamente seco antes da aplicação da passagem sucessiva.

### → Preparação

Produto pronto a usar.

### → Aplicação

Aplicar o produto directamente sobre o pavimento, passar novamente e distribuir o tratamento regenerante profissional para a recuperação superficial do desgaste Care Pro sobre a superfície com um pano encerador em microfibra (esfregona) humedecido, espalhando uma camada fina e uniforme. Aconselha-se a realizar este tratamento sobre partes inteiras do pavimento, tendo assim o cuidado de apenas fazer interrupções na proximidade das juntas. Aconselham-se, portanto, recuperações localizadas como “destaque” da parte tratada, e de modo a não criar um efeito estético descontínuo e desagradável. Prestar uma atenção particular para evitar a aplicação em excesso, gotas ou acumulações de produto. Evitar ao máximo a presença de pó e de correntes de ar enquanto o pavimento está molhado. Deixar secar pelo menos 1 hora antes de pisar o pavimento. Tratar sempre toda a superfície para assegurar um aspecto uniforme e brilhante.

### → Limpeza

Limpar os resíduos de Care Pro com água antes do endurecimento. Uma vez seco, pode ser removido com Remover Pro..

## Outras indicações

- Evitar o tráfego pedonal intenso e o reposicionamento de móveis e tapetes nas 24 horas após a aplicação da camada final.
  - Para se obter um efeito homogéneo, aplicar espessuras uniformes e respeitar a quantidade aconselhada
  - Para a sucessiva limpeza dos pavimentos tratados com Care Pro, utilizar o SuperSoap segundo as indicações fornecidas pela respectiva ficha técnica.
  - Para a manutenção de pavimentos tratados com Care Pro, utilizar a cera nutriente Refresher segundo as indicações fornecidas pela respectiva ficha técnica.
- Se necessário, reaplicar uma camada de Care Pro nas zonas onde é mais evidente o desgaste e nas zonas de maior tráfego.
- Para remover películas velhas ou camadas demasiado espessas de Care Pro, utilizar exclusivamente detergentes desengrantes tipo Remove Pro.
  - Durante aplicação, prestar atenção para não sujar o mobiliário eventualmente presente.
  - Para aplicação não usar esfregonas de tiras, de algodão, de esponja ou ferramentas similares.
  - Não usar produtos para a lavagem e a limpeza do pavimento, vidraças ou mobiliário com um pH agressivo (1 – 5 ou 8 – 14), que poderá, com um contacto prolongado sobre o pavimento, alterar as prestações e dissolver a camada protectora superficial. Verificar preventivamente com o departamento técnico se os produtos utilizados para a limpeza contém solventes agressivos ou decapantes que possam causar alterações superficiais.

### Dados técnicos segundo a Norma de Qualidade Kerakoll

Aspecto	líquido esbranquiçado
Embalagem	bidões 2,5 l
Conservação	≈ 12 meses desde a data de produção na embalagem original e íntegra
Advertências	evitar o gelo, evitar exposição solar directa e fontes de calor
Temperaturas limite de aplicação	de +5 °C a +30 °C
Secagem	≈ 1 h
Colocação em serviço	≈ 12 h
Rendimento	≈ 20 ml/m <sup>2</sup> por demão

Levantamento de dados a +20 °C de temperatura, 65% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra.

## Advertências

- Produto para uso profissional
- respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
- trabalhar com temperaturas entre +5 °C e +30 °C
- aplicar sobre suportes secos
- não adicionar ligantes ou aditivos
- proteger da exposição solar directa e das correntes de ar nas primeiras 6 horas
- não aplicar sobre superfícies sujas ou incoerentes
- eliminar em conformidade com as normas vigentes
- proteger de contactos accidentais as superfícies e elementos presentes nos locais de aplicação
- consultar a ficha de segurança antes da utilização
- para mais informação, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service  
+351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt

 Os dados relativos ao Rating são referidos no GreenBuilding Rating Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Janeiro de 2025 (ref. GBR Data Report – 01.25); determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.