

Care Pro

Trattamento rigenerante professionale per il ripristino superficiale da usura di pavimenti continui Cementoresina, Microresina Floor e Microresina Parquet.

Rigenera completamente lo strato di protezione finale dei pavimenti continui Cementoresina, Microresina Floor e Microresina Parquet, rinnovando e proteggendone la superficie. Ideale per la protezione superficiale di pavimenti in legno verniciati, PVC, gomma e linoleum.



Rating 3

1. Pronto all'uso
2. Autolucidante
3. Ripristina e rende uniforme la lucentezza superficiale
4. Rinnova e rigenera le superfici continue
5. Applicabile con un vello spandicera in microfibra
6. Ideale per i pavimenti continui

- × VOC Very Low Emission
- ✓ Water Based
- × Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Campi di applicazione

→ Destinazione d'uso:

Trattamento rigenerante professionale per:

- pavimenti continui Cementoresina
- pavimenti continui in Microresina Floor
- pavimenti continui in Microresina Parquet
- pavimenti in legno tradizionali e multistrato verniciati e preverniciati
- pavimenti in PVC, gomma, linoleum, ecc...

Pavimenti interni in ambienti civili, commerciali e industriali.

Non utilizzare su pavimenti in legno grezzi e non verniciati, su pavimenti di marmo, piastrelle ceramiche, cotto, pavimenti assorbenti in genere.

Indicazioni d'uso

→ Preparazione dei supporti

Pavimenti resilienti: lavare a fondo il pavimento da trattare con Supersoap o se necessario con Remover Pro (secondo le indicazioni fornite dalla relativa scheda tecnica) sciacquare accuratamente per eliminare tutti i residui di sporco e lasciare asciugare.

Pavimenti in legno: lavare a fondo il pavimento da trattare con una soluzione di Supersoap (secondo le indicazioni fornite dalla scheda tecnica) sciacquare accuratamente per eliminare tutti i residui di sporco e lasciare asciugare.

Pavimenti continui: pulizia "a fondo" della pavimentazione da eseguire utilizzando detergente-decerante professionale Remover Pro, opportunamente diluito in acqua (secondo le indicazioni fornite dalla relativa scheda tecnica). Lasciare agire il prodotto sulla superficie per ≈ 5 minuti e successivamente risciacquare abbondantemente con acqua rimuovendo il decerante dal pavimento. Verificare di avere rimosso completamente gli strati di sporco e cera, quindi asciugare la superficie. Si suggerisce di proteggere mobili e battiscopa adiacenti alla zona di intervento. Accertarsi che il pavimento sia completamente asciutto prima dell'applicazione del successivo passaggio.

→ Preparazione

Prodotto pronto all'uso.

→ Applicazione

Stendere il prodotto direttamente sulla pavimentazione, ripassare e distribuire il trattamento rigenerante professionale per il ripristino superficiale da usura Care Pro sulla superficie con un vello spandicera in microfibra (mop) inumidito, riportando uno strato sottile e uniforme. Si consiglia di eseguire questo trattamento su intere porzioni di pavimentazione avendo quindi cura di eseguire le interruzioni solo in prossimità dei giunti. Si sconsigliano, pertanto, ripristini localizzati in quanto lo "stacco" tra parte trattata e non potrebbe creare un effetto estetico discontinuo e sgradevole. Porre particolare attenzione evitando di riportare eccessi, gocce o accumuli di prodotto. Mantenere al minimo la presenza di polvere e di aria mentre il pavimento è bagnato. Lasciare asciugare almeno 1 ora prima di calpestare il pavimento. Trattare sempre l'intera superficie per assicurare un aspetto uniforme e brillante.

→ Pulizia

Pulire i residui di Care Pro con acqua prima dell'indurimento. Una volta essiccato può essere rimosso con Remover Pro.

Altre indicazioni

- Evitare il transito pedonale intenso e il riposizionamento di mobili e tappeti per 24 ore dopo l'applicazione dello stato finale.
 - Per ottenere un effetto omogeneo applicare spessori uniformi e attenersi alle quantità consigliate
 - Per la successiva pulizia di pavimenti trattati con Care Pro utilizzare SuperSoap secondo le indicazioni fornite dalla relativa scheda tecnica.
 - Per la manutenzione di pavimenti trattati con Care Pro utilizzare la cera nutriente Refresher secondo le indicazioni fornite dalla relativa scheda tecnica.
- Se necessario riapplicare uno strato di Care Pro nelle zone ove è più evidente l'usura e nelle zone di maggior traffico.
- Per rimuovere vecchie pellicole o strati troppo spessi di Care Pro utilizzare esclusivamente detergenti deceranti tipo Remover Pro.
 - Durante l'applicazione porre attenzione a non sporcare il mobilio eventualmente presente.
 - Per l'applicazione non usare mop in strisce, di cotone, di spugna o strumenti simili.
 - Non usare prodotti per il lavaggio e la detersione della pavimentazione, vetrate, mobilio a pH aggressivo (1 – 5 o 8 – 14) che potrebbero, con un contatto prolungato sulla pavimentazione, alterarne le prestazioni e sciogliere lo strato protettivo superficiale. Verificare preventivamente con l'ufficio tecnico che i prodotti utilizzati per la pulizia non contengano solventi aggressivi o svernicianti che possano causare alterazioni superficiali.

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto	liquido biancastro
Confezione	tanica 2,5 l
Conservazione	≈ 12 mesi dalla data di produzione in confezione originale e integra
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Temperature limite di applicazione	da +5 °C a +30 °C
Essiccazione	≈ 1 h
Messa in servizio	≈ 12 h
Resa	≈ 20 ml/m ² per mano

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- operare a temperature comprese tra +5 °C e +30 °C
- applicare su supporti asciutti
- non aggiungere leganti o additivi
- proteggere dal sole diretto e dalle correnti d'aria per le prime 6 ore
- non applicare su superfici sporche o incoerenti
- smaltire in conformità con le normative vigenti
- proteggere da contatti accidentali superficiali e manufatti presenti nei locali di posa
- consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Marzo 2022 (ref. GBR Data Report – 03.22); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.