

Care Pro

Profesjonalny preparat regenerujący do powierzchniowej naprawy zużytych podłóg bezspoinowych Cementoresina, Microresina Floor i Microresina Parquet.

Całkowicie regeneruje ostateczną warstwę ochronną bezspoinowych podłóg Cementoresina, Microresina Floor i Microresina Parquet, odnawiając i chroniąc ich powierzchnię. Idealny do ochrony powierzchniowej podłóg z lakierowanego drewna, PVC, gumy i linoleum.



Rating 3

1. Gotowy do użycia
2. Samonabłyszczający
3. Przywraca i ujednolica połysk powierzchni
4. Odnawia i regeneruje powierzchnie bezspoinowe
5. Nanoszony mopem z mikrofibry
6. Idealny do podłóg bezspoinowych

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- × Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Zastosowanie

→ Przeznaczenie użytkowe

Profesjonalny środek regenerujący do:

- podłóg bezspoinowych Cementoresina
- podłóg bezspoinowych Microresina Floor
- podłóg bezspoinowych Microresina Parquet
- tradycyjnych podłóg drewnianych, wielowarstwowych lakierowanych i wstępnie lakierowanych
- podłóg z PVC, gumy, linoleum, itp.

Podłogi wewnątrz obiektów mieszkaniowych, handlowych i przemysłowych.

Nie stosować na szorstkich i niemalowanych podłogach drewnianych, na podłogach marmurowych, płytkach ceramicznych, terakocie i ogólnie na podłogach chłonnych.

Technologia użycia

→ Przygotowanie podłoża

Podłogi z wykładzin elastycznych: dokładnie umyć podłogę produktem Supersoap lub jeżeli jest to potrzebne Remover Pro (zgodnie z zaleceniami z zamieszczonymi w odpowiedniej karcie technicznej), dokładnie spłukać w celu usunięcia wszystkich zabrudzeń i pozostawić do wyschnięcia.

Podłogi drewniane: dokładnie umyć podłogę roztworem Supersoap (zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w karcie technicznej), dokładnie spłukać w celu usunięcia wszystkich zabrudzeń i pozostawić do wyschnięcia.

Podłogi bezspoinowe: dogłębne mycie podłogi należy wykonać przy użyciu profesjonalnego środka do zmywania wosków Remover Pro, odpowiednio rozcieńczonego wodą (zgodnie ze wskazówkami właściwej karty technicznej). Pozostawić produkt na powierzchni na ≈ 5 minut oddziaływania a następnie spłukać obficie wodą, usuwając w ten sposób środek do zmywania wosków z podłogi. Sprawdzić czy całkowicie zostały usunięte warstwy brudu i wosków, a potem wysuszyć powierzchnię. Sugeruje się zabezpieczenie mebli i cokolików przylegających do obrabianej strefy. Upewnić się, czy podłoga jest całkowicie sucha przed naniesieniem kolejnej warstwy.

→ Przygotowanie

Produkt gotowy do użycia.

→ Nanoszenie

Nanieść produkt bezpośrednio na podłogę, zachowując uwagę rozprowadzić profesjonalny środek do powierzchniowej regeneracji śladów zużycia Care Pro po powierzchni za pomocą nawilżonego mopa ze ścierką z mikrofibry, nakładając równomiernie cienką warstwę. Poleca się wykonywanie obróbki na powierzchniach stanowiących całości i przy dbałości o to, aby robić przerwy na spoinach. Odradza się wykonywanie aplikacji miejscowych, ponieważ strefa styku między częścią obrabianą i nieobrabaną może dawać nieestetyczny efekt braku jednolitości. Zwrócić szczególną uwagę, aby unikać zbyt obfitego nanoszenia, kropli i skupień produktu.

Zminimalizować wpływ kurzu i powietrza w czasie kiedy podłoga jest zmoczona. Pozostawić na co najmniej 1 godzinę schnięcia przed rozpoczęciem wchodzenia. Obrabiać zawsze całe powierzchnie dla zapewnienia jednolitego i doskonałego wyglądu.

→ Czyszczenie

Pozostałości Care Pro usuwać przy pomocy wody, gdy produkt jest jeszcze świeży. Po wyschnięciu może być usunięty przy użyciu Remover Pro.

Inne wskazówki

- Unikać intensywnego chodzenia oraz przesuwania mebli i dywanów przez 24 godziny po aplikacji warstwy końcowej.
- Dla uzyskania jednorodnego wykończenia należy nanosić warstwy o takiej samej grubości i przestrzegać zalecanych ilości.
- Dla oczyszczenia podłóg, na które naniesiono Care Pro stosować Supersoap zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w odpowiedniej karcie technicznej produktu.
- W celu konserwacji podłóg potraktowanych za pomocą Care Pro użyć wosku odświeżającego Refresher zgodnie ze wskazówkami zawartymi w odpowiedniej karcie technicznej. Jeżeli jest to konieczne, nanieść powtórnie warstwę Care Pro na miejsca, gdzie jest najbardziej widoczne zużycie i tam, gdzie jest najbardziej intensywny ruch.
- W celu usunięcia starych powłok lub zbyt grubych warstw Care Pro używać wyłącznie środków usuwających wosk, takich jak Remover Pro.
- Podczas aplikacji zwrócić uwagę by ewentualnie nie pobrudzić mebli.
- Do nanoszenia nie używać mopa paskowego/sznurkowego, bawełnianego, gąbczastego lub podobnych narzędzi.
- Nie używać produktów do mycia i czyszczenia podłóg, stolarki i mebli o agresywnym pH (1 - 5 lub 8 - 14), które mogłyby, po przedłużonym kontakcie z podłogą, zmienić właściwości i rozpuścić powierzchnię powłokę ochronną. Zapobiegawczo sprawdzić u doradcy technicznego, czy produkty używane do zmywania nie zawierają agresywnych rozpuszczalników, zdolnych do usuwania lakierów, które mogłyby powodować zmiany powierzchniowe.

Dane techniczne wg Normy Jakości Kerakoll

| | |
|--------------------|---|
| Wygląd | mlecznobiały płyn |
| Opakowanie | kanistry 2,5 l |
| Przechowywanie | ≈ 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu |
| Uwagi | chronić przed mrozem, bezpośrednim nasłonecznieniem i źródłami ciepła |
| Temperatura użycia | od +5 °C do +30 °C |
| Schnięcie | ≈ 1 h |
| Oddanie do użytku | ≈ 12 h |
| Wydajność | ≈ 20 ml/m ² na 1 warstwę |

Dane uzyskane w temperaturze +20 °C i przy 65% wilgotności względnej powietrza i braku wentylacji. Mogą ulegać zmianie w zależności od warunków panujących na budowie.

Uwagi

- Produkt do użytku profesjonalnego
- przestrzegać wszelkich norm i przepisów krajowych
- stosować w temperaturze od +5 °C do +30 °C
- nanosić na powierzchnie suche
- nie dodawać spoiw lub dodatków
- chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i przeciągami przez 6 h od wykonania
- nie nanosić na powierzchnie brudne i słabe
- utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami
- chronić przed przypadkowym kontaktem powierzchni i przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu poddawanych obróbce
- przed użyciem zapoznać się z kartą bezpieczeństwa
- w przypadku innych wątpliwości prosimy o kontakt z Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 – info@kerakoll.pl



Dane dotyczące Rating-u odnoszą się do GreenBuilding Rating Manual 2012. Niniejsze informacje zostały uaktualnione w grudniu 2023 (ref. GBR Data Report - 12.23); precyzuje się, że mogą one podlegać w miarę upływu czasu uzupełnieniom i/lub zmianom przeprowadzanym przez KERAKOLL SpA; w celu zapoznania się z takimi ewentualnymi uzupełnieniami można wejść na naszą stronę internetową www.kerakoll.com. Z tego powodu firma KERAKOLL SpA jest odpowiedzialna za ważność, aktualność i uaktualnienia własnych informacji jedynie w takim przypadku, gdy zostały one zaczerpnięte z jej własnych stron internetowych. Karta techniczna jest opracowana na podstawie naszej najlepszej wiedzy technicznej i praktycznej. Ponieważ jednak nie możemy bezpośrednio wpływać na warunki budowy i sposób wykonywania prac, zastrzegamy, że są to wskazówki o charakterze ogólnym, które nie zobowiązują w żaden sposób naszej firmy. Dlatego zalecamy przeprowadzenie próby w celu sprawdzenia przydatności produktu do przewidywanego zastosowania.