CARE PRO

Professionelle Regenerierungsbehandlung zum Auffrischen der Oberfläche von durchgehenden Cementoresina®, Cementoflex® und Cementocrudo® Bodenflächen. Ideal für GreenBuilding.

Care Pro entwickelt eine selbstglänzende Schutzschicht für durchgehende Bodenflächen in 3 Schichten 3KS. Care Pro ist eine einfache und wirksame Behandlung, mit der die abschließende Schutzschicht regeneriert und die Oberfläche komplett aufgefrischt wird.

GREENBUILDING RATING®

eco4®	Low Emission IAQ VOC Indoor Air Quality	Water Based	SLV REDUCED Solvent ≤ 15 g/kg	Low Ecological Impact	Health Care
		✓	✓	✓	✓
		Wasserbasierende Formulierung	Reduzierter Lösemittelgehalt 70 g/kg	Keine umweltbezogene Gefahrstoffkennzeichnung	Nicht toxisch und nicht gefährlich

MESSSYSTEM MIT ANERKENNUNG/BESCHEINIGUNG DURCH DIE ZERTIFIZIERUNGSSTELLE SGS

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Gebrauchsfertiges Produkt
- Stellt wieder einheitlichen Oberflächenglanz her
- Erneuert und regeneriert durchgehende Oberflächen
- Auftrag mit Mikrofaservlies
- Ideal für durchgehende Bodenflächen in 3 Schichten K3S

ANWENDUNGSBEREICH

Einsatzbereiche
Professionelle Regenerierungsbehandlung für:
- Durchgehende Cementoresina® Bodenflächen in 3 Schichten
- Durchgehende Cementoflex® Bodenflächen in 3 Schichten
- Durchgehende Cementocrudo® Bodenflächen in 3 Schichten
- Durchgehende Microresina® Bodenflächen
- Herkömmliche Holzfußböden, lackiertes und vorlackiertes Mehrschichtparkett
- Bodenflächen aus Kautschuk-, PVC- und Linoleum, etc.

Bodenflächen in Innenräumen im Privat-, Gewerbe- und Industriebereich.

Nicht anwenden
Auf unbehandelten und unlackierten Bodenflächen aus Holz, Marmor, Keramikfliesen und Cotto-Belägen sowie saugenden Bodenflächen allgemein.

ANWENDUNGSHINWEISE

Vorbereitung der Untergründe
Böden aus PVC-, Kautschuk- und Linoleum: Die zu behandelnde Bodenfläche mit Slc® Eco Silopark oder, falls erforderlich, mit Slc® Eco Siloleva grundreinigen (entsprechend der Anleitung im Technischen Datenblatt). Sämtliche Schmutzrückstände sorgfältig mit Wasser aufnehmen und trocknen lassen.
Holzböden: Die zu behandelnde Bodenfläche mit Slc® Eco Silopark grundreinigen (entsprechend der Anleitung im Technischen Datenblatt). Sämtliche Schmutzrückstände sorgfältig mit Wasser aufnehmen und trocknen lassen.
Durchgehende Bodenflächen in 3 Schichten K3S: „Grundreinigung" der zu bearbeitenden Bodenfläche mithilfe des entsprechend mit Wasser verdünnten professionellen Reinigungs- und Entwachsungsmittels Remover Pro (entsprechend der Anleitung im Technischen Datenblatt). Das Produkt ca. 5 Minuten auf der Oberfläche einwirken lassen und anschließend mit reichlich Wasser abspülen, um das Entwachsungsmittel von der Bodenfläche zu entfernen. Sicherstellen, dass Schmutz- und Wachsschichten komplett entfernt wurden, anschließend die Oberfläche abtrocknen. Es wird empfohlen, die an den Arbeitsbereich angrenzenden Möbel und Sockelleisten zu schützen. Sicherstellen, dass der Boden vor dem nächsten Arbeitsgang vollständig getrockent ist.

Vorbereitung
Gebrauchsfertiges Produkt. Das Produkt schlangenlinienförmig, ca. 3 - 4 cm breit, auf den Boden gießen. Pro Arbeitsgang kleine Flächen von ca. 3 m² bearbeiten.

00243Care Pro KDH943 2016/01-DE

ANWENDUNGSHINWEISE

Anwendung
Die professionelle Regenerierungsbehandlung Care Pro zum Auffrischen der angegriffenen Oberfläche direkt auf den Boden geben und mit einem befeuchteten Mikrofaser-Einwachsvlies (Mopp) auf der Oberfläche verteilen und eine dünne gleichmäßige Schicht auftragen. Es empfiehlt sich, diese Behandlung nur vollständig an abgegrenzten Bodenflächen durchzuführen. Es ist darauf zu achten, dass Unterbrechungen nur an Fugen erfolgen. Von lokal begrenzten Reparaturen wird abgeraten, da der „gravierende" Unterschied zwischen bearbeiteten und nicht bearbeiteten Bereichen einen ausgesprochen unästhetischen und uneinheitlichen Effekt erzeugen kann. Besonders sorgfältig arbeiten und überschüssige Mengen, Tropfen und Ansammlungen des Produkts vermeiden.
Bei nasser Bodenfläche Staub und Luftzug so gering wie möglich halten. Mindestens 1 Stunde trocknen lassen, bevor die Bodenfläche betreten wird. Stets die gesamte Oberfläche behandeln, um ein einheitliches und glänzendes Erscheinungsbild zu ermöglichen.

Reinigung
Rückstände von Care Pro vor dem Erhärten mit Wasser entfernen. Nach dem Trocknen kann das Produkt mit Remover Pro entfernt werden.

WEITERE HINWEISE

Intensives Begehen und das Umstellen von Möbeln und Teppichen bis 24 Stunden nach Aufbringen der letzten Schicht vermeiden.
Um einen homogenen Effekt zu erzielen, muss das Produkt gleichmäßig unter Einhaltung der empfohlenen Verbrauchsmenge aufgetragen werden.
Zur anschließenden Reinigung von Bodenflächen, die mit Care Pro behandelt wurden, Super Soap entsprechend der Anleitung im Technischen Datenblatt verwenden.
Zur Pflege von Bodenflächen, die mit Care Pro behandelt wurden, das sättigende Wachs Refresher entsprechend der Anleitung im Technischen Datenblatt verwenden.
Falls erforderlich, in Bereichen mit sichtlich stärkerem Verschleiß und höheren Belastungen eine weitere Schicht Care Pro auftragen.
Zur Entfernung alter Filmschichten oder zu dicken Care Pro Schichten ausschließlich entwachsende Reiniger wie Remover Pro verwenden.
Während der Anwendung darauf achten, dass ggf. vorhandene Möbel nicht verschmutzt werden.
Zum Auftragen keinen Streifenmop aus Baumwolle, Frottee oder ähnliche Geräte verwenden.
Für das Putzen und Reinigen von Bodenflächen, Glasflächen und Möbeln keine Produkte mit aggressivem pH (1 - 5 oder 8 - 14) verwenden, da diese bei längerem Kontakt mit den Bodenflächen deren oberflächliche Schutzschicht beeinträchtigen und auflösen könnten. Im Vorfeld mit der Technischen Abteilung klären, ob die für die Reinigung verwendeten Produkte evtl. aggressive Lösemittel oder Lackentferner enthalten, welche die Oberflächen angreifen könnten.

TECHNISCHE DATEN GEMÄSS KERAKOLL-QUALITÄTSNORM

Erscheinungsbild	Weißliche Flüssigkeit
Verpackung	Kanister 2,5 ℓ
Lagerfähigkeit	ca. 12 Monate in der Originalverpackung
Hinweise	Frostfrei, kühl und trocken lagern
Verarbeitungstemperatur	von +10 °C bis +30 °C
Trocknung	ca. 1 Std.
Inbetriebnahme	ca. 12 Std.
Verbrauch	ca. 20 ml/m² pro Schicht

Datenmessung bei +20 °C, 65 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Luftzug. Daten können je nach Baustellenbedingungen variieren.

HINWEISE

- Produkt für professionellen Gebrauch
- National geltende Normen und Vorschriften sind zu beachten
- Bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C verarbeiten
- Auf trockenen Untergründen anwenden
- Keine Bindemittel oder Zusatzstoffe dazugeben
- Während der ersten 6 Stunden vor direkter Sonneneinstrahlung und Luftzug schützen
- Nicht auf verschmutzten oder nicht ausreichend kompakten Untergründen anwenden
- Unter Einhaltung der geltenden Normen entsorgen
- Oberflächen und Bauteile im Verlegebereich vor versehentlichem Kontakt schützen
- Die erforderlichen technischen Hinweise zu den erwähnten Produkten können im Internet (www.kerakoll.com) eingesehen werden
- Sicherheitsdatenblatt beachten; ggf. anfordern
- Anwendungstechnik: Kerakoll GmbH +49 (0)6026 97712-0

00243Care Pro KDH943 2016/01-DE

Die Angaben in Bezug auf die Eco- und Bio- Klassifizierungen basieren auf dem GreenBuilding Rating® Manual 2014. Diese Informationen wurden im Dezember 2015 aktualisiert (basierend auf den Daten des GreenBuilding Ratings - 01.16). Im Laufe der Zeit können Ergänzungen und/oder Änderungen von KERAKOLL SpA vorgenommen werden. Aktuelle Daten können auf der Internetseite www.kerakoll.com eingesehen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Gültigkeit und Aktualität ihrer Informationen nur verantwortlich, wenn diese direkt der Internetseite entnommen wurden. Das technische Datenblatt ist nach unserem besten technischen Wissen und anwendungstechnischen Kenntnissen verfasst. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichten. Es wird daher empfohlen, vorab Tests durchzuführen, um die Eignung des Produktes für die geplante Anwendung zu überprüfen.

KERAKOLL The GreenBuilding Company

KERAKOLL GmbH
Stockstädter Straße 31 - 63762 Großostheim
Tel +49 (0) 6026 97712-0 - Fax +49 (0) 6026 97712-68
info@kerakoll.de – www.kerakoll.com