

Cementoressina® 2

Dekorativna masa za glađenje u boji za kontinuirane podove Cementoresina®. Talijanski dizajn za blagostanje stanovanja.

Definira teksturu dekorativnog špatulata kontinuiranih podova i stubišta Cementoresina® (i Cementoresina® R11) na koje se nanosi zaštitni prozirni Cementoresina® Gel. Za unutarnje prostore za stambenu i komercijalnu uporabu. Za podove, stubišta i tuš kade. Dostupno u 10 boja linije Warm Collection.



Rating 2

- ✓ Regional Mineral $\geq 30\%$
- ✗ VOC Low Emission
- ✗ Solvent $\leq 5 \text{ g/kg}$
- ✗ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

1. Monopack
2. Dvokomponentno, u boji, u pasti
3. Lako se obrađuje gleterom Trowel 2
4. Definira vibrantnu teksturu mase Cementoresina®
5. Masa za glađenje High-Tech

Područja primjene

- Dekorativna masa za glađenje u boji za:
 - neprekidni podovi i stubišta od Cementoressina®
 - kontinuirani pod Cementoressina® R11 povećanih protukliznih svojstava
- Podloge: Cementoressina® 1
- Za interijere, na podu, oblogama stubišta i tuš kadama u prostorima javne i komercijalne namjene. Prikidan za podlove sa podnim grijanjem.
Ne koristiti
Izvan sustava Cementoressina®.

Upute za uporabu

→ Priprema podloga

Sustav Cementoressina® – sloj mase Cementoressina® 1 treba pažljivo pripremiti: izbrisite automatom za pod (finoća 120) i dobro očistite i usišite ostatke brušenja. U fazi brušenja nemojte pretjerivati. Poroznost mase Cementoressina® 1 ključna je za pravilno nanošenje mase Cementoressina® 2. Prije nanošenja provjerite da na podlozi nema ostataka od prethodnih radova, onečišćujućih tvari ili sredstava za odvajanje.

→ Priprema

Dobro protresite komponentu B, zatim je ulijte u kantu s komponentom A u omjeru katalize dio A : dio B = 2,5 : 0,5 (težinski) i pažljivo izmiješajte električnim mikserom s elipsastom miješalicom brzine 300 – 600 o/min dok ne dobijete ujednačenu smjesu. Nakon što ste prvi put temeljito promiješali, prođite kvadratnom zidarskom lopaticom uz stranice i dno kante kako biste uklonili dio koji se možda nije pomiješao s komponentom B. Nakon što ste očistili lopaticu u kanti ponovno promiješajte elipsastom miješalicom dok ne dobijete smjesu savršeno homogene boje.

→ Primjena

Zagladite proizvod na podu na masi Cementoressina® 1 povlačenjem malih poteza kratkog polumjera bez ostavljanja izbočina ili nakupina. Gleter mora kliziti po prethodnom sloju zaglađujući proizvod „na nulu“. Prilikom nanošenja vodite računa i o tome da sljedećim potezima gletera izbrišete „početak“ i „kraj“ polumjeseca formiranog prethodnim potezima. Proizvod se nanosi na površinu zaglađivanjem gleterom Trowel 2, posebno namijenjenim za primjenu s masom Cementoressina® 2, vodeći računa o tome da održite potrošnju od $\approx 0,5 \text{ kg/m}^2$, kako bi se na površinu nanio sloj debljine $\approx 0,5 \text{ mm}$.

→ Čišćenje

Čišćenje alata vrši se Keragrip Eco Pulep. Nakon stvrđnjavanja Cementoressina® 2 može se odstraniti samo mehanički.

Certifikati i oznake



Ostale odredbe

- Prije upotrebe ostaviti proizvod da se aklimatizira temperaturi prostora.
- Izravan doticaj s visoko agresivnim tvarima, poput jako kiselih, lužnatih i jako oksidirajućih tvari (npr. boje za kosu), koje mogu promijeniti boju poda.
- Vulkanizirani plastični materijali s visokim udjelom plastifikatora (npr. automobilske gume) može ostaviti tragove nakon duljeg dodira s podom.
- Fotografije predstavljene u katalogu i na web mjestu kao i boje na uzorcima samo su indikativne naravi.
- Pri svim radovima jedne cjeline koristite materijale iz iste proizvodne serije.
- Materijali iz različitih proizvodnih serija mogu iskazivati razlike u tonalitetu boje.

Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll

Izgled:

- komponenta A	obojena pasta (WR01 – WR10)
- komponenta B	tekućina žućkaste/jantarne boje
Pakiranje	komponenta A kante 2,5 kg komponenta B limenka 0,5 kg
Čuvanje	≈ 12 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakiranju
Opaske	zaštiti od smrzavanja, čuvati na +5 °C
Omjer smjese na težinu	komponenta A : komponenta B = 2,5 : 0,5
Trajanje smjese (pot life)	≈ 30 min
Vrijeme čekanja do šmirglanja i polaganja	≈ 10 h (+20 °C) / ≈ 24 h (+10 °C)
Potpuno korištenje (sustav R11)	≈ 48 h / ≈ 7 dana (kontakta s vodom)
Granične temperature uporabe	od +10 °C do +30 °C
Relativna vlažnost prostora	≤ 75%
Vlažnost podloge	≤ 2%
Potrošnja Cementoresina® 2	0,5 kg/m ²

Performanse**HIGH-Tech****Sukladnost****SR-B2,0****EN 13813**

Snimanje podataka pri temperaturi od +20 °C, 65% relativne vlage bez provjetravanja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu.

Opaske

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- nanositi pri temperaturama podloge iznad +10 °C
- za primjenu na trajno suhim podlogama
- zaštiti od direktnog sunca i strujanju zraka u prvih 6 sati
- ne primjenjivati na prljave ili nekonistentne podloge
odlagati otpad u skladu s propisima
- materijali izloženi velikim temperaturnim razlikama (zbog prijevoza, odlaganja, gradilišta, itd.) mogu prouzročiti bitne promjene proizvoda

- (npr. kristalizacija, djelomično stvrđivanje, razvodnjavanje, ubrzano ili odgođeno kataliziranje). U većini slučajeva, koristeći proizvode u optimalnim uvjetima, moguće je obnoviti izvorne značajke
- zaštiti od slučajnih dodira površina i rukotvorina prisutnih u prostoru gdje se polaze
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating® Manual 2012. Navedene informacije ažurirane su u mjesecu siječnja 2021. (ref. GBR Data Report - 02.21); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.

Dreamed by

Info

Go green

Kerakoll Spa
via dell'Artigianato 9
41049 Sassuolo - MO

+39 0536.816.511
info@kerakoll.com

Green Building
Experience on
www.kerakoll.com