

Cera

Eko-kompatibilni vosak za obradu parketa, idealan za GreenBuilding. Jednokomponentno, štiti okoliš i zdravlje izvođača.

Cera omogućuje jednostavno postizanje završne obrade drvenih podova zahvaljujući mješavini više odabranih i vrlo kvalitetnih voskova.



GREENBUILDING RATING®

Cera

- Kategorija: Organske Tekućine
- Polaganje parketa i otpornih obloga



Nikakva oznaka opasnosti za okoliš

Nije otrovan niti opasan

SISTEM MJERENJA ATESTIRAN OD USTANOVE ZA CERTIFIKACIJU SGS

PREDNOSTI PROIZVODA

- Dovršenje ciklusom od samo dva sloja
- Snažni tonalitet drva
- Dovršenost voskom uz prirodni efekt



PODRUČJA PRIMJENE

Područja primjene

Završna obrada voska sljedećeg:

- drveni tradicionalni podovi
- drveni brušeni podovi
- drveni podovi za obnavljanje

Drveni unutarnji podovi za civilnu upotrebu.

Ne koristiti

Vanjski; drveni podovi podložni produljenom i konstantnom kontaktu sa vodom.

UPUTE ZA UPORABU

Priprema podloga

Brušenje parketa kako bi se dobila glatka površina, čista i bez prisutnosti ulja, masti, voska, silikona i starih lakova. Primijeniti Aqua-Pur Flex, (sukladno uputama navedenih u tehničkim listama), za fugiranje pukotina i nepravilnosti. Nakon ≈ 30-60 minuta izbrusiti abrazivnim papirom linije grubosti 100/120. Dodatno izbrusiti diskom abrazivne mreže CarboPlus SIC finoće 150 ili 180 za postizanje boljeg estetskog rezultata završne obrade.

Usisati pažljivo svu prašinu od brušenja i odstraniti eventualne ostatke antistatičkom tkaninom Pulex, zatim nanijeti proizvod Cera. Vlažnost drva mora biti između 9% i 11%.

Priprema

Proizvod spreman za upotrebu. promiješati prije upotrebe. Ako je potrebno, u slučaju slabo upijajućih drva razrijediti do 10 % proizvodom Diluente Oil.

Primjena

Nanositi proizvod Cera čistom pamučnom ili vunenom krpom, u tankom i ujednačenom sloju. Nakon sušenja, ako je potrebno prema upojnosti drva nanijeti drugi sloj. Nakon potpunog sušenja ulaštiti prikladnom spravom za laštenje ili četkom s bijelim jastučićem i tkaninom.

Čišćenje

Odmah očistiti alat proizvodom Diluente Oil.

OSTALE ODREDBE

Prije upotrebe ostaviti proizvod da se aklimatizira temperaturi prostora.

Koristiti čiste posude i alat.

Svaki otvoreni kanistar mora biti iskorišten u što skorijem roku.

Za homogenu završnu obradu nanositi ujednačene slojeve i poštivati savjetovane količine.

Održavanje parketa: održavanje drvenih podova obrađenih voskom može se stupnjevati ovisno o potrebama. Za čišćenje upotrijebite lagano vlažnu krpu. Za obnavljanje sjaja površine poda i uklanjanje znakova ili otisaka, ako su prisutni, ponovno ulaštiti prikladnom spravom za laštenje ili četkom s bijelim jastučićem i tkaninom. Za regeneraciju površinskog zaštitnog sloja nanijeti Silocera i ulaštiti.

Ponovljeno laštenje podova obrađenih voskom poboljšava i ističe s vremenom značajke.

STAVKA TROŠKOVIKA

Vošтана završna obrada ostarijelog voska na drvenom podu izrađivat će se s jednokomponentnim ekološki kompatibilnim voskom, s visokim toniranjem drveta i završnom obradom s prirodnim efektom, GreenBuilding Rating® 2, kao što je Cera di Kerakoll Spa, nanosena čistom pamučnom ili vunenom krpom. dva sloja od ≈ 25 - 50 ml / m² po sloju i nakon potpunog sušenja polirani prikladnim brusilicom ili strojem za pod s bijelim jastučićem i krpom.

TEHNIČKI PODACI PREMA NORMAMA KVALITETE KERAKOLL

Izgled	žuta pasta
Pakiranje	kante od 5 l
Čuvanje	≈ 12 mjeseci u originalnom pakiranju
Opaske	zaštititi od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline
Granične temperature uporabe	od +10 °C do +30 °C
Vrijeme čekanja:	
- za naknadno nanošenje	≈ 1 – 2 h
- za lagani promet	≈ 48 – 72 h
- za normalan promet	≈ 7-10 dana
Potrošnja	≈ 25-50 ml/m ² po sloju

Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uvjeta na gradilištu: temperatura, ventilacija i upijanje podloge.

OPASKE

- **Proizvod za profesionalnu upotrebu**
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- pri uporabi pridržavati se važećih sigurnosnih propisa i uputa
- proizvod i njegove pare su zapaljivi
- držati dalje od vatre i iskre. ne pušiti
- Ventilirati prostore nakon upotrebe
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating® Manual 2012. Ove informacije su ažurirane u prosincu 2019 (ref. GBR Data Report - 01.20); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SPA, za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SPA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenju radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com