

Clean and Seal

Nettoyant finitions chantier

Nettoyant dégraissant à séchage rapide pour préparation des supports, lissage des joints et nettoyage de fin de chantier.



PLUS PRODUIT

- Sans résidus ni film gras
- Respecte les supports
- Action et séchage express

APPLICATION

Nettoyant dégraissant à séchage rapide des supports. Grande polyvalence et action rapide. Compatible avec la plupart des supports : PVC, plexi, plastiques, aluminium et métaux, carrelage et céramiques, verre et miroirs, pierres naturelles, béton.

Facilite le lissage des joints pour une parfaite finition et un gain de temps.

Nettoyant de fin de chantier pour éliminer taches, résidus de colles et mastics hybrides PU ou silicones (non durcis), traces d'adhésifs et d'étiquettes.

MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol avant emploi. Pulvériser en tenant l'aérosol à 20 cm des surfaces à nettoyer. Essuyer avec un chiffon. Laisser totalement évaporer avant de réaliser un collage ou une étanchéité.

DONNÉES TECHNIQUES SELON NORME DE QUALITÉ KERAKOLL

Couleur	incoloré
Odeur	hydrocarbure
Masse volumique à +20 °C	780 kg/m ³
Point éclair VC	< 0 °C
Conservation	≈ 24 mois
Emballage	aérosol capacité nominale 650 ml - volume net 400 ml gaz propulseur CO ₂ - 12 unités par carton

AVERTISSEMENTS

- **Produit pour utilisation professionnelle**
- stocker les aérosols verticalement dans un endroit frais, sec, à l'abri du soleil
- consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +33 (0) 4 72 89 06 80 – globalservice@kerakoll.com

Les données relatives aux Rating se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2013. Les présentes informations sont actualisées au mois de février 2020. Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site www.kerakoll.com. Par conséquent, KERAKOLL SpA répond de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations uniquement en ce qui concerne celles qui sont extrapolées directement de son site. La fiche technique est rédigée en fonction de nos meilleures connaissances techniques et d'application. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre Société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.