

# DD

**Eco-vriendelijke verdunner voor polyurethaan- en epoxyhars, ideaal voor GreenBuilding. 1-Component, zonder milieurisicolabel.**

DD garandeert een langdurige verwerkbaarheid en een perfecte uitspreiding van lak, glasverf en afwerkingen. Zorgt voor toename van de vloeibaarheid en de penetratie bij toepassing op ondergronden van beton.



**GREENBUILDING RATING®**

rating 1

Niet giftig en niet gevaarlijk

HET MEETSISTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS

**PRODUCTVOORDELEN**

- Specifiek voor het verdunnen van Factory Color PU/S en Factory Colormaxi EP
- Geschikt voor het verdunnen van primer en epoxy- of polyurethaanlak, met oplosmiddel of met een hoog vast stof gehalte

**TOEPASSINGSGEBIEDEN**

**Gebruiksdoeleinden**  
 Specifieke verdunner voor:

- Ignifuga 9796
- Factory Colormaxi EP
- Factory Color PU/S
- Factory Colorneutra EP
- Kerabuild Epoprimer

Geschikt voor het reinigen van het gereedschap dat is gebruikt voor het aanbrengen van de hierboven aangegeven producten.

**Niet gebruiken**  
 Voor het verdunnen van andere producten die niet bij de gebruiksdoeleinden zijn vermeld; behalve de percentages die in de technische informatiebladen van de hierboven aangegeven producten zijn vermeld.

**GEBRUIKSAANWIJZING**

**Vorbereitung**  
 Product klaar voor gebruik.

**Toepassing**  
 DD aan het product toevoegen dat verdund moet worden in het percentage dat in het betreffende technische informatieblad is vermeld. Langzaam en goed mengen om een gelijkmatige verspreiding van de verdunner DD te garanderen en het product vervolgens aanbrengen.

**OVERIGE AANWIJZINGEN**

Geschikt voor het reinigen van het gereedschap dat is gebruikt voor het aanbrengen van de producten die bij de gebruiksdoeleinden zijn vermeld.

\* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

Aspect	doorzichtige vloeistof
Verpakking	blikken 10 l
Gebruiken bij temperaturen	van +10 °C tot +30 °C
Houdbaarheid	≈ 12 maanden in de originele verpakking
Waarschuwingen	Niet vorstbestendig; vermijd rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen

*Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, 50% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats: temperatuur, wind, en absorptiegraad van de ondergrond.*

## PRESTATIES

### HIGH-TECH

Kookpunt	+110 °C
Vlampunt	-5 °C
Dichtheid bij +20 °C	0,86 g/cm <sup>3</sup>

## WAARSCHUWINGEN

### - Product voor professioneel gebruik

- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- de verdunningen die in dit technische informatieblad en de hierboven genoemde technische informatiebladen zijn vermeld aanhouden
- niet te veel verdunnen en niet te veel product aanbrengen
- vraag het veiligheidsblad aan als dat nodig is
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

De gegevens met betrekking tot de Rating verwijzen naar de GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot juli 2019 (ref. GBR Data Report – 06.19) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en onderhoud van de informatie als deze direct van de site is gehaald. De technische specificaties zijn het resultaat van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.  
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)