



## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr 0248

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **FUGABELLA ECO PU40**
2. Verwendungszweck(e): **Silikondichtstoff für nicht tragende Anwendung im Innen- und Außenbereich für Fassadenelemente (für kalte Klimazonen).**
3. Hersteller: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  
**System 3**  
**System 4 zum Brandverhalten**
5. Harmonisierte Norm: **EN15651-1:2012**  
Notifizierte Stellen: **GINGER CEBTP, Kennnummer 0074**
6. Erklärte Leistungen:  
**EN15651-1 F-EXT-INT -CC (Klasse 25 HM)**  
**Konditionierung: Methode A**  
**Trägermaterial Aluminium; ohne Primer**

Wesentliche Eigenschaften	Leistungsstufe
<b>Brandverhalten</b>	<b>Klasse F</b>
<b>Standvermögen</b>	<b>≤ 3 mm</b>
<b>Volumenverlust</b>	<b>≤ 10%</b>
<b>Zugverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser</b>	<b>bestanden</b>
<b>Zugverhalten unter Vorspannung bei -30°C</b>	<b>bestanden</b>
<b>Dauerhaftigkeit</b>	<b>bestanden</b>
<b>Freisetzung von gefährlichen Stoffen</b>	<b>Siehe SDB</b>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von : **Etienne Guichard (Generaldirektor)**

Corbas, 15/06/2017

**www.kerakoll.com**

KERAKOLL FRANCE au capital de € 6.500.000,00  
25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France  
Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 – Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 – e-mail: info@kerakoll.fr  
Siret 809 032 469 00011



## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr 0248

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **FUGABELLA ECO PU40**
2. Verwendungszweck(e): **Silikondichtstoff für nicht tragende Anwendung im Innen- und Außenbereich für Fassadenelemente: im Sanitärbereich**
3. Hersteller: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  
**System 3**  
**System 4 zum Brandverhalten**
5. Harmonisierte Norm: **EN15651-3:2012**  
Notifizierte Stellen: **GINGER CEBTP, Kennnummer 0074**
6. Erklärte Leistungen:  
**EN15651-3 S (Klasse XS3)**  
**Konditionierung: Methode A**  
**Trägermaterial: Aluminium; ohne Primer**

Wesentliche Eigenschaften	Leistungsstufe
<b>Brandverhalten</b>	<b>Klasse F</b>
<b>Standvermögen</b>	<b>≤ 3 mm</b>
<b>Volumenverlust</b>	<b>≤ 20%</b>
<b>Zugverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser</b>	<b>bestanden</b>
<b>Mikrobiologisches Wachstum</b>	<b>4</b>
<b>Dauerhaftigkeit</b>	<b>bestanden</b>
<b>Freisetzung von gefährlichen Stoffen</b>	<b>Siehe SDB</b>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von : **Etienne Guichard (Generaldirektor)**

Corbas, 15/06/2017

**www.kerakoll.com**

KERAKOLL FRANCE au capital de € 6.500.000,00  
25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France  
Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr  
Siret 809 032 469 00011



## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr 0248

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **FUGABELLA ECO PU40**
2. Verwendungszweck(e): **Silikondichtstoff für nicht tragende Anwendung im Innen- und Außenbereich für Fassadenelemente sowie für kalte Klimazonen.**
3. Hersteller: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  
**System 3**  
**System 4 zum Brandverhalten**
5. Harmonisierte Norm: **EN15651-4:2012**  
Notifizierte Stellen: **GINGER CEBTP, Kennnummer 0074**
6. Erklärte Leistungen:  
**EN15651-4 PW-EXT-INT-CC (Klasse 12,5 E)**  
**Konditionierung: Methode A**  
**Trägermaterial: Aluminium; ohne Primer**

Wesentliche Eigenschaften	Leistungsstufe
<b>Brandverhalten</b>	<b>Klasse F</b>
<b>Volumenverlust</b>	<b>≤ 15%</b>
<b>Zugverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen</b>	<b>bestanden</b>
<b>Haft-/Dehnverhalten nach Einwirkung von Wasser</b>	<b>bestanden</b>
<b>Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Salzwasserlagerung</b>	<b>bestanden</b>
<b>Zugverhalten unter Vorspannung bei -30°C</b>	<b>bestanden</b>
<b>Reißfestigkeit</b>	<b>bestanden</b>
<b>Dauerhaftigkeit</b>	<b>bestanden</b>
<b>Freisetzung von gefährlichen Stoffen</b>	<b>Siehe SDB</b>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **Etienne Guichard**  
**(Generaldirektor)**

Corbas, 15/06/2017

**www.kerakoll.com**

KERAKOLL FRANCE au capital de € 6.500.000,00  
25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France  
Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 – Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 – e-mail: info@kerakoll.fr  
Siret 809 032 469 00011