



LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr 0009

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **H40 ECO FLEX**
2. Verwendungszweck(e):
Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen zum Verlegen von Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich
3. Hersteller: **Kerakoll S.p.A Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia**
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 3
System 3 zum Brandverhalten
5. Harmonisierte Norm: **EN 12004:2007 + A1:2012**
Notifizierte Stellen: **Modena Centro Prove No. 1599**
Istituto Giordano No. 0407
6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Eigenschaften	Leistungsstufe
Brandverhalten	Klasse A1/A1_{fl}
Verbundfestigkeit: Haftfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm²
Dauerhaftigkeit: Haftfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 1,0 N/ mm²
Haftfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 N/ mm²
Haftfestigkeit nach Frost-Tau-Wechsel-Lagerung	≥ 1,0 N/ mm²
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	Siehe SDB

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **Romano Sghedoni**
Sassuolo, 19/11/2019