

Stavka tehničkih specifikacija

Čišćenje suvih ostataka cementa ili krečnjaka, naslaga soli ili kamenca, ostataka lepkova i cementnih fugirnih masa, keramičkih pločica, porcelanskog gresa, kota, staklenog mozaika, opeka i betona vršiće se pomoću eko-kompatibilnog kiselog deterdženta na bazi vode, GreenBuilding Rating 4, tip Delta Plus Eco kompanije Kerakoll Spa. Ravnomerno naneti na površinu koju treba tretirati, mehanički ukloniti prljavštinu i obilno isprati, za prosečnu korisnost od \approx ____ 0,1 - 0,3 kg / m².

Tehnički podaci prema standardu kvaliteta Kerakoll

Izgled	zelena tečnost	
Specifična težina	\approx 1,1 kg/dm ³	
Skladištenje	\approx 12 meseci od dana proizvodnje u originalnoj neotvorenoj ambalaži	
Upozorenja	zaštiti od mraza, izbegavati direktno izlaganje suncu i izvorima toplote	
Ambalaža	kanistri 5 / 1 kg	
Odnos razređivanja vodom	u svim odnosima	
Viskoznost	\approx 13,2 mPa · s, rotor 1 RPM 100	metoda po Brukfildu
pH	\approx 1	
Granične temperature primene	od +5 °C do +35 °C	
Tačka ključanja	+100 °C	
Termičko raspadanje	+150 °C	
Reakcija	momentalna	
Vreme čekanja za čišćenje vodom	\approx 5 – 15 min.	
Korisnost	\approx 0,1 – 0,3 kg/m ²	

Registrowanie podataka na temperaturi od +23 °C, 50% U.R. i odsustvo ventilacije. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uslova na gradilištu: temperatura, ventilacija, apsorpcija podloge i postavljen materijal.

Upozorenja

- Proizvod profesionalne namene
- pridržavajte se nacionalnih zakona i propisa
- čuvati i koristiti na temperaturi iznad +5 ° C. Zaštiti od mraza
- temeljno isprati tretirane površine
- određeni lakovi i pločice nisu otporni na kiseline, izvršiti preliminarno ispitivanje
- uvek provetriti prostorije tokom i nakon upotrebe
- ne koristiti na mermeru, krečnjačkom kamenu i materijalima čija otpornost na kiseline nije poznata
- ne ostavljati otvorena pakovanja, čak ni tokom upotrebe
- ukoliko bude potrebno, zatražite bezbednosni list
- za sve što nije predviđeno, pogledati Kerakoll Worldwide Global Service + 39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci koji se odnose na rejting dostavljaju se GreenBuilding Rating Manual 2013. Ove informacije su ažurirane u martu 2022. godine (ref. GBR Data Report – 03.22); treba napomenuti da KERAKOLL SpA može blagovremeno da dopuni i/ili izmeni ove informacije; da biste proverili eventualne izmene ovih informacija, možete posetiti sajt www.kerakoll.com. Iz tog razloga, KERAKOLL SpA odgovoran je za ispravnost, aktuelnost i ažuriranost svojih informacija samo ako su dobijene direktno putem njenog sajta. Tehnički list je sastavljen prema našim najboljim saznanjima o tehničkih karakteristikama i oblastima primene. Budući da se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, navedena su uputstva opšteg karaktera koja, ni na koji način, ne obavezuju našu kompaniju. Iz tog razloga se savetuje da pre upotrebe proverite da li je proizvod adekvatan za željenu upotrebu.