

# Delta Plus Eco

Kiselkasto sredstvo za čišćenje, na bazi vode za čišćenje suvih ostataka cementa ili kreča, nasлага soli ili kamenca.

Delta Plus Eco razvija kontrolirano djelovanje sredstava za čišćenje, kompatibilnih sa mineralnim stvrdnutim fugirnim masama garantujući potpuno odstranjivanje ostataka kamenca.



## Rating 4

- Može se razrjeđivati vodom u svim omjerima
- Prikladan za kompaktne i porozne materijale
- Bez otrovnih isparavanja

- ✗ VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent  $\leq 15$  g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

**kerakoll**

## Polja primjene

### → Predviđene upotrebe

Uklanjanje naslaga cementa ili kreča, naslaga soli ili kamenca.

#### Podloge:

- keramičke pločice, porculanski gres
- terakota i stakleni mozaik
- betonski i cementni malteri
- cigle
- cementno fugiranje

### Zidovi i podovi, unutarnja i vanjska upotreba.

Ne koristite na mermeru, prirodnom kamenu, rekomponovanom krečnjačkom porijeklu, cementnim pločicama i drvetu; na keramičkim pločicama, emajlima, metalnim ili hromiranim površinama koje nisu otporne na kiseline.

## Uputstvo za upotrebu

### → Priprema podloge

Podloge moraju biti čiste od prašine, bez mrvljivih i neusklađenih dijelova. Obojeni beton, malteri i fuge moraju biti potpuno stvrdnuti. Na jako upijajućim podlogama (terakota, cigla, beton itd.) ili po topлом vremenu, poželjno je prethodno navlažiti površinu vodom, dok se potpuno ne zasiti.

### → Priprema

Proizvod Delta Plus Eco je vodeno-zelena tečnost spremna za upotrebu i koja se može razrijediti u svim omjerima s vodom na osnovu karakteristika otpornosti na kiseline površina koje se čiste i vrste prljavštine koja se uklanja. Dobro protresite kanister ili bocu prije otvaranja kako bi se tečnost ponovo homogeno raspršila.

### → Nanošenje

Proizvod Delta Plus Eco se mora ravnomjerno rasporediti po površini koju treba očistiti i ostaviti da djeluje onoliko vremena koliko je potrebno da se procijeni ponovno nastajanje prljavštine koju treba ukloniti; ovo vrijeme može varirati od nekoliko minuta do 10 - 20 također ovisno o stepenu upijanja podloge. Zatim je potrebno mehanički intervenisati brušenjem površine abrazivnim četkama. U slučaju velikih površina koje se tretiraju, preporučljivo je koristiti električnu mašinu za čišćenje podova sa abrazivnim filcom. Postupak se mora ponoviti u slučaju vrlo postojane prljavštine. Nakon čišćenja, temeljno isperite i osušite kako biste sprječili da tragovi kiselog deterdženta nastave sa korozivnim djelovanjem, posebno na upijajućim cementnim podlogama.

### → Čišćenje

Čišćenje alata od ostataka proizvoda Delta Plus Eco vrši se temeljnim ispiranjem.

## Ostale indikacije

→ Proizvod Delta Plus Eco je tečni deterdžent sa korozivnim kiselinskim djelovanjem. Prije upotrebe preporučljivo je hermetički zaštititi vrata, prozore, gumene zaptivke, namještaj i sve one površine koje bi mogле biti pogodjene direktnim kontaktom i isparavanjem. Prilikom

upotrebe potrebno je nositi gumene rukavice, masku za zaštitu disajnih puteva i profesionalne naočare.

→ Pričekajte najmanje 7 dana prije upotrebe proizvoda Delta Plus Eco na normalno-vezujućim cementnim fugama i 3 dana na brzo-vezujućim.

# Stavka specifikacije

Čišćenje naslaga cementa ili kreča, naslaga soli ili kamenca, ostataka ljepila i cementnih fuga, keramičkih pločica, porculanskog gresa, cotta, staklenog mozaika, opeke i betona vršiće se kiselkastim deterdžentom za čišćenje koji je eko-kompatibilan na bazi vode, GreenBuilding Rating Eco 4, poput Delta Plus Eco kompanije Kerakoll Spa. Ravnomjerno nanesite na površinu koja se tretira, mehanički uklonite prljavštinu i temeljno isperite, za prosječnu potrošnju od  $\approx 0,1 - 0,3 \text{ kg/m}^2$ .

## Tehnički podaci prema standardu kvalitete kompanije Kerakoll

Izgled	zelena tečnost	
Specifična težina	$\approx 1,1 \text{ kg/dm}^3$	
Skladištenje	$\approx 12$ mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakovanju	
Upozorenja	Nije otporno na mraz, izbjegavajte direktnu sunčevu svjetlost i izvore topote	
Pakovanje	kanisteri od 5/1 kg	
Omjer razrjeđivanja sa vodom	u svim omjerima	
Viskoznost	$\approx 13,2 \text{ mPa s}$ , rotor 1 o/min.	Brookfield metoda
pH	$\approx 1$	
Granične temperature primjene	od $+5^\circ\text{C}$ do $+35^\circ\text{C}$	
Tačka ključanja	$+100^\circ\text{C}$	
Termička razgradnja	$+150^\circ\text{C}$	
Reakcija	momentalno	
Vrijeme čekanja za čišćenje vodom	$\approx 5 - 15$ min.	
Prinos	$\approx 0,1 - 0,3 \text{ kg/m}^2$	

Otkrivanje podataka na temperaturi od  $+23^\circ\text{C}$ , 50% rel. vlaž. i bez ventilacije. Mogu se razlikovati u zavisnosti od specifičnih uslova na gradilištu: temperature, ventilacije, upijanja podloge i položenog materijala.

## Upozorenja

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- poštujte nacionalne standarde i propise
- čuvajte i koristite na temperaturama iznad  $+5^\circ\text{C}$ . Nije otporno na mraz
- temeljno isperite tretirane površine
- neke glazure i pločice nisu otporne na kiseline, izvršite preliminarni test
- uvijek provjerite prostorije tokom i nakon upotrebe

- ne koristite na mermeru, krečnjaku i materijalima čija je otpornost na kiseline nesigurna
- ne ostavljajte pakovanja otvorena čak ni tokom upotrebe
- ako je potrebno, zatražite sigurnosni list
- za sve što nije predviđeno, obratite se službi Kerakoll Worldwide Global Service na tel. +39 0536.811.516 ili putem e-pošte [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Podaci koji se odnose na Rating odnose se na GreenBuilding Rating priručnik iz 2014. godine. Ove informacije su ažurirane oktobar 2023 (ref. GBR Data Report – 10.23); treba napomenuti da oni mogu biti predmet dopuna i/ili promjena tokom vremena od strane kompanije KERAKOLL SpA; za sva takva ažuriranja možete pogledati web lokaciju [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). Stoga, KERAKOLL SpA odgovara za vjerodostojnost, aktualnost i ažurnost svojih informacija samo ako su direktno izvedene sa njegovih web stranica. Tehnički list sastavljen je na osnovu naših najboljih tehničkih saznanja, kao i onih vezanih za samu primjenu. Međutim, kako se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, oni predstavljaju opšte smernice koje ni na koji način ne obavezuju našu kompaniju. Stoga preporučujemo preventivni test kako bi se provjerila prikladnost proizvoda za namjeravanu upotrebu.