

Diluyente 01

Eko-kompatibilno otapalo, za razrijeđivanje alkoholnih i neoprenskih organskih ljepljiva.

Diluyente 01 je mješavina čistih otapala koja povećava obradu i otvoreno vrijeme alkoholnih i neoprenskih ljepljiva za polaganje otpornih obloga i tepisona. Specifično za otklanjanje ostataka ljepljiva i čišćenje alata.



SLC
TECHNOLOGY



Rating 1

1. Visoki stupanj čistoće i kompatibilnost sa alkoholnim i neoprenskim ljepljivima
2. Učinkovito otklanja ostatke ljepljiva

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent ≤ 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- × Health Care

Područja primjene

→ Upute za uporabu:

Razrjeđivanje ljepila na bazi otapala i čišćenje alata od ostataka ljepila ili lakova.

Specifičan za razrjeđivanje slijedećih proizvoda:

- S45 Extra
- S45
- S45 F

Ne koristiti za razrjeđivanje premaza na bazi vode i otapala, temeljnih premaza i proizvoda za hidroizolaciju, jednokomponentnih i dvokomponentnih reaktivnih ljepila, ljepila u vodenoj disperziji.

Upute za uporabu

→ Dodajte u navedene proizvode do najviše 5 % i prema uputama naznačenim u tehničkim listovima.

→ Uklonite ostatke proizvoda s alata i očistite krpom natopljenom proizvodom Diluente 01. Ako je potrebno, ostavite alat da se moći u proizvodu Diluente 01. Pažljivo osušiti alat od ostataka proizvoda Diluente 01 prije uporabe.

Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll

Izgled	prozirna tekućina
Pakiranje	kante od 10 l
Čuvanje	≈ 24 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnim i neoštećenim pakiranjima
Napomene	zaštititi od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline
Granične temperature uporabe	od +10 °C do +35 °C
Točka vrenja	+110 °C
Točka zapaljivosti	-5 °C
Gustoća pri +20 °C	0,85 g/cm ³

Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uvjeta na gradilištu: temperatura, ventilacija i upijanje podloge.

Napomene

→ Proizvod za profesionalnu upotrebu
→ pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
→ pridržavajte se omjera razrjeđivanja navedenih u ovom tehničkom listu i gore navedenim tehničkim listovima

→ u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
→ sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating Manual 2014. Ove informacije su ažurirane u Lipanj 2023 (ref. GBR Data Report – 06.23); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.